

PREMIUM SHORT-THROW PROJECTOR

NEC WT610



Proyector único con una distancia de proyección extremadamente corta - sólo 6 cm para una imagen en diagonal de 40" (posibilidad de hasta 100").

- Proyector ultra-corto
- Intensidad luminosa: 3500 lúmenes; Relación de contraste: 3500:1
- 4000 horas, vida útil de la lámpara (modo Eco)
- W-LAN (IEEE 802.11b/g)

NEC WT610

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tecnología de reproducción	1 x 1,75 cm (0,7") chip DMD ±12° (DDR)- tecnología DLP™
Lámpara	275 W DC
Duración de la lámpara [h.]	4000 (modo Eco)
Brillo ¹	3500 Lúmenes (2000 Lúmenes ANSI)
Ratio de contraste ¹	3500:1
Sistema óptico	Sistema de enfoque ultracorto con reflexión esférica, F= 3,5, f= 14,9 mm
Diagonal: mín. / máx. [cm]	102 (40") / 254 (100")
Distancia de proyección [m]	0,064 – 0,659
Tamaño de la proyección (diagonal/distancia)	2032 mm (80")/461 mm; 2540 mm (100")/659 mm; 1270 mm (50")/164 mm; 1524 mm (60")/263 mm; 1016 mm (40")/64 mm
Ángulo de proyección [°]	55
Frecuencia	Horizontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); Vertical : 48 – 120 Hz
Resolución nativa	1024 x 768 (XGA)
Resoluciones soportadas	1920 x 1080 (HDTV 1080i 60/50 Hz); 1600 x 1200 (UXGA); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1152 x 900 (SGI, SUN); 1152 x 870 (Mac); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (Mac); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (DVD 15,6 kHz + 31,3 kHz); 720 x 480 (SDTV 480p); 720 x 480 (DVD 15,7 kHz + 31,4 kHz); 640 x 480 (VGA/Mac); 1280 x 720 (HDTV 720p) comprimido
Ordenador analógico	Entrada: 1 x DVI-I, analógico compartido con la señal de componente (YPbPr); Entrada: 1 x Mini D-sub 15 patillas, compartido con la señal de componente (YPbPr) y RGB SCART; Salida: 1 x Mini D-sub 15 patillas, ordenador o DVI-I (analógico)
Video	Entrada: 1 x RCA
S-Video	Entrada: 1 x Mini DIN de 4 patillas
Audio	Entrada: 1 x RCA estéreo; Entrada: 1 x Mini Jack estéreo de 3,5 mm para DVI-I o componente; Entrada: 1 x Mini Jack estéreo de 3,5 mm para ordenador o componente / SCART RGB; Salida: 1 x 3,5 mm mini jack estéreo (variable)
Control por PC	Entrada: 1 x Mini Din 8 patillas (casquillo)
Mando a distancia	Entrada: 1 x Jack de 3.5 mm
LAN	W-LAN (IEEE 802.11b/g)
Tarjeta de PC	1 x CardBus, PCMCIA tipo II
USB	1 x tipo B, salida de ratón remoto / control por PC; 1 x tipo A, control de ratón para PJ / salida hub USB desde PC
Señales de vídeo	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M
Funciones de audio [W]	1W con altavoz estéreo integrado
Ajuste zoom/enfoque	Zoom digital / Power Focus
Beneficios	Compatible con HDCP; Compatible con las funciones de red de Windows Vista; Conexión de memoria USB; Conexión de ratón USB; Control por PC; Corrección de imagen digital 3D-Reform™; Corrección del color de la pared; Entrada para tarjeta de PC; Función de ayuda; LAN y W-LAN; Plug&Play; Sistema de enfoque a corta distancia con espejo esférico
Mando a distancia	Tipo RD407E; Ajuste automático de la imagen; Ajuste del volumen; Ampliación digital continuada de recortes de imagen; Control 3D-Reform™; Control con ratón de PC; Control de energía; Control de visualización; Elección de las fuentes de entrada; Función de ayuda; Función de congelación; Función de formato de imagen; Función de silenciamiento; Menú; Puntero láser; Página (arriba, abajo)
Medidas (an x al x prof) [mm]	380 x 318 x 313 (en modo activo)
Peso [kg]	6,4
Alimentación	100-120 V/220-240 V AC; 50 - 60 Hz
Consumo	370 max. / 12 modo Stand-by / 0,6 modo Ahorro de energía
Ruido del ventilador [dB (A)]	32 modo Eco
Seguridad y Ergonomía	CE; TÜV GS; RoHS
Garantía	Equipo: 3 años de servicio a domicilio en toda Europa (servicio de sustitución); Lámpara: 6 meses
Accesorios incluidos	Proyector; Mando a distancia por infrarrojo (RD-407E); Cable de señales Mini-D-SUB (1,8 m); Cable USB A-B; Cable de red; Cable para mando a distancia; Manual (CD-ROM); Guía de instalación rápida; CD-ROM con software de utilidades; Manual de instalación
Accesorios opcionales	Adaptador SCART-RGB (ADP-SC1); Cable YUV (ADP-CV1); Kit de montaje en techo (WT60CM); Lámpara de repuesto (WT61LP); Mesa de presentación móvil (WT60ST); Pantalla de 40" móvil (WT40SN); Tarjeta W-LAN (NWL-100E)

¹ En cumplimiento según ISO21118-2005



Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Enero de 03/09

www.nec-display-solutions.es

NEC Display Solutions Europe GmbH

Sucursal en España - C/ Anabel Segura 7, 2a Planta - Arroyo de la Vega, Alcobendas - 28108 - Madrid - Tel: 912 032 900