



- ▶ EL SISTEMA POS SIN VENTILADOR PARA COMERCIOS Y FAST FOOD
- ▶ PANTALLA TÁCTIL GRANDE EN COLOR DE 38 CM
- ▶ DISEÑO COMPACTO Y ACTUAL
- ▶ PANTALLA LCD TÁCTIL AJUSTABLE A 45°
- ▶ SATA2.5" HDD 320GB STANDARD
- ▶ CONEXIÓN 10/100/1000MBPS FAST ETHERNET
- ▶ WAKE-ON LAN INCLUIDO
- ▶ WIN EMBEDDED POSREADY 7 PRE-INSTALADO

La velocidad y el rendimiento es un requisito para el entorno de tiendas o comercios. El RZ-X655 cuentan con un procesador rápido y eficiente. Pequeñas y medianas empresas deben ser muy flexibles para sobrellevar en su actividad diaria contra las empresas más grandes. El TPV RZ-X655 basado en PC y flexible, ofrece una gran cantidad de oportunidades, ya que permite instalar el software de aplicación específico dedicado a los segmentos del mercado.

Además, el RZ-X655 se puede actualizar a un sofisticado sistema global. Con varios interfaces disponibles para conectar diferentes impresoras, una pantalla LCD color de 26 cm customizable, lector de tarjeta magnética, sistema de Dallas clerk key, etc.

El RZ-X655 tiene un diseño perfecto, no sólo visualmente, sino también desde su función diaria y la perspectiva de su eficacia. El terminal se puede colocar directamente en la recepción de check-out o instalado en la pared. Gracias a su tecnología sin ventilador, el RZ-X655 reduce el coste de energía a un bajo nivel significativo.

PANTALLA

- Matiz de color (cm): **38 cm with LED Backlight/250cd/m²**
- Pantalla LCD color TFT: **✓**
- Tamaño 1: **1.024 x 768 (XGA)**
- Tamaño 2: **not supported**

RED

- Ethernet 10 / 100 / 1000 Mbps: **✓/✓/✗**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Dimensiones (An x Prf x Al mm): **365 x 234 x 360**
- Peso del producto con soporte (Kg): **6.590kg**
- Consumo de energía Funcionamiento (vatiros): **less than 84**

SISTEMA PC

- Sistema operativo: **WIN Embedded POSReady 7**
- CPU: **Intel ATOM D525 1.8 GHz/Fanless**
- Caché L2: **1 MB**
- BIOS ROM (Flash ROM): **AMI BIOS**
- Estándar RAM Memoria: **2 GB**
- Máximo RAM Memoria: **4 GB**
- Unidad de disco duro: **320 GB**
- RAM de vídeo: **✓**
- Lector de tarjetas magnéticas: **optional**
- Puerto paralelo LPT: **1**
- Pantalla de cliente: **optional external 2 line customer or 29 cm LCD customer display**
- Cajón: **maximal 2**
- Terminal portátil: **✓**

PUERTOS I/O

- Serie RS232: **4**
- USB: **4**
- Monitor externo (interfaz VGA): **1**
- Bloqueo de tecla del operador: **optional Dallas key system**