

- **Public Display de 55" con pantalla full HD profesional**
- **Vidrio de seguridad recubierto de alta calidad (4 mm.)**
- **Puerto de pantalla compatible con la normativa de conexiones más reciente**
- **Gran luminosidad con sensor de luz ambiente**
- **Sofisticado sistema de protección contra el sobrecalentamiento de múltiples etapas con dos ventiladores controlados por la**

LCDs • Projectores • Plasmas • LCDs • Projectores • Plasmas • LCDs • Projectores • Plasmas • LCDs

Tecnología del panel	S-PVA TFT
Area de pantalla activa (an x al) [mm]	1209,6 x 680,4
Tipo de vidrio	Vidrio protector con capa antirreflectante
Tamaño de vidrio protector	4 mm
Transmisión de la luz	97 %
Tamaño de pantalla [pulgadas/cm]	55 / 1387,8
Tamaño de píxel [mm]	0,6 x 0,6
Ángulo de visión [°]	178 horizontal / 178 vertical (típ. en ratio de contraste 10:1)
Ratio de contraste (típ.)	3000:1
Brillo (típ.) [cd/m²]	500 (ajuste de fábrica), 700 máximo
Tiempo de respuesta (típ.) [msec]	8 (gris a gris)
Colores [millones]	16,77
Frecuencia horizontal [kHz]	31,5 - 91,1 (analógico y digital)
Frecuencia vertical [Hz]	50 - 85
Resolución nativa	1920 x 1080 a 60 Hz
Resoluciones soportadas	1680 x 1050; 1600 x 1200; 1440 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Entrada de vídeo	Analógico: 1 x S-Video; Analógico: 5 x BNC, componente, compuesto (vía BNC y Cinch); Analógico: 1 x D-sub 15; Digital: 1 x DVI-D (con HDCP); Digital: 1 x HDMI; Digital: 1 x puerto de pantalla
Salida de vídeo	Analógico: 1 x BNC salida compuesta; Analógico: 5 x BNC para RGBHV, componente y compuesto
Entrada de audio	2 x Cinch (RCA); 1 x Jack de 3,5 mm
Salida de audio	1 x Cinch (RCA)
Slot opcional	Media Player; Built-In PC – Solución de PC Integrado; Placa daisy chain DVI; Placa HD-SDI; Receptor CAT 5
Plug & Play	VESA DDC2Bi
Seguridad y Ergonomía	CE; ERP; TÜV GS; C-tick; Energy Star 5.0; FCC Class B; UL/C-UL o CSA; CCC; PSB; VCCI; RoHS
Consumo requerido en modo [W]	280 (típ.); 530W (con altavoces y PC integrada con 100% de carga de trabajo)
Modo stand-by [W]	< 2
Gestión de energía	VESA DPMS
Alimentación	100-120 V/220-240 V; 4,9 A / 2,0 A; fuente de alimentación interna
Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]	+5 a +35
Humedad ambiental de funcionamiento [%]	20 a 80
Montaje VESA [mm]	400 x 400; M8; 4 muescas
Medidas (an x al x prof) [mm]	Sin base: 1205,2 x 721 x 158
Ancho del marco [mm]	18,5 izquierda/derecha; 18,5 (arriba y abajo)
Peso [kg]	Sin base: 50
Beneficios	Cambio rápido de entrada; Carbon Footprint Meter; Innovadora protección contra el sobrecalentamiento; OSD rotativa para modo retrato; Personalización de la prioridad de las entradas; Personalización del nombre de las entradas; PIP con 2 entradas de PC; Ventiladores regulables con ajuste de la velocidad y el umbral
Panel Refresh Rate [Hz]	120
Modos de vídeo (sin sintonizador)	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x720p (50 and 60 Hz); 2 x 1080i (50 and 60 Hz); 2 x 1080p (50 and 60 Hz)
Funciones de audio	Optional Speakers (15 W + 15 W)
Mando a distancia	Ethernet; Entrada+salida RS-232C (D-Sub de 9 patillas); Dsub 15 y DVI-D (DDC/CI); Mando a distancia IR
Versiones	Marco frontal negro, parte posterior negra
Accesorios incluidos	Pantalla; Cable de alimentación; Cable de señal VGA-VGA; Mando a distancia (IR); CD-ROM (Guías de usuario); Cubierta para terminales
Base	Opcional
Garantía	3 años de garantía incluyendo la retro-iluminación (backlight)



NEC Display Solutions Iberica, C/ Anabel Segura, 7 - Planta 2a, E- 28108 Alcobendas (Madrid)
Phone: +34 (0) 91 203 29 00, Fax: +34 (0) 91 650 11 00