

NEC AccuSync® LCD73V



Monitores básicos - que aportan un valor fantástico para el hogar y para el usuario SOHO.

- Ergonomía y seguridad siguiendo los estándares industriales más exigentes, incluyendo el ISO 13406-2
- Tecnología de respuesta rápida (8 msec)
- Compatible con NaViSet® y NaViSet® Administrator
- Instalación versátil (estándar VESA)
- Estabilidad y excelente calidad de imagen con el NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment)

see more.

NEC Display Solutions

Tecnología del panel	TN+ film TFT
Tamaño de pantalla [pulgadas/cm]	17 / 43,2
Tamaño de píxel [mm]	0,264
Ángulo de visión [°]	160 horizontal / 130 vertical (típ. en ratio de contraste 5:1) 140 horizontal / 110 vertical (típ. en ratio de contraste 10:1)
Ratio de contraste (típ.)	500:1
Brillo (típ.) [cd/m²]	270
Tiempo de respuesta (típ.) [msec]	8 (2 blanco / negro; 6 negro / blanco)
Colores [millones]	16,2
Frecuencia horizontal [kHz]	31,5 - 81,1
Frecuencia vertical [Hz]	55 - 76
Resolución óptima	1280 x 1024 a 60 Hz
Resoluciones soportadas	1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Conectores	Análogo: 1 x mini D-Sub 15 patillas (cable cautivo)
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Estándar
Funciones de ajuste	Ajuste automático; Ajuste fino (analógico); Brillo; Contraste; Control de la temperatura del color; Información del monitor; NTA (Non-Touch-Auto-Adjustment); On-Screen-Display (OSD) bloqueable; Selección de idioma
Seguridad y Ergonomía	CE; TCO 03; Ergonomía TÜV; TÜV GS; Energy Star; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL o CSA; CCC; ISO 13406-2 (Pixel Failure Class II); MPR II/ MPR III; RoHS
Consumo requerido en modo [W]	36
Consumo en modo ahorro de energía [W]	< 2
Alimentación	100-120 V/220-240 V; fuente de alimentación interna
Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]	+5 a +35
Humedad ambiental de funcionamiento [%]	30 a 80
Montaje VESA [mm]	100 x 100
Pantalla inclinable [°]	-5 a +20
Medidas (an x al x prof) [mm]	368 x 382 x 205
Ancho del marco [mm]	14,0
Peso [kg]	4,0
Gestión de Cables	Sí
Kensington Lock	Sí
Beneficios	Compatible con NaViSet® y NaViSet® Administrator; Tecnología de respuesta rápida
Funciones de audio	Ninguno
Versiones	Marco frontal plata, parte posterior negra
Accesorios incluidos	Monitor; Cable de alimentación; Cable de señal VGA - VGA (cautivo); CD-ROM; Lista de las agencias comerciales; Manual de usuario
Garantía	3 años de garantía incluyendo la retro-iluminación (backlight)

