

NEC MultiSync® LCD1970NXp



Monitores de oficina plenamente funcionales, con una calidad de imagen asombrosa y un gran rendimiento ergonómico.

- Ergonomía y seguridad siguiendo los estándares industriales más exigentes, incluyendo el ISO 13406-2
- Seguridad de inversión con el interfaz analógico/digital
- ErgoDesign®: soporte ajustable en altura (110 mm) con pivotación de 90°
- Instalación versátil y sencilla (norma VESA) con NaViSet y NaViKey
- Imagen estable y de excelente calidad con NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment) y pantalla TFT PVA

see more.

NEC Display Solutions

[illegible]

Tecnología del panel	PVA TFT
Tamaño de pantalla [pulgadas/cm]	19 / 48,2
Tamaño de píxel [mm]	0,294
Ángulo de visión [°]	176 horizontal / 176 vertical (típ. en ratio de contraste 10:1) 176 horizontal / 176 vertical (típ. en ratio de contraste 5:1)
Ratio de contraste (típ.)	1500:1
Brillo (típ.) [cd/m²]	250
Tiempo de respuesta (típ.) [msec]	20 (11 blanco / negro; 9 negro / blanco)
Colores [millones]	16,77
Frecuencia horizontal [kHz]	31,5 - 81,1
Frecuencia vertical [Hz]	56 - 75
Resolución óptima	1280 x 1024 a 60 Hz
Resoluciones soportadas	1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Conectores	Digital: 1 x DVI-D; Analógico: 1 x mini D-sub de 15 patillas
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Estándar
Funciones de ajuste	Ajuste automático; Ajuste fino (analógico); Brillo; Contraste; Control de la temperatura del color; Gestión inteligente de consumo; Información del monitor; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); On-Screen-Display (OSD) bloqueable; Selección de idioma; sRGB
Seguridad y Ergonomía	CE; TCO 03; Ergonomía TÜV; TÜV GS; Calificación GEEA/Energy; Energy Star; FCC Class B; PCT/Gost; UL/ C-UL o CSA; CCC; ISO 13406-2 (Pixel Failure Class II); MPR II/ MPR III; RoHS
Consumo requerido en modo [W]	38 (típ.)
Consumo en modo ahorro de energía [W]	< 2
Alimentación	100-120 V/220-240 V; 1,2 A / 0,6 A; fuente de alimentación interna
Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]	+5 a +35
Humedad ambiental de funcionamiento [%]	30 a 80
Montaje VESA [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Base regulable en altura [mm]	110
Inclinación / giro / rotación de pantalla [°]	-5 a +30; -170 a +170; 0 a 90 (modo apaisado o portrait)
Medidas (an x al x prof) [mm]	412,5 x 386,5 x 230,0
Ancho del marco [mm]	17,1
Peso [kg]	8,0
Gestión de Cables	sí
Kensington Lock	Sí
Beneficios	Compatible con NaViSet® y NaViSet® Administrator; Diseño TORO™; Soporte sRGB; Tecnología de respuesta rápida
Funciones de audio	Opción: MultiSync® Soundbar 70
Versiones	Marco frontal plata, parte posterior negra Marco frontal plata, parte posterior gris claro
Accesorios incluidos	Monitor; Cable de alimentación; Cable de señal VGA-VGA; CD-ROM; Lista de las agencias comerciales; Manual de usuario
Garantía	3 años de garantía incluyendo la retro-iluminación (backlight)



Sucursal en España - C/ Anabel Segura 7, 2a Planta - Arroyo de la Vega, Alcobendas - 28108 - Madrid - Tel: 912 032 900