

Fotocopiadora A4 color

MX-C300W



- Impresora, copiadora, escáner y fax
- Páginas por minuto: 30 B/N, 30 Color
- Capacidad de papel: 300 hojas estándar y 800 hojas máxima
- MFP A4 compacta y de diseño inteligente
- Alta calidad de impresión de 600 x 600 dpi
- Alimentador RSPF
- Puerto USB para poder escanear e imprimir de forma sencilla y rápida
- Wireless LAN de serie

Especificaciones

General

Velocidad: A4 Color (ppm)	30
Velocidad: A4 B/N (ppm)	30
Tamaño de papel: Mín.	A6R
Tamaño de papel: Máx.	A4R
Peso del papel: Mín. (gr/m ²)	60
Peso del papel: Máx. (gr/m ²)	200
Capacidad de papel: Estándar (hojas)	300
Capacidad de papel: Máxima (hojas)	800
Tiempo de calentamiento (seg.)	29
Memoria general: Máx. (MB)	512
Duplex	Std.
Potencia requerida: frecuencia mín (Hz)	50
Potencia requerida: frecuencia máx (Hz)	60
Medidas: Anchura de unidad principal (mm)	429
Medidas: Fondo de unidad principal (mm)	509
Medidas: Altura de unidad principal (mm)	421
Peso (kg)	29
Potencia requerida: voltaje mín (V)	220
Potencia requerida: voltaje máx (V)	240

Fax

Fax	Std.
Método de compresión	MH, MR, MMR, JBIG
Protocolo de compresión	Super G3
Tiempo de transmisión (seg.)	2
Velocidad del módem: Mín. (bps)	2400
Velocidad del módem: Máx. (bps)	33600
Resolución de transmisión: Est. (dpi)	203.2 x 97.8
Tamaño de documento: Mín.	A6
Tamaño de documento: Máx.	A4
Memoria (MB) Máx.	8
Escala de grises (niveles)	256
Registro de números: Marcado rápido	300
Transmisión por difusión (Máx. de destinatarios)	100

LAN inalámbrico

LAN inalámbrico	Std.
Normativa conforme	IEEE802.11b/g/n
Modo de acceso	Infrastructure mode, Software AP mode
Seguridad	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

Duración de Tóner

Negro (páginas con el 5% de cobertura)	6000
Cian (páginas con el 5% de cobertura)	6000
Magenta (páginas con el 5% de cobertura)	6000
Amarillo (Páginas con el 5% de cobertura)	6000

Impresora

Impresora en Red	Std.
Resolución (dpi)	600 x 600
Interface: Est.	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX
SO compatible: Est.	Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows XP, Windows Vista, Mac OS X 10.4, Mac OS X 10.5, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7, Mac OS X 10.8
Protocolos de Red	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Protocolos de impresión	LPR, Raw TCP (port 9100), FTP, IPP
PDL: Est.	PCL6, Adobe® PostScript® 3™
Fuentes disponibles	80 PCL, 136 PostScript 3

Copia

Tamaño de papel original: Máx.	A4
Tiempo de salida de la primera copia: Color (seg.)	18
Tiempo de salida de la primera copia: B/N (seg.)	10
Clasificador electrónico	Std.
Copia continua (máx. de copias)	999
Resolución de escaneo: B/N (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Resolución de escaneo: Color (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Resolución de impresión (ppp)	600 x 600
Gradación (niveles equivalentes) - Color	256
Gradación (niveles equivalentes) - ByN	256
Rango de zoom: Mín. (%)	25
Rango de zoom: Máx. (%)	400
Relación de copia predeterminado	8
Escáner en Red	Push scan, Pull scan

Escáner

Método de escaneado	Std.
Resolución de escaneado directo (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Resolución de escaneado remoto (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Capacidad de alimentador de documento (hojas)	50
Formato de archivos: Est.	TIFF, PDF, JPEG
Utilidades de Escáner	Network Scanner Tool, TWAIN
Destino de escaneado	Escritorio, FTP, Correo electrónico, Carpeta de red, Memoria USB

Acabado

Capacidad de salida: Máx. (hojas)	150
-----------------------------------	-----

