

Empowered by Innovation

NEC

DESKTOP PROJECTOR

NEC VT590



Un concepto de proyector premiado para escuelas, formación o educación - imágenes brillantes y claras como el cristal, con colores de alta fidelidad.

- Brillo: 2000 Lumens ANSI

LCDs • Projectores • Plasmas • LCDs • **Proyectores** • Plasmas • LCDs • Projectores

see more.

NEC Display Solutions

LCDs • Projectores • Plasmas • LCDs • Projectores • Plasmas • LCDs • Projectores • Plasmas • LCDs • Projectores • Plasmas • LCDs

Tecnología de reproducción	3 x 1,52 cm (0,6") panel LCD p-Si con MLA
Lámpara	190 W DC (150 W DC modo Eco)
Duración de la lámpara [h.]	2000 (3000 modo Eco)
Brillo ¹	2000 Lúmenes ANSI (1600 Lúmenes ANSI modo Eco)
Ratio de contraste ¹	600:1
Lentes	F= 1,7–2,07, f= 18,9–22,7 mm
Diagonal: mín. / máx. [cm]	53 / 762
Distancia de proyección [m]	0,7 – 11,1
Factor de proyección	1,5 – 1,8 : 1
Frecuencia	Horizontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); Vertical : 50 – 120 Hz
Resolución nativa	1024 x 768 (XGA)
Resoluciones soportadas	1920 x 1080 (HDTV 1080i/60, HDTV 1080i/50); 1600 x 1200 (UXGA); 1280 x 1024 (Mac 23"); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (Mac 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 (SDTV 480p); 720 x 480 (DVD progressive); 640 x 480 (VGA/Mac 13"); 1152 x 870 (Mac 21") comprimido
Ordenador analógico	Entrada: 1 x Mini D-sub 15 patillas, compatible con componente (YPbPr); Salida: 1 x mini D-sub de 15 patillas
Video	Entrada: 1 x RCA
S-Video	Entrada: 1 x Mini DIN de 4 patillas
Audio	Entrada: 1 x RCA estéreo
Control por PC	Entrada: 1 x Mini Din 8 patillas (casquillo)
Señales de video	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M
Funciones de audio [W]	1 x 1 (Mono)
Ajuste zoom/enfoque	Manual / Manual
Beneficios	Compatible con las funciones de red de Windows Vista; Control RS-232; Corrección manual del color de la pared; Corrección trapezoidal vertical manual (V= ±30°); Función de ayuda; Función de encendido rápido / apagado rápido; Gestión de colores; Logotipo del usuario, opcional; Menú de pantalla en 21 idiomas; Objetivo gran angular; Plug&Play; Sistema de seguridad con contraseña; Temporizador de apagado; Tono de aviso al cambiar de fuente
Mando a distancia	Tipo RD-427E; Ajuste automático; Ajuste de la imagen; Ampliación digital continuada de recortes de imagen; Control de modo de lámpara; Control por ratón y función de presentación (avanzar / retroceder) opcionales; Elección de las fuentes de entrada; Función de congelación; Función de formato de imagen; Regulación de volumen; Supresión de imagen
Medidas (an x al x prof) [mm]	309 x 112 x 258 (sin pies ni lente)
Peso [kg]	2,9
Alimentación	100-120 V/200-240 V AC; 50 - 60 Hz
Consumo	255 max. / 9 modo Stand-by
Ruido del ventilador [dB (A)]	29 modo Eco
Seguridad y Ergonomía	CE; TÜV GS; RoHS
Garantía	Equipo: 3 años de servicio a domicilio en toda Europa; Lámpara: 6 meses, máx. 1000 horas
Accesorios incluidos	Proyector; Mando a distancia por infrarrojo (RD-427E); Cable de señales Mini D-SUB; Cable de red (4,5 m); Bolsa; Asa; Manual (CD-ROM); Guía de instalación rápida; Tapa de protección para el objetivo
Accesorios opcionales	Kit de montaje en techo (VT80CM); Lámpara de repuesto (VT85LP); Receptor para ratón (NP01MR)

CE



www.nec-display-solutions.es

Sucursal en España - C/ Anabel Segura 7, 2a Planta - Arroyo de la Vega, Alcobendas - 28108 - Madrid - Tel: 912 032 900