

Pantalla de sobremesa – Enterprise

Sharp MultiSync® EA272Q



Sharp MultiSync® EA272Q – lo máximo en pantalla, el mínimo de cables

- Mayor productividad mejore su lugar de trabajo con la conectividad LAN y USB-C integrada, lo que minimiza el cableado y convierte la pantalla en un hub de comunicaciones.
- Un espacio de trabajo ordenado la conectividad del USB-C sirve para conectar el portátil y para el suministro de energía usando un solo cable.
- Ajustes de energía basados en el uso cuando los sensores de Presencia Humana y Luz Ambiental integrados están activos, el monitor modifica dinámicamente la luminancia en función de la luz de la habitación y la proximidad del usuario. En comparación con el modo de funcionamiento estándar con una luminancia de fábrica del 100 %, el consumo de energía se reduce hasta en un 30 % según los niveles de iluminación ambiental y la duración de la ausencia del usuario.
- Confort ergonómico el usuario cuenta con hasta 150 mm. de altura ajustable que se puede cambiar con facilidad para lograr la mejor instalación individual posible.
- Imagen rica en detalles con 2560 x 1440 de píxeles, el contenido presentado con la resolución HD Quad se verá muy nítido, con una densidad de píxeles hasta 1.75 veces mayor que el Full HD.

Opciones

IoT y gestión de activos

NaViSet Administrator 2 Control en red y software Asset Management

Control en red y software Asset Management.

Opciones de montaje

Wall Mount PDW T XS

Servicios de valor añadido

Laser Branding

Support+

24/7 Usage for Desktop Displays

Extensiones de garantía

Warranty Extension for Desktop Displays

Sensores

MDSV-SENSOR 3

Especificaciones

General

Serie	[desktop-sharp-ea-series]
Order Code	L50DD-EA272QB (BK), L50DD-EA272QW (WH)

Display

Luminosidad (cd/m ²)	350
Colores (mill.)	16.78
Relación de contraste	1000:1 (7000:1 dynamic contrast ratio)
Tecnología del panel	IPS TFT with W-LED backlight
Tiempo de respuesta (ms)	6
Relación de aspecto	16:9
Tamaño de pantalla (pulgadas)	27
Tamaño de pantalla (cm)	68
Ángulo de visión (H / V)	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)

Resolución

Resolución óptima	2560 x 1440 at 60 Hz
Resoluciones compatibles	1920 x 1080, 2560 x 1440, 1920 x 1440, 1280 x 1024, 1600 x 1200, 1152 x 864, 832 x 624, 1024 x 768, 640 x 480, 800 x 600

Frecuencia de sincronización

Frecuencia horizontal (kHz)	31.5 - 94.0
Frecuencia vertical (Hz)	56.0 - 75.0

Conectividad

Conectores digitales	[1-x-displayport-out], [1-x-hdmi], 1 x puerto de pantalla, [1-x-usb-type-c-90-w], [usb-ver-32-2-down-2-up]
Salida / control	1 x LAN/RJ45

Eléctrico

Consumo en modo Eco 2 (W)	17
Consumo típ. (W)	27
Modo de ahorro de energía (W)	0,5
Alimentación (A)	0.8 A/1.8 A
Alimentación (V)	100-240 V
Tipo de alimentación	fuentes de alimentación interna

Mecánico

Anchura del marco izquierdo (mm)	1
Anchura del marco derecho (mm)	1
Anchura del marco superior (mm)	1
Dimensiones en modo horizontal (A x Al) (mm)	611.8 x 378.0 - 528.0 x 250.0 (Landscape mode)
Montaje VESA (mm)	100 x 100
Peso con soporte (kg)	9,2
Peso sin soporte (kg)	5,8

Condiciones ambientales

Humedad de funcionamiento (%)	20 to 80
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 to 35
Humedad de almacenamiento (%)	10 - 85
Temperatura de almacenamiento (°C)	-10 to 60

Ergonomía

Soporte de altura ajustable (mm)	150
Rotación de la pantalla (°)	-90 - 90
Giro de la pantalla (°)	-170 - +170
Inclinación de la pantalla (°)	-5 - 35

Funciones ecológicas

Materiales ecológicos	Uso mínimo de material nocivo
Normas ecológicas	ErP compatible, RoHS compatible, TCO edge, Energy Star 8.0, TCO 9.0 ECOMode, Human sensor, Ambient light sensor, Energy efficiency class: C, Energy consumption: 13 kWh/1000 h
Eficiencia energética	

Funciones Adicionales

Funciones de ajuste	Control de temperatura de color, Sensores humanos, Ajuste automático, Recuperación con un toque, Información del monitor, Modo DV, On-Screen-Display (OSD) bloqueable, Volumen de audio / Bloqueo, Contraste, Temporizador de apagado, Gestión inteligente de la energía, Sincronización de control, Brillo, Selección de idioma
Funciones de audio	Toma de auriculares
Gestión de cables	Sí
Versiones de color	Bisel frontal blanco, Carcasa trasera blanca, Bisel frontal negro, Carcasa trasera negra
Ranura de seguridad Kensington Plug & Play	Sí
Seguridad y ergonomía	DDC2B/2Bi, VESA DDC/CI, EDID Standard [flicker-free], RoHS, TÜV GS, [erp], [eac], ISO 9241-307 (Pixel Failure Class I), UL/C-UL o CSA, Ergonomía TÜV, PSB, [tco-90], [tco-edge-20] Guía de configuración, Cable de alimentación, Cable USB-C, Pantalla
Contenido del envío	[naviset-administrator-2], ErgoDesign®: soporte ajustable en altura (150 mm) con pivotación de 90°, Configuración personalizada, TileMatrix, Carbon Footprint Meter, Botones con sensor táctil, [displayport], Soporte de extracción rápida y brazo, EcoModes, [led-backlight-technology]
Características especiales	
Garantía	3 años de garantía incluida la retroiluminación, Ampliación opcional de 4 a 5 años de garantía, 1er a 3er año de garantía opcional para uso ininterrumpido

