

Pantalla de sobremesa – Enterprise

Sharp MultiSync® EA271F



Reimagina tu experiencia de computación en el escritorio

- Oficina ergonómica la altura completamente ajustable (150 mm) con función de giro, inclinación y pivote, las cuales garantizan el ajuste ergonómico perfecto e individual.
- Protege sus ojos de la fatiga y de daños La tecnología incorporada Low Blue Light filtra las peligrosas emisiones de luz azul, mientras que la tecnología Flicker-Free elimina cualquier parpadeo en la retroiluminación, de esta manera protege los ojos de las cataratas y de la degeneración macular sin comprometer el rendimiento del monitor con colores reales.
- El mejor en forma y en función el diseño para el futuro con un marco súper fino de 3 caras de disponible en negro o blanco, complementa el interior fresco de la oficina profesional.
- Control fácil de los monitores múltiples Gestione los ajustes de hasta 5 monitores en una configuración de monitores múltiples a través del monitor principal gracias a la tecnología ControlSync®.
- Maximice la calidad de la imagen con Uniformity Control obtenga el beneficio de la uniformidad perfecta sobre toda una configuración de pantallas múltiples con tan sólo un click en el menú del monitor sobre la pantalla.

Opciones

IoT y gestión de activos

NaViSet Administrator 2 Control en red y software Asset Management

Control en red y software Asset Management.

Opciones de montaje

Wall Mount PDW T XS

Servicios de valor añadido

Laser Branding

Support+

24/7 Usage for Desktop Displays

Extensiones de garantía

Warranty Extension for Desktop Displays

Calibración y ajuste

SpectraView II Una solución de alta precisión, fiable, reproducible y rica en funciones para la calibración de monitores y perfiles

Una solución de alta precisión, fiable, reproducible y rica en funciones para la calibración de monitores y perfiles.

Especificaciones

General

Serie	[desktop-sharp-ea-series]
Order Code	DDEA271F (BK),DDEA271FW (WH)

Display

Luminosidad (cd/m ²)	250
Colores (mill.)	16.777
Relación de contraste	1000:1 (5000:1 dynamic contrast ratio)
Tecnología del panel	AH-IPS LCD with LED backlight
Tiempo de respuesta (ms)	6
Relación de aspecto	16:9
Tamaño de pantalla (pulgadas)	27
Tamaño de pantalla (cm)	69

Resolución

Resolución óptima	1920 x 1080 at 60 Hz
Resoluciones compatibles	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1024 x 768, 1280 x 720, 1440 x 900, 1280 x 960, 640 x 480, 800 x 600, 1680 x 1050, 720 x 400 (70 Hz)

Frecuencia de sincronización

Frecuencia horizontal (kHz)	31.5 - 83.0
Frecuencia vertical (Hz)	56.0 - 75.0

Conectividad

Conectores digitales	[usb-ver-31-3-down-1-up], [1-x-hdmi], 1 x puerto de pantalla
----------------------	--

Eléctrico

Consumo en modo Eco 2 (W)	12
Consumo en modo Eco (W)	17
Consumo máx. (W)	45
Consumo típ. (W)	17
Modo de ahorro de energía inferior a (W)	0,5
Alimentación (A)	0.85 A/0.45 A
Alimentación (V)	100-240 V
Tipo de alimentación	fuelle de alimentación interna

Mecánico

Anchura del marco izquierdo (mm)	1
Anchura del marco derecho (mm)	1
Anchura del marco superior (mm)	1
Dimensiones en modo horizontal (A x Al) (mm)	610.2 x 377.3 - 527.3 x 250.0 (Landscape mode)
Dimensiones en modo vertical (A x Al) (mm)	359.8 x 628.4 - 652.6 x 250.0 (Portrait mode)
Montaje VESA (mm)	100 x 100
Peso con soporte (kg)	7,6
Peso sin soporte (kg)	5

Condiciones ambientales

Humedad de funcionamiento (%)	20 to 80
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 to 35
Humedad de almacenamiento (%)	10 - 85
Temperatura de almacenamiento (°C)	-10 to 60

Ergonomía

Soporte de altura ajustable (mm)	150 (Landscape mode)
Rotación de la pantalla (°)	-90 - 90
Inclinación de la pantalla (°)	-5 - 35

Funciones ecológicas

Materiales ecológicos	Uso mínimo de material nocivo, Diseño mecánico eficiente para minimizar el empaquetado
Normas ecológicas	TCO 8.0, Energy Star 8.0, ErP compatible, WEEE
Eficiencia energética	Energy efficiency class: C, Auto brightness, Ambient light sensor, Human sensor, ECOMode, Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter, LED backlight technology, Energy consumption: 11 kWh/1000 h

Funciones Adicionales

Funciones de ajuste	NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment), Control de temperatura de color, Fine Adjust (analog), Factory Preset, Brillo, Ajuste automático, sRGB, Volumen de audio / Bloqueo, Información del monitor, Temporizador de apagado, Sincronización de control, Recuperación con un toque, Contraste, Selección de idioma, On-Screen-Display (OSD) bloqueable, Gestión inteligente de la energía, Modo DV, Sensores humanos
Funciones de audio	Altavoces integrados (1 W + 1 W), Toma de auriculares
Gestión de cables	Sí
Versiones de color	Bisel frontal blanco, Carcasa trasera blanca, Bisel frontal negro, Carcasa trasera negra
Ranura de seguridad Kensington	Sí
Accesorios	SENSOR MDSV Value
Plug & Play	VESA DDC/CI, EDID Standard, DDC2B/2Bi
Seguridad y ergonomía	Ergonomía TÜV, [tco-80], RoHS, [erp], PSB, FCC Class B, [eac], ISO 9241-307 (Pixel Failure Class I), [energystar-80], [flicker-free], TÜV GS, UL/C-UL o CSA
Contenido del envío	Control Sync cable, Cable de alimentación, Cable USB, Guía de configuración, Manual de instalación, Cable DisplayPort
Características especiales	Soporte de extracción rápida y brazo, [led-backlight-technology], ErgoDesign®: soporte ajustable en altura (150 mm) con pivotación de 90°, EcoModes, Carbon Footprint Meter, simulación DICOM, Ajuste automático del contraste, Configuración personalizada
Garantía	1er a 3er año de garantía opcional para uso ininterrumpido, 3 años de garantía incluida la retroiluminación, Ampliación opcional de 4 a 5 años de garantía

