

DESKTOP PROJECTOR

NEC LT280



Un proyector de escritorio excelente - con muchas funciones innovadores y una gran conectividad.

- Intensidad luminosa: 2500 lúmenes ANSI
- Muy silencioso: 30 dB (A) (modo Eco)
- LAN and W-LAN Function (with optional W-LAN Card)

LCDs • Projectores • Plasmas • LCDs • Projectores • Plasmas • LCDs • Projectores • Plasmas • LCDs • Projectores • Plasmas • LCDs • Projectores • Plasmas • LCDs

Tecnología de reproducción	3 x 1,78 cm (0,7") panel LCD p-Si con MLA
Lámpara	200 W DC (152 W DC modo Eco)
Duración de la lámpara [h.]	3000 (modo Eco)
Brillo ¹	2500 Lúmenes ANSI
Ratio de contraste ¹	600:1
Lentes	F= 1,7–2,0, f= 21,6–25,9 mm
Diagonal: mín. / máx. [cm]	54 / 762
Distancia de proyección [m]	0,71 – 9,0
Factor de proyección	1,5 – 1,8 : 1
Frecuencia	Horizontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); Vertical : 48 – 120 Hz
Resolución nativa	1024 x 768 (XGA)
Resoluciones soportadas	1920 x 1080 (HDTV 1080i_60/50Hz); 1600 x 1200 (UXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 1024 (MAC23"); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (Mac21") con tecnología Advanced AccuBlend™; 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (Mac); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 (DVD progressive); 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (NTSC 15,7 kHz); 640 x 480 (VGA/Mac)
Ordenador analógico	Entrada: 2 x Mini D-sub 15 patillas, compartido con la señal de componente (YPbPr) y RGB SCART; Salida: 1 x mini D-sub de 15 patillas
Componente	Entrada: 1 x 3 RCA
Vídeo	Entrada: 1 x RCA
S-Vídeo	Entrada: 1 x Mini DIN de 4 patillas
Audio	Entrada: 1 x RCA estéreo para vídeo, vídeo por separado y componente; Entrada: 1 x Mini Jack estéreo de 3,5 mm para ordenador 1, 2; Salida: 1 x Jack de 3,5 mm; Salida: 1 x Mini Jack estéreo de 3,5 mm (variable) para ordenador , componente, vídeo y S-Vídeo
Control por PC	Entrada: 1 x D-Sub de 9 pines (RS-232) (macho)
LAN	1 x terminal RJ45 (10/100 base-T), inalámbrico mediante tarjeta de PC opcional IEEE802.11b/g (NWL-100E)
Tarjeta de PC	1 x CardBus, PCMCIA tipo II, IEEE 802.11b/g
USB	1 x Tipo A (USB 2.0 rápido de gran velocidad)
Señales de vídeo	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M
Funciones de audio [W]	1 x 1 (Mono)
Ajuste zoom/enfoque	Manual / Manual
Beneficios	Compatible con las funciones de red de Windows Vista; Control RS-232; Corrección geométrica; Corrección manual del color de la pared; Corrección trapezoidal digital (vertical automática / manual máx. V= ±40°, horizontal manual H = ±35°); Función de ayuda; Función de temporizador de inactividad; Gestión de colores; Menú de pantalla en 21 idiomas; Objetivo gran angular; Plug&Play; Reforma 3D Digital™; Sistema de seguridad triple
Mando a distancia	Tipo RD-424E; Ajuste automático; Ajuste del volumen; Ampliación digital continuada de recortes de imagen; Control con ratón de PC; Control de páginas; Elección de las fuentes de entrada; Función de ayuda; Función de congelación; Función de formato de imagen; Función de silenciamiento; Puntero láser
Medidas (an x al x prof) [mm]	294 x 120 x 288 (sin pies ni lente)
Peso [kg]	3,5
Alimentación	100-120 V/200-240 V AC; 50 - 60 Hz
Consumo	292 modo Normal / 230 Modo Eco / 16 modo Stand-by / 10 modo Ahorro de energía
Ruido del ventilador [dB (A)]	30 modo Eco
Seguridad y Ergonomía	CE; TÜV GS; RoHS
Garantía	Equipo: 3 años de servicio a domicilio en toda Europa (servicio de sustitución); Lámpara: 6 meses, máx. 1000 horas
Accesorios incluidos	Proyector; Mando a distancia con pilas incluidas; Cable de señales Mini-D-SUB (1,8 m); Cable de red (4,5 m); Receptor para ratón por infrarrojo; CD-ROM; Bolsa; Tapa de protección para el objetivo
Accesorios opcionales	Cable YUV (ADP-CV1); CD-ROM (NP02US); Kit de montaje en techo (VT70CM); Lámpara de repuesto (VT75LP); Tarjeta W-LAN (NWL-100E)

CE



www.nec-display-solutions.es

Sucursal en España - C/ Anabel Segura 7, 2a Planta - Arroyo de la Vega, Alcobendas - 28108 - Madrid - Tel: 912 032 900