


Pantalla de señalización de Sharp

# SHARP/ NEC MULTISYNC M651 AIRSERVER



Perfectos para salas de reuniones y de trabajo en grupo, los MultiSync AirServer ofrecen una combinación perfecta de uso compartido intuitivo con tecnología de pantalla profesional, lo que facilita una colaboración sin esfuerzo.

- Diseño moderno y fino – robusto pero elegante, se puede integrar discretamente a cualquier aplicación y ambiente.
- Gestión segura y a distancia – control a distancia de forma segura con el NaviSet Administrator 2 de NEC; dirige los requisitos del mantenimiento de forma proactiva y ahorra el tiempo y recursos
- Legibilidad ilimitada – sin reflejos desde las ventanas u otras fuentes de luz, así la visibilidad del contenido o de la presentación en la sala no será interrumpida
- Funcionamiento 24/7 para misiones críticas: la selección de componentes de calidad industrial y un diseño centrado en exigencias acompañan a una experiencia de visualización impresionante y continua.
- Conectividad para el futuro – Ofrece entradas múltiples de señales digitales y análogas estándar en la industria, para una integración flexible en infraestructuras AV.

# Especificaciones

## Accesorios

[AVSpecificationAccessories]	Transmisor de mando a distancia, Manual de configuración de la instalación, Cable de alimentación, Cable HDMI, Brazo de montaje, Soporte para mesa, Soporte para carrito, Batería
Shipping Content	2 x Pilas AAA, Pantalla, Cable HDMI, Cable de alimentación, Mando a distancia, Manual de instalación
Características especiales	Frame Comp, Puerto USB de carga (10 W), Removable Logo, Puerto USB de carga (15 W)
Certificación de funcionamiento constante	True
Garantía limitada del fabricante (años)	3
Atenuación local	True
Altavoces integrados (W)	10 + 10
Administración de energía	True
Color de la carcasa	Negro
Sensor de temperatura	True
Sensor de brillo	True
Programador/temporizador	True
Administración remota	True
Control de ganancia	True
SNMP	True
Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz)	100-240
Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz)	50-60
Consumo (W) (funcionamiento MAX)	120
Temperatura de funcionamiento (oC)	0 - 40
Temperatura de almacenamiento [°C]	-20 - 60
Humedad de almacenamiento [%]	10
Humedad de almacenamiento [%]	90
Dimensiones del cartón de embalaje (An/Al/Pr) mm	1736
Dimensiones del cartón de embalaje (An/Al/Pr) mm	1033
Dimensiones del cartón de embalaje (An/Al/Pr) mm	280
Peso del producto sin soporte (Kg)	37
Peso de envío (Kg)	49
DisplayPort	1
HDMI	2
Conector de audio de 3,5 mm	1
Tamaño del bisel (L/R) mm	13
Tamaño del bisel (U/ mm)	12
Tamaño del bisel (L) mm	16
Energy Star	True
Nivel de niebla [%]	28

## AirServer Embedded Screen Mirroring Solution

Miracast	Android and Windows, extend Windows 10 desktop, Miracast over infrastructure, screen mirroring, touchback and pen support
Airplay	Code and password, extend macOS display, iOS, iPadOS and macOS, screen mirroring and content sharing
Google Cast	Android, Chrome OS and Google Chrome, prompt security, screen mirroring and cast from apps with DRM
Guest Connectivity	2.4 and 5 GHz channel selection, access control (device only, Internet only or Internet/LAN), Wi-Fi Hotspot, WPA2 security
Video Output	Up to Full HD (1920 x 1080) at 60 fps
No. of Connections	1
Networking	1 x Gigabit LAN, 802.11 ac/b/g/n Wi-Fi, 802.1X security, IPv6 addresses, Proxy
Automatic Updates	Provides new features and security enhancements
Tecnología de panel	IPS with Direct LED backlights
Resolución original (píxeles)	3840 x 2160
Relación de aspecto	16:9
Tecnología de retroiluminación	Direct LED
Brillo (cd/m2)	500
Relación de contraste	8000:1
Tiempo de respuesta (promedio gris a gris) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Profundidad de color [bn]	1076 (10bit)
Horizontal	True
Vertical	True
Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm)	400 x 400 (FDMI)
Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm)	4
Especificación de los tornillos de montaje (tamaño/longitud máx)	M8
RS232C IN	1
Puerto LAN	1
USB	1
Tamaño diagonal (pulg/cm)	65
Tamaño diagonal (pulg/cm)	164
Humedad ambiental de funcionamiento (Mín.) [%]	20
Humedad ambiental de funcionamiento (Máx.) [%]	80
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1	

