Fotocopiadoras A3 en color

MX-3561S

El dispositivo MX-3561S A3 en color es un MFP centrado en la solución mejorada que optimiza la productividad del grupo de trabajo en cualquier momento y lugar.

- Impresora, Copiadora, Escáner, Fax y Archivo documental
- Velocidad: 35 ppm en color y monocromo
- Capacidad de papel: 650 hojas estándar y 6.300 máxima
- Panel táctil LCD color personalizable de 10.1 que permite una fácil y rápida navegación por las funciones de la MFP
- La función de Liberación de la impresión nos permite enviar documentos a imprimir y recuperarlos desde cualquier MFP de la red
- La función Single sign-on permite un fácil acceso a los servicios públicos de la nube
- Poco tiempo de calentamiento y el sensor de proximidad hacen que la MFP esté siempre lista para trabajar
- La función OCR permite a los usuarios convertir documentos escaneados a ficheros editables MS Office (pptx, xlsx, docx) y PDFs buscables

Especificaciones

General

Velocidad: A4 Color (ppm)	35
Velocidad: A4 B/N (ppm)	35
Velocidad: SRA3 B/N (ppm)	18
Tecnología	18
Tamaño de papel: Mín.	A5R
Tamaño de papel: Máx.	SRA3
Peso del papel: Mín. (gr/m²)	55
Peso del papel: Máx (gr/m²)	300
Capacidad de papel: Estándar (hojas)	650
Capacidad de papel: Máxima (hojas)	6300
Tiempo de calentamiento (seg.)	20
Memoria general: Máx. (GB)	5
Almacenamiento: Std.	HDD
[MFPSpecificationHddCapStdGb]	500
Duplex	Std.
Potencia requerida: frecuencia mín (Hz)	50
Potencia requerida: frecuencia máx (Hz)	60
Consumo de energía (kW)	1,84
Medidas: Anchura de unidad principal (mm)	608
Medidas: Fondo de unidad principal (mm)	650
Medidas: Altura de unidad principal (mm)	834
Peso (kg)	79
Potencia requerida: voltaje mín (V)	200
Potencia requerida: voltaje máx (V)	240

Copia

Tamaño de papel original: Máx.	A3
Tiempo de salida de la primera copia: Color (seg.)	6,7
Tiempo de salida de la primera copia: B/N (seg.)	4,7
Clasificador electrónico	Opt.
Copia continua (máx. de cpoias)	9999
Resolución de escaneo: B/N (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Resolución de escaneo: Color (dpi)	600 x 600
Resolución de impresión (ppp)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Gradación (niveles equivalentes) - Color	256
Rango de zoom: Mín. (%)	25
Rango de zoom: Máx. (%)	400
Relación de copia predeterminado	10
Escáner en Red	Push scan, Pull scan

Fax

Fax	Opt.
Método de compresión	MH, MR, MMR, JBIG
Protocolo de compresión	Super G3, G3
Tiempo de transmisión (seg.)	2
Velocidad del módem: Mín. (bps)	2400
Velocidad del módem: Máx. (bps)	33600
Resolución de transmisión: Est. (dpi)	203.2 x 97.8 dpi
Resolución de transmisión: Ultra fino (dpi)	406.4 x 391 dpi
Tamaño de documento: Mín.	A5
Tamaño de documento: Máx.	A3
Memoria (GB) Máx.	1
Escala de grises (niveles)	256
Registro de números: Marcado rápido	2000
Transmisión por difusión (Máx. de destinatarios)	500

LAN inalámbrico

LAN inalámbrico	Opt.
Normativa conforme	IEEE802.11b/g/n
Modo de acceso	Infrastructure mode, Software AP mode
Seguridad	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

Impresora

Impresora en Red	Std.
Resolución (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Interface: Est.	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Interface: Opc.	Secondary LAN support
SO compatible: Est.	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11
Protocolos de Red	TCP/IP (IPv4, IPv6), WEP, WPA/WPA2 Mixed PSK, WPA/WPA2 Mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP
Protocolos de impresión	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, IPP, SMB, WSD
PDL: Est.	PCL6 emulation, Adobe® PostScript® 3™
Fuentes disponibles	80 PCL, 139 PostScript 3

Escáner

Método de escaneado	Std.
Resolución de escaneado directo (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Resolución de escaneado remoto (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Capacidad de alimentador de documento (hojas)	100
Formato de archivos: Est.	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT)
Destino de escaneado	Escritorio, FTP, Correo electrónico, Carpeta de red, Memoria USB

Archivo de Documentos

Archivo de documentos	Std.
Capacidad: Carpeta principal y personal (páginas)	20000
Capacidad: Carpeta de archivos rápida (páginas)	10000
Almacenamiento de trabajos	Impresora, Copiadora, Escáner, Fax
Carpetas de almacenamiento	Carpeta de archivo rápido, Carpeta principal, Carpeta personalizada (max. 1000)
Almacenamiento confidenciales	Sí

Acabado

Capacidad de salida: Mín. (hojas)	500
Capacidad de salida: Máx. (hojas)	3000
Capacidad de grapado: Máx. (hojas)	65
Encuadernador	Opt.
Desplazamiento Off-set	Std.
Perforado	Opt.

Duración de Tóner

Negro (páginas con el 5% de cobertura)	40000
Cian (páginas con el 5% de cobertura)	24000
Magenta (páginas con el 5% de cobertura)	24000
Amarillo (Páginas con el 5% de cobertura)	24000

Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett_x0002_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logotypes are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref: MX-3561S, 26/10/2026