



MultiSync® LCD1550V/1550V-BK

Type d'écran :	TFT 38 cm (15 pouces)
Surface utile :	304 x 228 mm
Pas (pitch) :	0,297 mm
Angle de vision :	120° horizontalement / 100° verticalement (pour contraste de 10:1)
Luminosité :	250 cd/m²
Contraste :	350:1
Temps de réponse :	35 ms
Couleurs visualisables :	16,19 millions (avec Color Smoothing Control (CSC))
Définition optimale :	1024 x 768 à 75 Hz (0,8 mega pixel)
Autres définitions :	832 x 624; 800 x 600; 640 x 480; 720 x 400
Fonctions/Réglages :	NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Cadrage automatique de l'image; Contraste; Luminosité; Accord fin; Contrôle des couleurs; Etat de l'affichage; Power Management Intelligent (IPM) selon VESA/EPA/NUTEK; On-Screen-Manager (OSM) verrouillable
Touches de commande :	Marche/Arrêt; Menu de l'OSM
Plug & Play; Asset Management :	Selon VESA DDC2B et standard EDID
Fréquence horizontale :	31,5 - 60 kHz
Fréquence verticale :	56,2 - 75,1 Hz
Bande Passante :	78,8 MHz
Connecteurs :	Mini D-sub 15 broches
Fonctions audio :	Non
Fonctions USB :	Non
Préparé pour montage VESA :	Oui, 75 x 75 mm
Compatible Kensington-Lock :	Oui
Dimensions (L x H x P) :	345,2 x 352 x 164 mm
Ecran incliné :	-5° à +30°
Poids :	3,8 kg
Alimentation :	100-120 V/220-240 V; 0,4 A/ 0,2 A; Alimentation intégrée
Consommation :	20 W maxi en service; < 3 W en veille
Température ambiante de fonctionnement :	+5° C à +35° C
Humidité ambiante de fonctionnement :	30-80 % (sans condensation)
Sécurité/Ergonomie :	CE; FCC Class B; TÜV GS; TÜV ERGONOMIE; UL/C-UL ou CSA; ISO 13406-2; TCO 95 (1550V-BK); TCO 99; MPRII; PCBC/B-mark; Ctick; Energy Star
Garantie :	3 ans y compris rétro-éclairage; 3 ans sur site*
Fourniture :	Moniteur; Cordon d'alimentation; CD-ROM; Liste des agences commerciales; Manuel

- Moniteur LCD universel avec un écran TFT
- Nouveau design
- Multiples possibilités de montage par fixation normalisée VESA
- NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment) pour des images stables et de haute qualité
- Ergonomie et sécurité répondant aux normes industrielles les plus élevées y compris ISO 13406-2

* 3 ans de garantie sur site dans les pays de l'UE ainsi qu'en Suisse, en Norvège, au Liechtenstein et en Islande; échange standard ou réparation en atelier, au choix.

Sous réserve de modifications techniques et erreurs. Juillet 2002.

