

Pantallas interactivas BIG PAD para espacios reducidos

PN-40TC1

Una herramienta rápida y precisa para equipos que colaboran



- BIG PAD para sala de reuniones pequeñas y cartelería comercial interactiva
- Tecnología táctil capacitiva PCAP, rápida y sensible, de 10 puntos, para un máximo de cuatro usuarios
- Software de pizarra de SHARP para escribir, dibujar y realizar anotaciones de forma intuitiva
- SHARP Display Connect para la última colaboración inalámbrica BYOD
- Tamaño de 40" (100,33 cm) con 1920 x 1080 píxeles
- Ranura mini OPS que aumenta la flexibilidad en las instalaciones
- Software SHARP Touch Viewing para organizar los datos de colaboración

Especificaciones

DATOS DE LA PANTALLA

Tecnología de panel	MVA LCD
Resolución original (píxeles)	1.920 x 1.080
Tamaño diagonal (pulg/cm)	39.5 / 100.33
Relación de aspecto	16:9
Tecnología de retroiluminación	LED, edge lit
Brillo (cd/m2)	240
Relación de contraste	5.000: 1
Colores de visualización	16.77 million
Tiempo de respuesta (promedio gris a gris) ms	9.5
Ángulo de visión (H/V)0 CR >10	178 / 178

ESPECIFICACIONES DE LA INTERFAZ TÁCTIL

Tecnología Táctil	PCAP Capacitive
Número de puntos táctiles	10
Número de usuarios simultáneos	Up to 4
Revestimiento/filtro	AG
Compatibilidad con sistema operativo	Windows7(32 / 64bit), Windows8 / 8.1(32 / 64bit) / Windows10(32 / 64bit)

PESOS Y MEDIDAS

Tamaño del bisel (L/R) mm	30 / 30
Tamaño del bisel (U/L) mm	30 / 30
Dimensiones del producto (An/Al/Pr) mm	939 x 546 x 65
Peso del producto sin soporte (Kg)	17.5

CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) ENTRADA

HDMI	2
DisplayPort	1
VGA	1
Conector de audio de 3,5 mm	1
Otros	Mini OPS Extension Slot

CONECTIVIDAD (CONTROL/DATOS EN SERIE)

Entrada RS232C	1
Puerto LAN	1
USB	2

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

Altavoces integrados (W)	10W + 10W
Entrada de ordenador - Plug and Play	•
Administración de energía	•
Color de la carcasa	Black
Sin ventilador	•

FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y ENTORNO OPERATIVO

Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz)	100V-240V AC, 50 / 60Hz
Consumo (W) (funcionamiento MAX)	89
Consumo (W) (en espera)	0.5
Temperatura de funcionamiento (oC)	5-35
Humedad (%)	20-80

INSTALACIÓN

Horizontal	•
Vertical	•
Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm)	4 / 200 x 200

CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) SALIDA

Conector de audio/auriculares de 3,5 mm	1
Auricular externo	10W + 10W

ACCESORIOS

Software	SHARP Pen Software, SHARP Display Connect, Sharp Touch Viewing, Touch Downloader
Bandeja de lápiz	STD
Lápiz	STD