

Pantalla electrónica LCD de 120" 8K UV²A de uso profesional

8M-B120C



- Tamaño de la pantalla en diagonal 120" (304,8 cm)
- HDR de alto rango dinámico
- Brillo 600 cd/m² (máximo 1000 cd/m²)
- Resolución nativa de 8K 7680 x 4320 pixeles
- 10-Bit gama de color extendido
- Retroiluminación directa LED con local dimming

Especificaciones

DATOS DE LA PANTALLA

Tecnología de panel	LCD UV2A
Resolución original (píxeles)	7680 x 4320
Tamaño diagonal (pulg/cm)	120 / 304,8
Relación de aspecto	16:9
Tecnología de retroiluminación	Direct LED
Brillo (cd/m ²)	600 (Peak Brightness 1000 cd / m ²)
Relación de contraste	3500:1
Colores de visualización	10-Bit
Tiempo de respuesta (promedio gris a gris) ms	6
Distancia entre píxeles (mm H/V)	0,346 / 0,346
Píxeles por pulgada (ppp)	73
Ángulo de visión (H/V)0 CR >10	176 / 176
Otros	Colour Gamut: BT2020 82%

FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO

Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz)	100 - 240 / 50-60
Consumo (W) (funcionamiento MAX)	1520
Consumo (W) (en espera)	0.5
Temperatura de funcionamiento (oC)	0 - 40
Humedad (%)	20 - 80
Displicación térmica (BTU/h) MAX	5186

INSTALACIÓN

Horizontal	.
Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm)	800mm X 800mm and 800mm x 400mm (M8)

CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) SALIDA

Otros	Digital Audio Out
-------	-------------------

ACCESORIOS

Transmisor de mando a distancia	STD
Manual de funcionamiento	STD (e Manual)
Cable de alimentación	STD
Brazo de montaje	Yes
Soporte para suelo	Yes
Tornillos para montaje del soporte	Eye bolt (to fly the monitor only for installation)
Batería	STD AA x 2

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

HDR (Alto Rango Dinámico)	HLG / PQ
Garantía limitada del fabricante (años)	3
Atenuación local	.
Altavoces integrados (W)	4x 10W, 2x 15W
Entrada de ordenador - Plug and Play	.
Color de la carcasa	BLACK
Sin ventilador	.
Control del ventilador	0
Sensor de temperatura	.
Visualización en pantalla en varios idiomas	.
Ajuste de pantalla	.
Ajuste de temperatura de color	.
Ajuste de gamma	.
Control de temperatura	.

PESOS Y MEDIDAS

Tamaño del bisel (L/R) mm	27 / 27
Tamaño del bisel (U/L) mm	27 / 27
Dimensiones del producto (An/Al/Pr) mm	2717 / 1566 / 173 (Display only), 2717 / 1979 / 805 (with floor stand)
Dimensiones del cartón de embalaje (An/Al/Pr) mm	2940 / 1870 / 973
Peso del producto sin soporte (Kg)	187
Peso del producto con soporte (Kg)	206
Peso de envío (Kg)	380

CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) ENTRADA

HDMI	4xHDMI2.0a (4x UHD = 8K), 1x HDMI 2.1, TTL 9x HDMI
Conector de audio de 3,5 mm	1

CONECTIVIDAD (CONTROL/DATOS EN SERIE)

Entrada RS232C	No
Puerto LAN	Yes
USB	Yes



HDMI



DOLBY AUDIO

