Pantalla de señalización Sharp

NEC MultiSync E658



- Reduced Installation and Operating Costs – highly energy efficient LED backlit display ensures low power consumption, longer backlight lifetime and lighter design.
- Slim Design and Integrated Speakers – the aesthetic design is pleasing to the eye and enables easy, low cost installation.
- Effortless content playback – the integrated USB media player supports various image video file formats for effortless and standalone content playback.
- Future Ready Connectivity – featuring multiple industry standard digital and analogue signal inputs for flexible integration into AV infrastructures.
- Standalone operation – the display is designed for straightforward standalone operation due to integrated USB media player, speakers and scheduling functionality.

Especificaciones

Accesorios

[AVSpecificationAccessories]	Transmisor de mando a distancia, Manual de configuración de la instalación, Cable de alimentación, Cable HDMI , Brazo de montaje, Soporte para mesa, Soporte para carrito
Shipping Content	2 x Pilas AAA, Pantalla, Cable HDMI, Cable de alimentación, Mando a distancia, Manual de instalación

Características especiales	Audio settings with equalizer, CEC Support, Colour temperature mode, Display Browser Control, Energy saving picture mode, HDMI with UHD at 60 Hz, HDR Gamma Support (HLG, PQ), Mac and Windows compatible, Powered USB-Port, PJLink Support, Retail picture mode, Scheduler, SNMP Support, HDMI ARC, User input priority definition
HDR (Alto Rango Dinámico)	Yes
Garantía limitada del fabricante (años)	3
Altavoces integrados (W)	10 + 10
Color de la carcasa	Negro
Sensor de temperatura	Sí
Sensor de brillo	Sí
Programador/temporizador	Sí

Energy Star	Sí

Horizontal	Sí
Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm)	600 x 400 (FDMI)
Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm)	4
Especificación de los tornillos de montaje (tamaño/longitud máx)	M6

RS232C IN	1
Puerto LAN	1
USB	1

Condiciones ambientales

Humedad ambiental de funcionamiento (Mín.) [%]	10
Humedad ambiental de funcionamiento (Máx.) [%]	80

Tecnología de panel	IPS with Direct LED backlights
Resolución original (píxeles)	3840 x 2160
Relación de aspecto	16:9
Tecnología de retroiluminación	Direct LED
Brillo (cd/m2)	350
Relación de contraste	1200:1
Tiempo de respuesta (promedio gris a gris) ms	8
Distancia entre píxeles (mm H/V)	0,372
Viewing Angle [°]	178
Profundidad de color [bn]	1073 (10bit)
Área activa de la pantalla (H/V) mm	1428.48 x 803.52

Funciones Adicionales

Versión de color	Bisel frontal negro, Carcasa trasera negra

Component	1
Compuesto	1
HDMI	3
Conector de audio de 3,5 mm	1
VGA	1

Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz)	100-240
Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz)	50-60
Consumo (W) (funcionamiento MAX)	225
Temperatura de funcionamiento (oC)	0 to 40
Temperatura de almacenamiento [°C]	-10 to 60
Humedad de almacenamiento [%]	5
Humedad de almacenamiento [%]	85

Peso del producto sin soporte (Kg)	24

Nivel de niebla [%]	1

[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1

Display

Tamaño diagonal (pulg/cm)	65
Tamaño diagonal (pulg/cm)	164

Mecánico

Tamaño del bisel (L/R) mm	13
Tamaño del bisel (U/ mm	14

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. NEC MultiSync E658, 14/9/2026