Proyector láser – Profesional

Sharp P701U

Súper silencioso y versátil de manera brillante

- No requiere servicio para el filtro es un motor de láser óptico LCD completamente sellado que da lugar a un diseño libre de filtro. Mantiene los colores brillantes y ya no necesitará considerar los costes de servicio en su presupuesto.
- Bajo nivel de ruido con 22dB, la tecnología silenciosa no molestará en su reunión.
- Gestión de señal de entrada para el futuro gracias al procesamiento de entrada en 4K@30 Hz.
- Ya no será necesario reemplazar la lámpara hasta 20.000 hs de operación sin mantenimiento gracias a la fuente de luz láser.
- Grupo de riesgo 2 ya que bajo las normas de conformidad del grupo de riesgo 2, no se necesitan medidas de seguridad prescritas.

Opciones

IoT y gestión de activos

NaViSet Administrator 2 Control en red y software Asset Management
Control en red y software Asset Management.

Extensiones de garantía

Warranty Extension for Laser Projectors

Control de imagen y conectividad

Hiperwall Una solución innovadora basada en software e IP para crear soluciones de murales de vídeo fiables y flexibles que pueden mostrar datos e imágenes de vídeo de distintas fuentes a resoluciones inigualablemente
Una solución innovadora basada en software e IP para crear soluciones de murales de vídeo fiables y flexibles que pueden mostrar datos e imágenes de vídeo de distintas fuentes a resoluciones inigualablemente altas.

Servicios de valor añadido

Laser Branding

Support+

De-/Re-install Service for Projectors

Opciones de montaje

Ceiling Mount PJ01UCM

Calibración y ajuste

ProAssist

Especificaciones

General

Serie	[sharp-p-series]
Order Code	XPP701U

Óptico

Relación de aspecto	16:10
Luminosidad normal (lm)	7000
Luminosidad en el centro (lm)	7400
Luminosidad en modo silencioso (lm)	6300
Conforme con ISO21118-2020	Sí
Relación de contraste	[30000001]
Tecnología de proyección	3LCD tecnología
Ajuste de enfoque	Manual
Vida útil de la fuente de luz en modo normal (h)	20000
Valor F de la lente	1.6-2.0
Valor f de la lente (mm)	15.3-24.6
Desplazamiento de la lente H/V (2 valores)	H:±20.0, V:+44.0,-0.0
Resolución del panel	1920 x 1200 (WUXGA)
Distancia de proyección mínima (m)	0,8
Distancia de proyección máxima (m)	12,9
Factor de proyección	1.08 – 1.76 : 1
Diagonal de pantalla máxima (cm)	762.0
Diagonal de pantalla máxima (pulgadas)	300.0
Diagonal de pantalla mínima (cm)	76.2
Diagonal de pantalla mínima (pulgadas)	30.0
Resolución compatible entrelazada	1080i/60
Resolución compatible progresiva	1080p/60
Tipo de zoom	Manual
Valor de zoom	x1.6
Corrección trapezoidal V ± (°)	30
Corrección trapezoidal H ± (°)	30

Conectividad

LAN	1 x RJ45
Salida de audio	1 x 3,5 mm mini jack estéreo (variable)
Entrada digital	2 x HDMI™ soporta HDCP, [1-x-hdbaset]
Control	1 x D-Sub de 9 pines (RS-232) (macho)
USB	[1x-type-a-usb-20-high-speed-with-20a-power-supply], 1 x tipo B (para servicio)

Mando a distancia

Mando a distancia	Supresión de imagen, Regulación de volumen, Selección (arriba, abajo, izquierda, derecha), Función de formato de imagen, Ajuste automático, Control de Modo Eco, Alimentación (ON - OFF), Ampliación digital continuada de recortes de imagen, Función de ayuda, Elección de las fuentes de entrada, Página (arriba, abajo), Ajuste de la imagen, ID set, Función de congelación, Corrección trapezoidal

Eléctrico

Consumo normal (W)	365
Consumo en espera (W)	0,4
Consumo en espera en red (W)	1
Consumo en modo silencioso (W)	330
Alimentación (Hz)	50-60
Alimentación (V CA)	100-240

Condiciones ambientales

Humedad de funcionamiento (%)	20 to 80
Humedad de almacenamiento (%)	20 to 80
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 to 40
Temperatura de almacenamiento (°C)	-10 to 50

Mecánico

Versión de color	Blanco
Anchura sin lente ni pies (mm)	480
Altura sin lente ni pies (mm)	122
Profundidad sin lente ni pies (mm)	407
Ruido del ventilador normal (dB)	31
Ruido del ventilador silencioso (dB)	22
Peso (kg)	9,7
Modelo de mando a distancia IR	RD-477E

Ergonomía

Altavoz (mono) (W)	1 x 20
Certificaciones	CE, ErP, RoHS, TUEV Type Approved

Funciones ecológicas

Materiales ecológicos	Manual para descar, Embalaje ECO
Normas ecológicas	ErP compatible, RoHS compatible

Garantías

Garantía de la fuente de luz	3 años o 10000h (lo que venga primero)
Garantía 3 años, servicio paneuropeo	Sí

Contenido del envío	Proyector, [power-cord-18-m], [utility-software], Sticker de seguridad, 2 x Pilas AAA, Lens cap, Manual de usuario, Guía de instalación rápida

Funciones Adicionales

Características especiales	inclinación libre, Modo de brillo constante, Agrandar, [naviset-administrator-2], Función de apagado directo, Encendido y apagado automático, Ajuste de formato vertical, Visor USB, Tono de aviso al cambiar de fuente, Control de navegador HTTP , Sistema de seguridad con contraseña, Ajuste de fuente de luz, Función de control de ID, Carbon Savings Meter, Modelo de prueba, Conector de seguridad Kensington, Encendido rápido, Logotipo del usuario, opcional, Bloqueo de teclado, [unique-power-saving-functions], [amx-beacon], Crestron Connected , [pj-link], simulación DICOM
Idiomas OSD	25

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp P701U, 26/10/2026