LCD 55" Essential Large Format Display

Sharp PN-HW551

Claramente la mejor opción. Darle vida a los contenidos – de forma rápida.

Mejore casi cualquier ambiente profesional con la claridad impresionante en 4K Ultra HD de los monitores PN-HW de Sharp. Estos monitores ofrecen una amplia variedad de tamaños de pantalla y métodos flexibles de instalación, como también un funcionamiento autónomo, por eso son la opción ideal tanto para ventas como para corporaciones.

Con los monitores de señalización digital PN-HW de Sharp usted disfrutará de la combinación perfecta entre un diseño fino y elegante e imágenes nítidas. De esta forma podrá transmitir su mensaje alto y claro, donde sea necesario.

Beneficios

Simplemente como en la vida real – los monitores cuentan con una amplia gama cromática que muestran cada color con una precisión mucho mayor.

Horario de funcionamiento – 16/7 con un brillo de 350 hasta 400 cd/m^2.

Listo para usar en el instante – podrá reproducir fotos y vídeos en 4K Ultra HD o música gracias al reproductor de medios por USB incorporado, no necesitará conectar otro ordenador u otro hardware para tal fin.

Control de forma simple – gracias a la interfaz integrada LAN/RS-232C, podrá controlar y gestionar todos sus monitores de forma fácil y desde un solo ordenador.

Impacto real – altavoces integrados, reproductor por USB y una variedad de conectividad, de esta forma será fácil crear contenido de señalización.

Specifications

Información del producto

Nombre del producto
Sharp PN-HW551

Grupo de productos
LCD 55" Essential Large Format Display

Número de orden
60005500

Display

Tecnología del panel
TFT con retroiluminación LED directa

Area de pantalla activa (an x al) [mm]
1.209 x 680

Tamaño de pantalla [pulgadas/cm]
55 / 138

Relación de aspecto
16:9

Tamaño de píxel [mm]
0,315 x 0,315

Brillo [cd/m²]
350

Ratio de contraste (típ.)
4000:1

Ángulo de visión [°]
178 horizontal / 178 vertical (típ. en ratio de contraste 10:1)

Colour Depth [bn]
1.073 (10bit)

Tiempo de respuesta (típ.) [msec]
8

Frecuencia de refresco [Hz]
60

Haze Level [%]
Standard (2)

Orientación posible
Horizontal; Vertical

Resolución

Resolución nativa
3840 x 2160

Funciona con entradas digitales y análogas (PC)

1024 x 768;	1360 x 768;	3840 x 2160;
1280 x 1024;	1400 x 1050;	4096 x 2160;
1280 x 720;	1440 x 900;	640 x 480;
1280 x 800;	1680 x 1050;	800 x 600;
1280 x 960;	1920 x 1080;	848 x 480

Conectividad

Entrada análoga de vídeo
1 x VGA

Entrada digital de vídeo
3 x HDMI (HDCP)

Entrada análoga de audio
1 x 3,5 mm jack

Entrada digital de audio
3 x HDMI

Control de entrada
LAN 100Mbit; RS232

Input Data
1 x USB Medaplayer

Salida análoga de audio
1x Cinch (L/R)

Eléctrico

Consumo [W]
150 (max.)

Modo stand-by [W]
< 0,5; < 1 (Networked Standby)

Gestión de energía
VESA DPMS

Fuente de Alimentación
100-240 V AC; 50/60 Hz; interna

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]
+0 a +40

Humedad ambiental de funcionamiento [%]
20 a 80

Humedad de almacenamiento [%]
10 a 90

Temperatura de almacenamiento [°C]
-20 a 60

Mecánico

Medidas (an x al x prof) [mm]
1.239 x 711,5 x 60

Peso [kg]
16

Ancho del marco [mm]
14 (arriba); 14 (izquierda/derecha); 15 (abajo)

Montaje VESA [mm]
4 muescas; 400 x 200 (FDMI); M6

Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr) [mm]
1,365 x 864 x 185

Peso del embalaje [kg]
22

Condiciones reglamentarias

Seguridad y Ergonomía
CE; EAC; RoHS

Funciones ecológicas

Eficiencia Energética
Clase de eficiencia energética: G; Consumo de energía: 140 kWh/ 1000 horas; retroiluminación LED

Funciones adicionales

Características Especiales
ASCII Control Commands; CEC Support; Planificador; Removable Logo; USB Media Player

Versiones
Marco frontal negro, parte posterior negra

Audio
Altavoces integrados (2 x 10 W)

Accesorios incluídos
2x baterías AAA; Cable de alimentación; CD-ROM (Guías de usuario); Control remoto; Etiqueta engomada del logotipo; Manual de instalación; Pantalla

Garantía
3 años de garantía incluyendo la retro-iluminación (backlight); 4. + 5. año de extensión opcional de garantía [1]; servicio en-sitio

Horas de funcionamiento
16/7

External Control
ASCII Control Commands; HDMI CEC; Scheduled Timer

[1] consulte los términos y condiciones de las extensiones de garantía

CE

RoHS

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especifi caciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 12.10.2026