

LCD 27" Monitores para empresas

NEC MultiSync® EA271Q



NEC MultiSync® EA271Q – la productividad de la oficina profesional del futuro, combina la mejor visualización con la ergonomía superior

La superficie visual de 27" sumamente ajustable con una resolución de 1440p Quad HD brinda 1,75 veces más detalles en el contenido que Full-HD. El área de pantalla se usa con mayor eficiencia y así promueve la productividad máxima en la oficina.

Despeje su escritorio utilizando la conectividad vía USB Type-C para gestionar el vídeo, el sonido, para el suministro de energía y USB con solamente un cable. Las excelentes funciones ergonómicas le permiten realizar los ajustes necesarios a su medida. Además dispone mucha atención al bienestar del usuario mediante el sensor integrado de luz ambiental, y las tecnologías Low Blue Light y Flicker-Free para proteger los ojos del usuario. La amplia conectividad asegura la protección de su inversión.

El display es atractivo para profesionales que trabajen en la oficina así como para operadores de salas de control. Perfectamente diseñado para múltiples configuraciones de pantalla, el bisel ultrafino, asegura espacios mínimos entre las áreas productivas de la pantalla.

Beneficios

Más detalles visibles en la pantalla – la resolución Quad HD de hasta 2560 x 1440 píxeles ofrece 1.75 veces más detalles en la pantalla que Full-HD brindando significativamente más espacio, especialmente en las instalaciones de pantallas múltiples.

El nuevo estándar de conectividad USB Type-C – optimice la conectividad y despeje su escritorio; reemplace los cables para vídeo, sonido, para la alimentación de energía y USB con un solo cable para

La atención máxima a la salud y el bienestar – el increíble ajuste ergonómico de altura de 0 hasta 150 mm; las tecnologías integradas Low Blue Light y Flicker-Free buenas para los ojos; más el sensor de luz ambiental integrado, todo se combina para poder ofrecer la instalación perfecta a medida e individual y mejorar así la productividad.

Control fácil de los monitores múltiples – Gestione los ajustes de hasta 8 monitores en una configuración de monitores múltiples a través del monitor principal gracias a la tecnología ControlSync®.

El mejor en forma y en función – el diseño para el futuro con un marco súper fino de 3 caras de disponible en negro o blanco, complementa el interior fresco de la oficina profesional.

Specifications

Información del producto

Nombre del producto
NEC MultiSync® EA271Q

Grupo de productos
LCD 27" Monitores para empresas

Número de orden
60004303 (BK), 60004650 (WH)

Display

Tecnología del panel
IPS TFT con retroiluminación W-LED

Tamaño de pantalla [pulgadas/cm]
27 / 68

Ratio de aspecto de la pantalla
16:9

Gamas de colores
100 % sRGB; 75 % NTSC

Tamaño de píxel [mm]
0,233

Brillo (típ.) [cd/m²]
350

Ratio de contraste (típ.)
1000:1 (7000:1 ratio de contraste dinámico)

Ángulo de visión [°]
178 horizontal / 178 vertical (típ. en ratio de contraste 10:1)

Tiempo de respuesta (típ.) [msec]
6

Colores [millones]
16,78

Frecuencia de sincronización

Frecuencia horizontal [kHz]
31,5 - 94

Frecuencia vertical [Hz]
56 - 75

Resolución

Resolución óptima
2560 x 1440 a 60 Hz

Soporta

1024 x 768;	1920 x 1080;	800 x 600;
1152 x 864;	1920 x 1440;	832 x 624
1280 x 1024;	2560 x 1440;	
1600 x 1200;	640 x 480;	

Conectividad

Digital
1 x DisplayPort out; 1 x HDMI; 1 x puerto de pantalla; 1 x USB Type C (60 W); 1x DVI-D (Dual Link); USB versión 3.1 (3 abajo / 1 arriba)

Eléctrico

Consumo requerido en modo [W]
150 (max.); 30 (modo Eco 2); 37 (envío); 37 (modo Eco 1); 37 (típ.)

Modo de ahorro de energía [W]
0,35

Alimentación
0,75 A / 1,6 A; 100-240 V; fuente de alimentación interna

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]
+5 a +35

Humedad ambiental de funcionamiento [%]
20 a 80

Humedad de almacenamiento [%]
10 a 85

Temperatura de almacenamiento [°C]
-10 a 60

Ergonomía

Base regulable en altura [mm]
150

Pantalla inclinable [°]
-5 a 35

Giro de pantalla [°]
-170 a +170

Rotación de pantalla [°]

-90 a 90 (modo apaisado o portrait)

Mecánico

Ancho del marco [mm]

1 (izquierda/derecha/arriba)

Medidas (an x al x prof) [mm]

361,9 x 628,6 - 652,1 x 250 (modo portrait); 611,8 x 378 - 528 x 250 (modo horizontal)

Peso [kg]

Con base: 9,1; Sin base: 5,7

Montaje VESA [mm]

100 x 100

Funciones adicionales

Características Especiales

Botones con sensor táctil; Carbon Footprint Meter; Carbon Savings Meter; Configuración personalizada; ControlSync[®]; DisplayPort; EcoModes; ErgoDesign[®]: soporte ajustable en altura (150 mm) con pivotación de 90°; Human Sensor; Imagen a imagen; LED Backlight Technology; NaViSet Administrator 2; Sensor de luz ambiente para un nivel de brillo óptimo; Soporte de extracción rápida y brazo; TileMatrix; USB versión 3.1 (3 abajo / 2 arriba); Versátil y fácil de instalar (estándar VESA) con NaViSet y NaViKey

Versiones

Marco frontal blanco, parte posterior blanco; Marco frontal negro, parte posterior negra

Gestión de Cables

sí

Conector de seguridad Kensington

Sí

Plug & Play

DDC2B/2Bi; EDID Estándar; VESA DDC/CI

Audio

1 + 1 W (De-activateable); Conector hembra para auriculares

Funciones de ajuste

Ajuste automático; Audio Volume/Lock-Out; Brillo; Contraste; Control de la temperatura del color; Control Sync; EcoMode; Gestión inteligente de consumo; Human Sensing; Información del monitor; Modo DV; On-Screen-Display (OSD) bloqueable; Recuperación de ajustes presionando un botón; Selección de idioma; Temporizador de apagado

Accesorios incluidos

Cable de alimentación; Cable de Control Sync; Cable de USB; Cable DisplayPort; Guía de configuración; Monitor

Seguridad y Ergonomía

CE; EAC; Ergonomía TÜV; ErP; Flicker-free; ISO 9241-307 (Pixel Failure Class I); Low Blue Light; PSB; RoHS; TCO 8.0; TCO Edge Certified 1.2; TÜV GS; UL/C-UL o CSA

Garantía

3 años de garantía incluyendo la retro-iluminación (backlight); 4. + 5. año de extensión opcional de garantía; garantía opcional del 1er al 3er año de uso 24/7

Funciones ecológicas

Eficiencia Energética

Clase de eficiencia energética: E; Consumo de energía: 21 kWh/1000 horas; Modo ECO; Sensor de luz ambiental; sensor humano

Materiales Ecológicos

Uso mínimo de materiales dañinos

Estándares Ecológicos

Energy Star 8.0; ErP compatible; RoHS compatible; TCO 8.0; TCO Edge

* TCO 8.0



Ergonomía TÜV



TÜV GS



CE



RoHS



ErP



TCO 8.0



TCO Edge Certified 1.2

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 24.09.2026