

Pantalla de sobremesa – Enterprise

Sharp MultiSync® E244FL



Lo esencial para el espacio de trabajo

- Mejore su productividad con LAN integrada y USB-C, esta pantalla sirve como un centro de acoplamiento en su espacio de trabajo personal.
- La flexibilidad para el futuro la amplia conectividad brinda una flexibilidad de alto nivel, con LAN, DP, HDMI, USB-C, USB-A y salida de sonido.
- Cuidar el bienestar del usuario la tecnología de filtros integrada Low Blue Light filtra las emisiones dañinas de la luz azul, al mismo tiempo, la tecnología Flicker-free elimina cualquier parpadeo de la retroiluminación, de esta forma protegen los ojos del usuario de las cataratas y de la degeneración macular.
- Oficina ergonómica la altura completamente ajustable (120 mm) con función de giro, inclinación y pivote, las cuales garantizan el ajuste ergonómico perfecto e individual.
- El mejor en forma y en función el diseño para el futuro con un marco súper fino de 3 caras de disponible en negro o blanco y placa de montaje VESA opcional para dispositivos de cliente ligero.

Opciones

IoT y gestión de activos

NaViSet Administrator 2 Control en red y software Asset Management

Control en red y software Asset Management.

Opciones de montaje

Wall Mount PDW T XS

Servicios de valor añadido

Laser Branding

Support+

Extensiones de garantía

Warranty Extension for Desktop Displays

Especificaciones

General

Serie	[desktop-sharp-e-series]
Order Code	DDE244FL

Display

Luminosidad (cd/m ²)	250
Colores (mill.)	16.77
Relación de contraste	3000:1
Tecnología del panel	VA TFT with W-LED backlight
Tiempo de respuesta (ms)	6
Relación de aspecto	16:9
Tamaño de pantalla (pulgadas)	24
Tamaño de pantalla (cm)	60
Ángulo de visión (H / V)	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)

Resolución

Resolución óptima	1920 x 1080 at 60 Hz
-------------------	----------------------

Frecuencia de sincronización

Frecuencia horizontal (kHz)	31.5 - 81.0
Frecuencia vertical (Hz)	50.0 - 75.0

Conectividad

Conectores digitales	[1-x-hdmi], 1 x puerto de pantalla, [1-x-usb-type-c-60-w], [usb-ver-31-2-down-1-up]
Salida / control	1 x LAN/RJ45

Eléctrico

Consumo en modo Eco 2 (W)	13
Consumo típ. (W)	19
Modo de ahorro de energía (W)	0,3
Tipo de alimentación	fuentes de alimentación interna

Mecánico

Anchura del marco inferior (mm)	16
Anchura del marco izquierdo (mm)	1
Anchura del marco derecho (mm)	1
Anchura del marco superior (mm)	16
Dimensiones en modo horizontal (A x Al) (mm)	610.4 x 376.9 - 506.9 x 282.6 (Landscape mode)
Anchura sin soporte A (mm)	610,4
Altura sin soporte A (mm)	359,9
Profundidad sin soporte A (mm)	46,6
Montaje VESA (mm)	100 x 100
Peso con soporte (kg)	5,9
Peso sin soporte (kg)	3,8

Condiciones ambientales

Humedad de funcionamiento (%)	20 to 80
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 to 35
Humedad de almacenamiento (%)	10 - 85
Temperatura de almacenamiento (°C)	-10 to 60

Ergonomía

Soporte de altura ajustable (mm)	120
Rotación de la pantalla (°)	-90 - 90
Giro de la pantalla (°)	170 - -170
Inclinación de la pantalla (°)	-5 - 25

Funciones ecológicas

Normas ecológicas	TCO 9.0, RoHS compatible
Eficiencia energética	Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter, ECOMode, Energy efficiency class: D, Energy consumption: 14 kWh/1000 h

Funciones Adicionales

Funciones de audio	1W + 1W (Desactivable), Toma de auriculares
Gestión de cables	Sí
Versiones de color	Bisel frontal negro, Carcasa trasera negra, Bisel frontal blanco, Carcasa trasera blanca
Ranura de seguridad Kensington	Sí
Plug & Play	VESA DDC2Bi
Seguridad y ergonomía	ISO 9241-307 (Pixel Failure Class I), TÜV GS, [weee], [energystar-80], [flicker-free], RoHS, [tco-90], Ergonomía TÜV
Contenido del envío	Cable de alimentación, Guía de configuración, Cable USB-C
Características especiales	[low-blue-light], [flicker-free]
Garantía	3 años de garantía incluida la retroiluminación

