

This is Why



- ▶ IMPRESORA, COPIADORA, ESCÁNER, FAX Y ARCHIVO DOCUMENTAL
- ▶ VELOCIDAD: B/N 41 C.P.M., COLOR 41 C.P.M
- ▶ CAPACIDAD DE PAPEL: 1.100 HOJAS ESTÁNDAR, 5.600 HOJAS MÁXIMA
- ▶ PANEL TÁCTIL COLOR DE LCD DE 10.1" CON CONTROL POR DESLIZADO DE DEDO
- ▶ RÁPIDA LECTURA DE ORIGINALES Y UNA AMPLIA GAMA PARA ACABADOS PROFESIONALES
- ▶ MEDIO AMBIENTALMENTE RESPETUOSA - MINIMIZA EL CONSUMO DE ENERGÍA
- ▶ BUSCADOR WEB DESDE EL PROPIO PANEL
- ▶ LÍDERES EN LA INDUSTRIA DE SEGURIDAD DEL DOCUMENTO

La nueva MX-4112N - nos introduce el mercado productivo de A3 en color de oficina con control táctil 'finger-swipe'. Una tecnología similar a la utilizada en smartphones y tablets. Simplemente toque la pantalla, para un acceso instantáneo a todas las funciones. No hay problemas, sólo la productividad sin esfuerzo. Nuestra tecnología finger-swipe ayuda a obtener el máximo beneficio del uso de esta potente MFP. Nos ofrece - control digital de la impresión en red, en la copia, escaneo rápido, calidad de imagen y archivo de documentos versátil, todo ello apoyado por la seguridad en la protección del documento. Podemos aumentar la productividad con la opción fax, una selección de alimentadores de alta velocidad a doble cara, y una amplia gama de opciones de acabado profesional. Usted puede incluso agregar acceso total a Internet. Así que ahora sus compañeros pueden buscar e imprimir contenido de la web sin necesidad de un PC. Podemos agregar Sharp OSA para conectarse a la 'nube' y ejecutar software (SaaS) aplicaciones desarrolladas por socios tecnológicos de Sharp. La nueva MX-4112N puede hacer frente a las mayores cargas de trabajo. Y además de tener un diseño robusto, viene con un conjunto de sofisticadas herramientas de apoyo y gestión para mantener la intervención humana al mínimo, otro punto a favor para la productividad. Además, el control de acceso remoto le permite realizar la configuración personal, resolución de problemas y la formación a través de la red y la guía del usuario digital que se puede acceder desde el panel táctil de 10,1 " que dispone de 3 puntos de inclinación para una cómoda visualización. El certificado Energy Star, hace de la MX-4112N una de las MFP más respetuosos del medio ambiente de su clase, con todo - incluyendo consumibles y gestión de energía - diseñado para minimizar el consumo de energía y costes de mantenimiento.

GENERAL

- Velocidad del motor color ppm (A4): **41**
- Velocidad del motor ByN ppm (A4): **41**
- Velocidad del motor color ppm (A3): **19**
- Velocidad del motor ByN ppm (A3): **19**
- Tamaño del papel: Mín.-Máx.: **A5R - A3W**
- Peso del papel (g/m²): **55 - 256**
- Capacidad de papel: Estándar (hojas): **1100**
- Capacidad de papel: Máxima (hojas): **5600**
- Tiempo de calentamiento (seg.): **30**
- Memoria general mínima/máxima (MB): **3072/4096**
- Disco duro: **STD**
- Capacidad del disco duro (GB): **160**
- Dúplex: **STD**
- Requisitos de alimentación - voltaje nominal local CA (Hz): **200 - 240V, 50/60Hz**
- Consumo de energía (kW): **1,84**
- Dimensiones (mm): **643 x 761 x 952 (RSPF) 643 x 761 x 966 (DSPF)**
- Peso (kg): **118 (RSPF) 126 (DSPF)**

ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS

- Capacidad original (hojas): **150 (DSPF) 100 (RSPF)**

ARCHIVO DE DOCUMENTOS

- Archivo de documentos (estándar/opcional): **STD**
- Capacidad de archivado de documentos - carpetas principal y personalizada (páginas): **20000**
- Capacidad de archivado de documentos - carpeta de archivos rápida (páginas): **10000**
- Almacenamiento de trabajos: **Copy, print, direct print, scan, fax transmission**
- Carpetas de almacenamiento: **Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)**
- Almacenamiento confidencial: **✓**

FAX

- Fax (estándar/opcional): **OPT**
- Método de compresión: **MH/MMR/MMR/JBIG**
- Protocolo de comunicación: **Super G3**
- Tiempo de transmisión (seg.): **3**
- Velocidad del módem (bps): **33.600 - 2.400**
- Resolución de transmisión: **STD 203,2 x 97,8 dpi Ultra Fine 406,4 x 391 dpi**
- Tamaño de documento (mínimo): **A5**
- Tamaño de documento (máximo): **A3**
- Memoria (MB): **1024**
- Niveles de escala de grises: **256**
- Registro de marcado; marcado rápido/urgente: **2000**
- Transmisión por difusión (número máximo de destinos): **500**

COPIADORA

- Tamaño de papel original (máximo): **A3**
- Tiempo de salida de la primera copia color (seg.): **6,7**
- Tiempo de salida de la primera copia ByN (seg.): **4,7**
- Clasificación electrónica estándar: **✓**
- Copia continua (número máximo de copias): **999**
- Resolución de escaneado ByN (ppp): **600 x 600 600 x 400 (DSPF)**
- Resolución de escaneado color (ppp): **600 x 600**
- Resolución de impresión (ppp): **600 x 600 9600 x 600**
- Gradación (niveles equivalentes) - ByN: **2**
- Gradación (niveles equivalentes) - Color: **256**
- Índice de zoom (%): **25 - 400**
- Índices de copia predefinidos: **10**

ESCÁNER

- Escáner en red (estándar/opcional): **STD**
- Método de escaneado directo y remoto: **✓**
- Resolución de escaneado directo (ppp): **100,150, 200,300, 400,600**
- Resolución de escaneado remoto (ppp): **75,100, 150,200, 300,400, 600 50 - 9600**
- Formatos de archivo: **XPS, TIFF, JPEG, PDF, encrypted PDF, compact PDF, PDF/A**
- Utilidades del escáner: **Network Scan Tool, Sharpdesk**
- Destinos de escaneado escritorio: **✓**
- Destino de escaneado FTP, correo electrónico: **✓**
- Destino de escaneado carpeta de red: **✓**
- Destino de escaneado memoria USB: **✓**

IMPRESORA

- Resolución (ppp): **1200 x 1200 600 x 600 9600 x 600**
- Impresora en red (estándar/opcional): **STD**
- Interfaz estándar/opcional: **STD USB 2.0,10Base-T/100Base-TX/1000Base-T**
- SO compatible estándar: **Windows 2000/XP, Windows Server 2003/2008/2008R2, Windows Vista, Windows 7**
- Opciones de SO compatibles: **Mac OS 9.0 - 9.2.2 Mac OS X 10.2.8/10.3.9/10.4.11/10.5-10.5.8/10.6-10.6.5**
- Protocolos de red: **TCP/IP (IPv4 and IPv6), IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)**
- Protocolos de impresión: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FTP for downloading print files, EtherTalk printing, IPP**
- PDL estándar/opcional: **STD PCL6, OPT PS3 emulation, XPS**
- Fuentes disponibles: **80 (PCL), 136 (PS3)**

FINALIZADOR

- Capacidad de salida Max.: **4100**
- Máx. capacidad grapado (hojas): **50**
- Encuadernación: **OPT**
- Desplazamiento offset: **STD**
- Perforado: **OPT**