

LCD 22" Monitores para empresas

NEC MultiSync® EA224WMi



El MultiSync® EA224WMi de NEC presenta un panel de retroiluminación LED extremadamente fino con tecnología IPS, el resultado es un diseño súper moderno y delgado en combinación con una serie de funciones premium para el uso en oficinas corporativas. Funciones como Ambient Light y Human Sensors refuerzan el concepto sostenible del producto, el cual ofrece, al mismo tiempo, una ergonomía mejorada con 130 mm. de altura ajustable. Además, el display ofrece más conectividad con cuatro entradas: DisplayPort, DVI-D, HDMI y D-Sub. Gracias a la excelente calidad de imagen IPS, con ángulos de visualización más amplios en formato 16:9, el modelo brinda un nivel más alto de confort ergonómico.

Ideal para las compañías que buscan estilo y al mismo tiempo una tecnología lista para el futuro.

Beneficios

Oficina ergonómica – la altura completamente ajustable (130 mm) con función de giro, inclinación y pivote, las cuales garantizan el ajuste ergonómico perfecto e individual.

Sensor de luz ambiental – Con función de brillo automático, brindando siempre el nivel de brillo óptimo de acuerdo a la luz del ambiente y a las condiciones del contenido.

Sensor de movimiento – detecta la presencia de una persona frente a la pantalla, el display se enciende/apaga automáticamente dependiendo de la presencia del usuario.

Controle fácilmente – hasta 6 displays en una configuración de múltiples monitores con la tecnología de ControlSync®.

Set de funciones para el uso perfecto en la oficina – Los altavoces integrados, la entrada jack para auriculares y el puerto USB proveen excelentes opciones para la comunicación en la oficina.

Specifications

Información del producto

Nombre del producto

NEC MultiSync® EA224WMi

Grupo de productos

LCD 22" Monitores para empresas

Número de orden

60003336 (BK), 60003337 (WH)

Display

Tecnología del panel

IPS TFT con retroiluminación W-LED

Tamaño de pantalla [pulgadas/cm]

22 / 55

Ratio de aspecto de la pantalla

16:9

Tamaño de píxel [mm]

0,247

Brillo (típ.) [cd/m²]

250

Ratio de contraste (típ.)

1000:1 (25000:1 ratio de contraste dinámico)

Ángulo de visión [°]

178 horizontal / 178 vertical (típ. en ratio de contraste 10:1)

Tiempo de respuesta (típ.) [msec]

6

Colores [millones]

16,7

Frecuencia de sincronización

Frecuencia horizontal [kHz]

31,5 - 83

Frecuencia vertical [Hz]

56 - 75

Resolución

Resolución óptima

1920 x 1080 a 60 Hz

Soporta

1024 x 768;	1360 x 768;	1680 x 1050;
1280 x 1024;	1366 x 768;	1920 x 1080;
1280 x 720;	1400 x 1050;	640 x 480;
1280 x 768;	1440 x 900;	800 x 600
1280 x 960;	1600 x 1200;	

Conectividad

Digital

1 x DVI-D (con HDCP); 1 x HDMI; 1 x puerto de pantalla; USB ver. 2.0 (4 abajo / 1 arriba)

Analógico

1 x mini D-sub de 15 patillas

Eléctrico

Consumo requerido en modo [W]

15 (modo Eco); 22 (típ.); 26 (max.)

Modo de ahorro de energía [W]

< 0,43

Alimentación

fuentes de alimentación interna

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]

+5 a +35

Humedad ambiental de funcionamiento [%]

20 a 80

Ergonomía

ErgoDesign®: Base regulable en altura [mm]

130

Pantalla inclinable / Giratoria [°]

-5 a +30; -170 a +170

Rotación de pantalla [°]

0 a 90 (modo apaisado o portrait)

Mecánico

Medidas (an x al x prof) [mm]

507 x 370 x 218

Peso [kg]

5,6

Montaje VESA [mm]

100 x 100

Funciones adicionales

Características Especiales

Carbon Footprint Meter; Carbon Savings Meter; Certificado para Windows Vista; ControlSync®; ErgoDesign®: soporte ajustable en altura (130 mm) con pivotación de 90°; NaViSet Administrator 2; Preconfiguración DICOM; Simulación DICOM; Soporte sRGB; USB ver. 2.0 (4 abajo / 1 arriba); Versátil y fácil de instalar (estándar VESA) con NaViSet y NaViKey

Gestión de Cables

Sí

Conector de seguridad Kensington

Sí

Plug & Play

VESA DDC2B; VESA DDCi

Audio

Altavoces integrados (1 W + 1 W); Conector hembra para auriculares

Funciones de ajuste

Ajuste automático; Ajuste fino (analógico); Audio Volume/Lock-Out; Brillo; Contraste; Control de la temperatura del color; Control Sync; EcoMode; Gestión inteligente de consumo; Human Sensing; Información del monitor; LED Brightness; Modo DV; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); On-Screen-Display (OSD) bloqueable; Recuperación de ajustes presionando un botón; Selección de idioma; sRGB; Temporizador de apagado

Accesorios incluidos

Cable de alimentación; Cable de Control Sync; Cable de señal DisplayPort; Cable de USB; Guía de configuración; Monitor

Seguridad y Ergonomía

Calificación GEEA/Energy; CE; EnergyStar 8.0; Ergonomía TÜV; FCC Class B; ISO 9241-307 (Pixel Failure Class I); MPR III; PCT/Gost; RoHS; TCO 8.0; TÜV GS; UL/C-UL o CSA

Garantía

3 años de garantía incluyendo la retro-iluminación (backlight); 4. + 5. año de extensión opcional de garantía

Funciones ecológicas

Eficiencia Energética

Administración inteligente de energía; Sensor de luz ambiental; sensor humano

Materiales Ecológicos

Manuales para descargar

Estándares Ecológicos

Energy Star 8.0; TCO 8.0

* TCO 8.0

* EnergyStar 8.0



TCO 8.0



CE



FCC Class B



Calificación GEEA/Energy



MPR III



ME06
PCT/Gost



RoHS



Ergonomía TÜV



TÜV GS

Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 24.09.2026