

NEC MultiSync® EA231WMi



Monitores de oficina completamente equipados con calidad superior de display y rendimiento ecológico

- 23W (16:9) tecnología IPS para una excelente calidad de imagen y apto para full HD
- Ecológica y ergonómicamente cumple con los últimos estándares del certificado EPEAT Gold
- Información de huella de carbono gracias al sistema único integrado de medición de carbono
- Sensor de luz ambiente para un nivel de brillo óptimo
- ErgoDesign®: soporte ajustable en altura (110 mm) con pivotación de 90°

see more.

NEC Display Solutions

NEC MultiSync® EA231Wmi

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tecnología del panel	IPS TFT
Tamaño de pantalla [pulgadas/cm]	23,0 / 58,4
Tamaño de píxel [mm]	0,265
Ángulo de visión [°]	178 horizontal / 178 vertical (típ. en ratio de contraste 10:1) 178 horizontal / 178 vertical (típ. en ratio de contraste 5:1)
Ratio de aspecto de la pantalla	16:9
Ratio de contraste (típ.)	1000:1
Brillo (típ.) [cd/m²]	270, (300 max)
Tiempo de respuesta (típ.) [msec]	14
Colores [millones]	16,77
Frecuencia horizontal [kHz]	30 - 83
Frecuencia vertical [Hz]	50 - 75
Resolución óptima	1920 x 1080 a 60 Hz
Resoluciones soportadas	1920 x 1200; 1600 x 1200; 1440 x 900; 1400 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 768; 1152 x 864; 1024 x 768; 800 x 600; 640 x 480
Conectores	Digital: 1 x puerto de pantalla; Digital: 1 x DVI-D (con HDCP); Analógico: 1 x mini D-sub de 15 patillas; Analógico: USB (1 arriba; 4 abajo)
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Estándar
Funciones de ajuste	Ajuste automático; Ajuste automático del brillo; Ajuste fino (analógico); Audio Volume/Lock-Out; Contraste; Control de la temperatura del color; EcoMode; Gestión inteligente de consumo; Información del monitor; LED Brightness; Modo DV; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); On-Screen-Display (OSD) bloqueable; Selección de idioma; sRGB; Temporizador de apagado
Seguridad y Ergonomía	EPEAT Silver™; EPEAT™ Gold (black version); CE; ERP; Certificación TCO 5.0; Ergonomía TÜV; TÜV GS; Calificación GEEA/Energy; Energy Star 5.0; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL o CSA; CCC; ISO 9241-307 (Pixel Failure Class I); MPR II/ MPR III; RoHS
Consumo requerido en modo [W]	43 (típ.); 33 (modo Eco 1)
Modo stand-by [W]	< 0,5
Alimentación	100-120 V/220-240 V; 1,05 A / 0,55 A; Fuente de energía incorporado
Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]	+5 a +35
Humedad ambiental de funcionamiento [%]	20 a 80
Montaje VESA [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Base regulable en altura [mm]	110
Inclinación / giro / rotación de pantalla [°]	-5 a +30 / -170 a +170; 0 a 90 (modo apaisado o portrait)
Medidas (an x al x prof) [mm]	550 x 379 x 220 Sin base: 550,1 x 329,0 x 71,0
Ancho del marco [mm]	19,0
Peso [kg]	Sin base: 5,8
Gestión de Cables	sí
Conector de seguridad Kensington	Sí
Beneficios	Carbon Footprint Meter; Carbon Savings Meter; Certificado para Windows Vista; Compatible con NaViSet®y NaViSet®Administrator; Diseño TORO™; Puerto USB integrado; Sensor de luz ambiente para un nivel de brillo óptimo; Soporte sRGB
Funciones de audio	1 + 1 W (De-activateable)
Versiones	Bisel frontal plateado; caja trasera blanca Marco frontal negro, parte posterior negra
Accesorios incluidos	Monitor; Cable de alimentación; Cable de señal DVI-D - DVI-D; Cable de señal VGA-VGA; Cable de USB; CD-ROM; Lista de las agencias comerciales; Manual de usuario
Garantía	3 años de garantía incluyendo la retro-iluminación (backlight)



Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Enero de 03/10

www.nec-display-solutions.es

NEC Display Solutions Iberica, C/ Anabel Segura, 7 - Planta 2a, E- 28108 Alcobendas (Madrid)
Phone: +34 (0) 91 203 29 00. Fax: +34 (0) 91 650 11 00