Empowered by Innovation NEC

LCDs • Proyectores • Plasmas • LCDs • Proyectores • Plasmas • LCDs • Proyectores

ALLROUND MOBILE PROJECTOR

NEC NP61

Proyector móvil totalmente automático, extremadamente compacto, liviano y estilístico; ideal para todas las presentaciones.

see more.

NEC Display Solutions

NEC NP61

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Técnología de reproducción	1 x 1,4 cm (0,55") Chip DDR DMD (relación de aspecto 4:3)
Lámpara	200 W (170 W modo Eco)
Duración de la lámpara [h.]	2500 (3500 modo Eco)
Brillo [1]	3000 Lúmenes ANSI (aproximadamente 75% modo Eco)
Ratio de contraste [1]	1600:1
Lentes	F= 2,2–2,34, f= 20,4–24,5 mm
Diagonal: mín. / máx. [cm]	84 (33") / 762 (300")
Distancia de proyección [m]	1,44 – 13,45
Factor de proyección	1,8 – 2,16 : 1
Frecuencia	Horizontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– kHz); Vertical : 50 – 120 Hz
Resolución nativa	1024 x 768 (XGA)
Resoluciones soportadas	1920 x 1080 (HDTV 1080i at 50/60 Hz); 1600 x 1200 (UXGA); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC); 800 x 600 (SVGA); 640 x 480 (VGA/MAC); 1280 x 720 (HDTV 720p) comprimido; SDTV 480p/576p
Ordenador analógico	Entrada: 1 x mini D-sub de 15 patillas
Video	Entrada: 1 x RCA
S-Video	Entrada: 1 x Mini DIN de 4 patillas
Audio	Entrada: 1 x Jack de 3,5 mm; Salida: 0,3 W Un sólo parlante
Control por PC	Entrada: 1 x Mini Din 8 patillas (casquillo)
USB	no
Señales de vídeo	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M
Ajuste zoom/enfoque	Manual / Automático, manual
Zoom óptico	1:1,2 manual
Beneficios	Bloqueo de teclado; BrilliantColor™ y tecnología VIDI; Conector de seguridad Kensington; Corrección del color de la pared; Corrección trapezoidal vertical automática y manual (V= ±40°); Detección de señales automática; Enfoque automático; Función de apagado directo; Función de encendido rápido / apagado rápido; Función Whiteboard eléctrica; Inicio automático; Menú de pantalla en 21 idiomas; Modo de gran altitud; Rueda de color de 6 segmentos; Sistema de seguridad con contraseña; Temporizador de apagado; Zoom digital
Mando a distancia	Ajuste automático de la imagen; Ampliación digital continuada de recortes de imagen; Control de modo de lámpara; Control de páginas; Función de ayuda; Función de congelación; Función de formato de imagen; Función de silenciamiento; Selección directa de fuente
Medidas (an x al x prof) [mm]	246 x 72 x 177 (sin pies ni lente)
Peso [kg]	1,6
Alimentación	200-240 V AC; 50 - 60 Hz
Consumo	285 modo Normal / 225 Modo Eco / 5 modo Stand-by
Ruido del ventilador [dB (A)]	32 / 37 (Eco / Normal)
Seguridad y Ergonomía	CE; TÜV GS; RoHS; Gost-R
Garantía	Equipo: 3 años de servicio a domicilio en toda Europa; Lámpara: 6 meses, máx. 1000 horas
Accesorios incluídos	Proyector; Mando a distancia por infrarrojo (RD-437E); Cable de señales Mini D-SUB; Cable de red; Bolsa; Manual en 7 idiomas (CD-ROM); Guía de instalación rápida en 7 idiomas; Tapa de protección para el objetivo
Accesorios opcionales	Cable YUV (ADP-CV1); Kit de montaje en techo (NP02CM); Lámpara de repuesto (NP09LP); Receptor para ratón (NP01MR)

[1] En cumplimiento según ISO21118-2005

Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especifi caciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Enero de 03/09

www.nec-display-solutions.es

NEC Display Solutions Europe GmbH
Sucursal en España - C/ Anabel Segura 7, 2a Planta - Arroyo de la Vega, Alcobendas - 28108 - Madrid - Tel: 912 032 900