

Digital Signage Display

Sharp/ NEC MultiSync ME552



- Conectividad perfecta – el USB-C nativo soporta el trabajo BYOD, garantiza la integración y mejora la productividad, con un solo cable de conexión entre un portátil y la pantalla.
- Detección rápida de entrada – menos frustración y mayor facilidad para que las reuniones sean de resultados productivos, el monitor responde de forma inmediata en cuanto se conecta un dispositivo.
- Para el nuevo futuro – las actualizaciones regulares del sistema operativo de Android por OTA aseguran el acceso a las novedades en cuanto a funciones y seguridad de sistema.
- Mejor legibilidad – para mantener la productividad en lo alto en espacios de reuniones muy iluminados, el filtro de alto brillo elimina el resplandor y el reflejo de ventanas u otras fuentes de luz.
- Compatibilidad con terceros – no es un simple monitor, es una solución preparada para usar, compatible con el lugar de trabajo corriente y con los sistemas de gestión de contenido mediante la plataforma.

Especificaciones

DATOS DE LA PANTALLA

Tecnología de panel	IPS with Direct LED backlights
Resolución original (píxeles)	3840 x 2160
Tamaño diagonal (pulg/cm)	55 / 138.8
Relación de aspecto	16:9
Tecnología de retroiluminación	LED
Brillo (cd/m2)	450
Relación de contraste	1200:1
Tiempo de respuesta (promedio gris a gris) ms	8
Ángulo de visión (H/V)0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Profundidad de color [bn]	1.073 (8bit + FRC)
Nivel de niebla [%]	Pro (25)

FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO

Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz
Consumo (W) (funcionamiento MAX)	120 shipping
Temperatura de funcionamiento (oC)	0 to 40
Temperatura de almacenamiento [°C]	-20 to 60
Humedad (%)	20 to 80
Humedad de almacenamiento [%]	10 to 90

INSTALACIÓN

Horizontal	•
Vertical	•
Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm)	400 x 400 (FDMI); 4 holes

CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) SALIDA

HDMI	1
Conector de audio/auriculares de 3,5 mm	1

ACCESORIOS

Shipping Content	2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual
Transmisor de mando a distancia	Yes
Cable de alimentación	Yes
Brazo de montaje	Optional
Soporte para mesa	Optional
Batería	Yes

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

Características especiales	DICOM Simulation; HDMI ARC; Powered USB Port (15 W); Removable Logo
Garantía limitada del fabricante (años)	3
Altavoces integrados (W)	10 W + 10 W
Administración de energía	•
Color de la carcasa	Black

PESOS Y MEDIDAS

Tamaño del bisel (L/R) mm	9.9
Tamaño del bisel (U/L) mm	9.9
Dimensiones del producto (An/Al/Pr) mm	1,233 x 703.5 x 62
Dimensiones del cartón de embalaje (An/Al/Pr) mm	1,233 x 703.5 x 62
Peso del producto sin soporte (Kg)	13.2
Peso de envío (Kg)	20.3

CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) ENTRADA

HDMI	3
Conector de audio de 3,5 mm	1

CONECTIVIDAD (CONTROL/DATOS EN SERIE)

Entrada RS232C	1
Puerto LAN	1
USB	4