Proyector de cine – Láser RB

Sharp NC-1424

El rendimiento más silencioso de un proyector para pantallas de tamaño mediano

- Compacto, liviano y silencioso instalación fácil en cabinas de proyección pequeñas, transporte fácil para cines móviles y perfecto para cines sin cabinas de proyección.
- Motor óptico sellado mantiene el ingreso de polvo a un mínimo, asegura además un rendimiento constante y no requiere mantenimiento especial.
- Súper flexible - ya que no requiere ningún sistema de escape, el NC-1424 se adapta a cualquier instalación, ya sea de piso o de techo, y la reproducción versátil de contenidos.
- Disfrute de la experiencia del mantenimiento casi nulo - sin costes de reemplazo de lámpara, sin trabajo de mantenimiento, no necesita almacenar lámparas gracias al innovador motor de luz láser.
- Disfrute de un coste total de propiedad más bajo - máxima fiabilidad, operación sin mantenimiento, bajo consumo de energía y hasta 50000 horas de vida útil de la fuente de luz láser, resultan en un coste total de propiedad mucho más bajo.

Opciones

Lentes

NP-9LS12ZM1

NP-9LS13ZM1

NP-9LS16ZM1

NP-9LS20ZM1

Especificaciones

General

Serie	[nc-series]
Order Code	NC1424

Óptico

Luminosidad (lm)	14000
Método de refrigeración	Enfriamiento interno con aire y líquido
Píxeles DMD	2048 x 1080
Chip DMD	0.69" S2K, DLP Cinema® Technology
Lente otros	El área de desplazamiento (shift) depende de la lente
Lentes principales	NC-12ZSA1 / NP-9LS12ZM1:1.2-1.72:1, NC-20ZSA1 / NP-9LS20ZM1:2.09-3.9:1, NC-13ZSA1 / NP-9LS13ZM1:1.33-2.1:1, NC-16ZSA1 / NP-9LS16ZM1:1.62-2.7:1
Lente zoom / enfoque / desplazamiento motorizados	Sí
Vida útil estimada de la fuente de luz láser hasta (h)	50000
Método de proyección	Chip-3 - tecnología Cinema®
Tamaño de pantalla hasta (m)	17

Conectividad

Controles externos	1 x GPIO (3D) (D-sub 15 ficha hembra), 1 x GPIO (D-sub 37 ficha hembra), [1-x-rj45-100base-t]

Eléctrico

Disipación de calor máx. (BTU)	6719
Consumo típ. (W)	1837
Alimentación	Built-in power supply, 200 to 240V AC, 50/60Hz, single phase
Corriente nominal de entrada alimentación del proyector 200-240 V (A)	10,5

Mecánico

Anchura exterior sin lente ni salientes (mm)	700
Altura exterior sin lente ni salientes (mm)	288
Profundidad exterior sin lente ni salientes (mm)	812
Ruido del ventilador inferior a (dB-A, ISO 9296)	50
Peso sin lente (kg)	68

Condiciones ambientales

Humedad de funcionamiento sin condensación (%)	10 - 85
Temperatura de funcionamiento (°C)	10 to 35
Humedad de almacenamiento sin condensación (%)	10 - 85
Temperatura de almacenamiento (°C)	-10 to 50

Condiciones reglamentarias

Europa	EN62368-1/EN55032 Class A, EN55035, EN61000-3-2/-3-3 (Marking: TUV, CE)
Estándar de láser / lámpara	IEC62471-5 Ed1:2015 Risk Group3, EN60825-1 Ed3:2014 Class1, EN62471-5 Ed1:2015 Risk Group3, IEC60825-1 Ed3:2014 Class1
Otros EMEA	EN61000-3-2/-3-3 (Marking CE), EN55035, EN55024, EN55032 Class A, EN60950-1
Garantía de la fuente de luz	3 años o 10000h (lo que venga primero)
Garantía de piezas (años)	3

Funciones ecológicas

Materiales ecológicos	La tecnología láser reduce el consumo de energía y reduce los repuestos requeridos

Interfaces: Dolby IMS3000 (opcional)

Terminales de entrada	1 x tipo USB 2.0, 2 x tipo USB 3.0, [esata], [hdmi]
Fabricante	Dolby IMS3000 no es un producto de Sharp. Sharp no es responsable de ninguna manera de ninguna de las especificaciones del producto.
Terminales de salida	2 x RJ45 (16 canales AES3-EBU Audio Digital)

Funciones Adicionales

Características especiales	Modelo compacto, Bajo coste total de propiedad, IMS incorporado (IMS3000), Filtro de metal, Soporta Full HFR 3D, Motor óptico sellado contra el polvo, [dci-compliant], Sistema de luz láser, Lo más nuevo en tecnología digital

RB LASER

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp NC-1424, 27/10/2026