

PANTALLA DIGITAL DE SEÑALIZACIÓN

PN-R706

Pantalla fiable, robusta y "conectar y usar" (Plug-and-go)



- Pantalla de 70" (176,6 cm) para cartelería profesional con funcionamiento ininterrumpido
- Instalación flexible con ranura mini OPS de extensión
- LED, con iluminación desde los bordes
- Soporte de instalación vertical, horizontal, boca arriba y boca abajo
- 1920 x 1080 píxeles con 700cd/m²
- Contraste 5,000:1
- Marco de diseño fino con 10 altavoces de 10W
- Tecnología de visualización Sharp UV2A

Especificaciones

DATOS DE LA PANTALLA

Tecnología de panel	LCD UV2A
Resolución original (píxeles)	1920 x 1080
Tamaño diagonal (pulg/cm)	70 / 176.7
Relación de aspecto	16:9
Tecnología de retroiluminación	LED Edge
Brillo (cd/m ²)	700
Relación de contraste	5,000:1
Colores de visualización	16.77M
Tiempo de respuesta (promedio gris a gris) ms	8
Distancia entre píxeles (mm H/V)	0.802 x 0.802 mm
Ángulo de visión (H/V)0 CR >10	176 / 176

FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO

Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz)	100-240 / 50-60
Consumo (W) (funcionamiento MAX)	230
Temperatura de funcionamiento (oC)	0 to 40
Humedad (%)	20 to 80
Dispersión térmica (BTU/h) MAX	785

INSTALACIÓN

Horizontal	•
Vertical	•
Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm)	4 / 400mm x 400mm

CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) SALIDA

DisplayPort	1
Conector de audio/auriculares de 3,5 mm	1

ACCESORIOS

Transmisor de mando a distancia	STD
Cable de alimentación	STD
Brazo de montaje	OPT

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

Certificación de funcionamiento constante	•
Garantía limitada del fabricante (años)	3
Altavoces integrados (W)	10 x 10
Entrada de ordenador - Plug and Play	•
Administración de energía	•
Color de la carcasa	BLACK
Sin ventilador	•
Sensor de temperatura	•
Función multipantalla - Modo de mural de video (función de ampliación)	•
Visualización en pantalla en varios idiomas	•
Conexión en cadena (modo de espejo)	•
Diagnóstico de hardware	•
Compatibilidad con software de control de monitor	•
Control de temperatura	•
Otros	Mini OPS Slot Extension

PESOS Y MEDIDAS

Tamaño del bisel (L/R) mm	19
Tamaño del bisel (U/L) mm	24
Dimensiones del producto (An/Al/Pr) mm	1579 x 918 x 65
Dimensiones del cartón de embalaje (An/Al/Pr) mm	1835 x 1206 x 350
Peso del producto sin soporte (Kg)	45
Peso de envío (Kg)	70

CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) ENTRADA

HDMI	2
DVI-D	1
DisplayPort	1
VGA	1
Component	1
Conector de audio de 3,5 mm	1

CONECTIVIDAD (CONTROL/DATOS EN SERIE)

Entrada RS232C	1
Salida RS232C	1
Puerto LAN	1