

MFP A4 monocromo

MX-B450W

MFP productiva y segura con wifi



- Impresora, copiadora, escáner y fax
- Capacidad de papel: 550 hojas de serie y 1150 máxima
- Conexión wifi de serie
- Dúplex en todas las funciones
- Velocidad: 45 ppm en monocromo
- MFP A4 monocromo compacto
- Escáner de red a color
- Robustas características de seguridad

Especificaciones

GENERAL

Velocidad en ByN ppm (A4)	45
Tamaño del papel: Mín.-Máx.	A6 – A4
Peso del papel (g/m ²)	55 - 220
Capacidad de papel: Estándar (hojas)	550
Capacidad de papel: Máxima (hojas)	1150
Tiempo de calentamiento (seg.)	29
Memoria general mínima/máxima (GB)	1
Dúplex	STD
Requisitos de alimentación - voltaje nominal local CA (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Consumo de energía (kW)	1,84
Dimensiones (mm)	492 x 517 x 560
Peso (kg)	29

ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS

Capacidad original (hojas)	50
----------------------------	----

IMPRESORA

Resolución (ppp)	600 x 600
Impresora en red (estándar/opcional)	STD
Interfaz estándar/opcional	STD USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
SO compatible estándar	Windows 8.1, 10. Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019. Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
Protocolos de red	TCP / IP
Protocolos de impresión	LPR, Raw TCP (port 9100), FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD
PDL estándar/opcional	Standard: PCL, PostScript® 3 emulation
Fuentes disponibles	80 (PCL), 136 (PS3)

LAN INALÁMBRICO

LAN inalámbrico (estándar/opcional)	STD
Regulación conforme	IEEE802.11n / g / b
Modo de acceso	Infrastructure mode, Software AP mode
Seguridad	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

COPIADORA

Tamaño de papel original (máximo)	A4
Tiempo de salida de la primera copia ByN (seg.)	9,0
Copia continua (número máximo de copias)	999
Resolución de escaneado ByN (ppp)	600 x 600
Resolución de impresión (ppp)	600 x 600, 600 x 300
Gradación (niveles equivalentes) - ByN	256
Índice de zoom (%)	25 – 400, (25 – 200 using RSPF / DSPF) in 1% increments
Índices de copia predefinidos	8 ratios (4R / 4E)

ESCÁNER

Escáner en red (estándar/opcional)	STD
Método de escaneado directo y remoto	•
Resolución de escaneado directo (ppp)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Resolución de escaneado remoto (ppp)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 to 9,600 dpi via user setting
Formatos de archivo	TIFF, PDF, JPEG
Destinos de escaneado escritorio	•
Destino de escaneado FTP, correo electrónico	•
Destino de escaneado carpeta de red	•
Destino de escaneado memoria USB	•

FAX

Fax (estándar/opcional)	STD
Método de compresión	MH / MR / MMR / JBIG
Protocolo de comunicación	Super G3
Tiempo de transmisión (seg.)	3
Velocidad del módem (bps)	33.600 - 2.400
Resolución de transmisión	STD 203,2 x 97,8 dpi / Ultra Fine 406,4 x 391 dpi
Tamaño de documento (mínimo)	A5
Tamaño de documento (máximo)	A4
Memoria (MB)	64
Niveles de escala de grises	256
Registro de marcado	2000
Transmisión por difusión (número máximo de destinos)	500

DURACIÓN TONER

Negro (páginas con el 5% de cobertura)	30000
--	-------

