

Pantalla de señalización Sharp

Sharp MultiSync PN-ME752



For exceptional performance in meetings rooms and digital signage solutions, the ME-series offers best-in-class visual performance and value to support your range of needs.

- Conectividad perfecta – el USB-C nativo soporta el trabajo con su propio dispositivo, garantiza la inclusión y mejora la productividad, con un sólo cable de conexión entre el portátil y la pantalla.
- Mejor legibilidad – para mantener la productividad en lo alto en espacios de reuniones muy iluminados, el filtro de alto brillo elimina el resplandor y el reflejo de ventanas u otras fuentes de luz.
- Detección rápida de entrada – menos frustración y mayor facilidad para que las reuniones sean de resultados productivos, el monitor responde de forma inmediata en cuanto se conecta un dispositivo.
- Compatibilidad con terceros – una plataforma de señalización flexible que admite la integración con una amplia gama de sistemas de gestión de contenidos y lugares de trabajo.
- Para el nuevo futuro – las actualizaciones regulares del sistema operativo de Android por OTA aseguran el acceso a las novedades en cuanto a funciones y seguridad de sistema.

Especificaciones

Tecnología de panel	IPS with Direct LED backlights
Resolución original (píxeles)	3840 x 2160
Relación de aspecto	16:9
Tecnología de retroiluminación	LED
Brillo (cd/m2)	450
Relación de contraste	1200:1
Tiempo de respuesta (promedio gris a gris) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Profundidad de color [bn]	1073 (8bit + FRC)
Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz)	100-240
Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz)	50-60
Consumo (W) (funcionamiento MAX)	132
Temperatura de funcionamiento (oC)	0 to 40
Temperatura de almacenamiento [°C]	-20 to 60
Humedad de almacenamiento [%]	10
Humedad de almacenamiento [%]	80
Horizontal	Sí
Vertical	Sí
Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm)	800 x 600 (FDMI)
Especificación de los tornillos de montaje (tamaño/longitud máx)	M8
Conector de audio de 3,5 mm	1

Condiciones ambientales

Humedad ambiental de funcionamiento (Mín.) [%]	20
Humedad ambiental de funcionamiento (Máx.) [%]	80

Características especiales	DICOM Simulation, HDMI ARC, Puerto USB de carga (15 W), Removable Logo
HDR (Alto Rango Dinámico)	HDR10, HLG, PQ
Garantía limitada del fabricante (años)	3
Altavoces integrados (W)	10 + 10
Administración de energía	Sí
Espacio para equipo (montaje)	Sí
Color de la carcasa	Negro
Programador/temporizador	Sí
Administración remota	Sí
Energy Star	Sí
Peso del producto sin soporte (Kg)	35
Peso de envío (Kg)	51
Nivel de niebla [%]	Pro 25
HDMI	0
Conector de audio/auriculares de 3,5 mm	1
Display	
Tamaño diagonal (pulg/cm)	75
Tamaño diagonal (pulg/cm)	189

Mecánico

Tamaño del bisel (L/R) mm	16
Tamaño del bisel (U/ mm	16
Tamaño del bisel (L) mm	16