



MultiSync® LCD1550ME/1550ME-BK

Displaytyp:	TN + Film TFT 38 cm (15 Zoll)
Nutzbare Bildfläche:	304 x 228 mm
Punktabstand:	0,297 mm
Betrachtungswinkel:	100 Grad vertikal / 120 Grad horizontal (bei Kontrastverhältnis 10:1) 120 Grad vertikal / 150 Grad horizontal (bei Kontrastverhältnis 5:1)
Leuchtstärke:	250 cd/m²
Kontrastumfang:	400:1
Reponse Time:	40 ms (von hell nach dunkel 13 ms, von dunkel nach hell 27 ms)
Darstellbare Farben:	16,77 Mio.
Optimale Auflösung:	1024 x 768 at 75 Hz (0,8 Megapixel)
Weitere Auflösungen:	832 x 624; 800 x 600; 640 x 480; 720 x 400
Eigenschaften/Einstellungen:	Auto-Bildjustage; NTAA-Technik; Kontrast; Helligkeit; Farbtemperatur-Kontrolle; Feinabstimmung; Monitorinfo; Intelligentes Power Management nach VESA/EPA/NUTEK; On-Screen-Manager (OSM) abschaltbar; OSM drehbar; OSM Position
Bedientasten:	Ein/Aus; OSM-Menü
Plug & Play; Asset Management:	VESA DDC2B und EDID Standard
Zeilenfrequenz:	31,5–60 kHz
Bildfrequenz:	50–75,1 Hz
Videobandbreite:	78,8 MHz
Anschlüsse:	Mini D-Sub, 15 polig
Audio-Funktionen:	Ja, integrierte Lautsprecher (2 x 1 W); Audio Input; Kopfhöreranschluß
USB-Funktionen:	Nein
Vorbereitet für VESA Mounting:	Ja; 75 x 75 mm
Kensington-Lock kompatibel:	Ja
Abmessungen (B x H x T):	345,2 x 362,6 x 162 mm
Bildschirm neigbar:	-5° bis +30°
Gewicht:	3,9 kg
Stromversorgung:	100-120 V/ 220-240 V; 0,7 A / 0,35 A; integriertes Netzteil
Leistungsverbrauch:	32 W max. im Betrieb; < 3 W im Sparmodus
Umgebungstemperatur im Betrieb:	+5° C bis +35° C
Luftfeuchtigkeit im Betrieb:	10–80 %
Sicherheit/Ergonomie:	CE; TÜV GS; TÜV ERGONOMIE; UL/C-UL; FCC Class B; ISO 13406-2; TCO 99; TCO 95 (1550ME-BK); MPRII; Ctick; PCBC/B-Mark; Energy Star; Energy2000
Garantie:	3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung, 3 Jahre Vor-Ort-Service*
Lieferumfang:	Monitor; Netzkabel; Signalkabel; Audiokabel; CD-Rom; Händlerliste; Handbuch

- Allround LCD-Monitor mit TN und Film TFT-Display mit integrierten Lautsprechern
- NTAA-Technik (Non-Touch-Auto-Adjustment) - für perfekte Bildqualität bei wechselnden Signalquellen - ohne manuelles Anpassen des Bildes.
 - Durch VESA-genormte Befestigungsmöglichkeit vielseitig montierbar
 - Ergonomie und Sicherheit nach neuesten Normen inklusive ISO 13406-2

* 3 Jahre Vor-Ort-Service innerhalb der Länder der EU, Schweiz, Norwegen, Liechtenstein und Island; wahlweise Austausch oder Reparaturabholung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand September 2002.