

TPV de concepto modular que adapta a cada necesidad

RZ-E3xxx Series

3 diferentes LCD panel táctil de POS con procesador sin ventilador



- Panel LCD POS de color táctil capacitivo proyectado en tres tamaños, 13,3" / 15" o 15,6"
- Terminal POS silencioso y duradero
- Brillo de 200 a 400cd/m² panel LCD táctil con retroiluminación LED
- Medios de almacenamiento fiables y de alta velocidad de 60GB o 128GB
- Pie de fuente de alimentación integrada y módulos de expansión
- Acceso rápido y fácil para actualizaciones de memoria SSD
- Opción de procesador sin ventilador i3 Intel® Celeron J1900 / Core™ o versiones Procesador i5 Core™
- Panel táctil LCD POS ajustable y reclinable con ángulo desde 20 a 90 grados
- Paneles táctiles LCD POS frontales con clasificación IP65 resistencia a polvo y agua
- Función SSD RAID para las versiones de procesador Intel i3 e i5
- Solución de cables libre de desorden en la zona de caja
- Windows® 10 IoT Enterprise 64bit pre-instalado

Especificaciones

PANTALLA

Matiz de color (cm)	33,8 (13,3 pulgadas) o 38,0 (15,0 pulgadas) o 39,6 (15,6 pulgadas) con retroiluminación LED de 200 - 400cd / m2 de luminancia
Pantalla LCD color TFT	•
Tamaño 1	33,8 cm 1920 x 1080 (FHD) / 38,0 cm 1024 x 768 (XGA) / 39,6 cm 1366 x 768 (WXGA)
Tamaño 2	no soportado

RED

Ethernet 10 / 100 / 1000 Mbps	• / • / •
-------------------------------	-----------

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones (An x Prf x Al mm)	33.8 cm 329 x 210 x 286 / 38.0 cm 360 x 222 x 290 / 39.6 cm 402 x 212 x 288 all incl stand
Peso del producto con soporte (Kg)	33.8 cm 4.0 / 38.0 cm 4.8 / 39.6 cm 4.6 all incl. stand
Consumo de energía Funcionamiento (vatios)	65W

SISTEMA PC

Sistema operativo	Windows 10 IoT Enterprise (64 bit)
CPU	Intel Celeron J1900 2.42GHz o Core i3-6100U 2.30GHz o Core i5-7300U 2.60GHz by Turbo boost 3.50GHz
Caché L1	Intel Celeron J1900 64 KiB / Core i3-6100U 128 KiB / Core i5-7300U 128 KiB
Caché L2	Intel Celeron J1900 512 KiB / Core i3-6100U 512 KiB / Core i5-7300U 512 KiB
BIOS ROM (Flash ROM)	Intel Celeron j1900 Phoenix uEFI / Core i3-6100U and Core i5-7300U AMI uEFI
Estándar RAM Memoria	4 GB / 8 GB Core i5-7300U
Máximo RAM Memoria	8 GB / 16 GB Core i5-7300U
Unidad de disco duro	SATA M.2 SSD 60GB - 128GB
Disco Alternativo	SATA HDD opcional
RAM de vídeo	integrado
Lector de tarjetas magnéticas	opcional
Pantalla de cliente	alphanumerico de 2 líneas o pantalla LCD 10,1" para clientes
Cajón	opcionales máximo 1
Puertos I/O	2 (Celeron J1900) / 3 (Core i3 / i5) plus 2 with optional expansion board for both
USB	4 x USB 3.0 / 2 x USB 2.0 plus powered USB con USB Hub opcional
Monitor externo (interfaz VGA)	Intel Celeron J1900 1 x Mini display port / Core i3 and Core i5 2 x Mini display port
Bloqueo de tecla del operador	Dallas key system opcional
Cajón	1
Lector de tarjetas magnéticas	1
Pantalla alfanumérica - 2 líneas	1