Empowered by Innovation NEC

LCDs • Proyectores • Plasmas • LCDs • Proyectores • Plasmas • LCDs • Proyectores

## ALLROUND MOBILE PROJECTOR

# NEC NP43

**Proyector móvil totalmente automático, extremadamente compacto, liviano y estilístico; ideal para todas las presentaciones.**

- Resolución física: 1024 x 768 (XGA)
- Brillo: 2,300 Lúmenes ANSI; Peso 1,7 kg
- Autoenfoque, Corrección Keystone automática, Autoencendido y detección automática de señales
- Hasta 3,500 hs de vida de la lámpara
- Bajo costo operacional y medidor para el ahorro de carbono

see more.
NEC Display Solutions

# NEC NP43



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Técnología de reproducción | 1 x 1,4 cm (0,55") Chip DDR DMD (relación de aspecto 4:3) |
| Lámpara | 200 W (170 W modo Eco) |
| Duración de la lámpara [h.] | 2500 (3500 modo Eco) |
| Brillo [1] | 2300 Lúmenes ANSI (aproximadamente 85% modo Eco) |
| Ratio de contraste [1] | 1600:1 |
| Lentes | F= 2,2–2,34, f= 20,4–24,5 mm |
| Diagonal: mín. / máx. [cm] | 84 (33") / 762 (300") |
| Distancia de proyección [m] | 1,44 – 13,45 |
| Factor de proyección | 1,8 – 2,16 : 1 |
| Frecuencia | Horizontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– kHz); Vertical : 50 – 120 Hz |
| Resolución nativa | 1024 x 768 (XGA) |
| Resoluciones soportadas | 1920 x 1080 (HDTV 1080i at 50/60 Hz); 1600 x 1200 (UXGA); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC); 800 x 600 (SVGA); 640 x 480 (VGA/MAC); 1280 x 720 (HDTV 720p) comprimido; SDTV 480p/576p |
| Ordenador analógico | Entrada: 1 x mini D-sub de 15 patillas |
| Video | Entrada: 1 x RCA |
| S-Video | Entrada: 1 x Mini DIN de 4 patillas |
| Audio | Entrada: 1 x Jack de 3,5 mm;<br>Salida: 0,3 W Un sólo parlante |
| Control por PC | Entrada: 1 x Mini Din 8 patillas (casquillo) |
| USB | no |
| Señales de vídeo | PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M |
| Ajuste zoom/enfoque | Manual / Automático, manual |
| Zoom óptico | 1:1,2 manual |
| Beneficios | Bloqueo de teclado; BrilliantColor™ y tecnología VIDI; Carbon Savings Meter; Conector de seguridad Kensington; Corrección del color de la pared; Corrección trapezoidal vertical automática y manual (V= ±40°); Detección de señales automática; Enfoque automático; Función de apagado directo; Función de encendido rápido / apagado rápido; Función Whiteboard eléctrica; Inicio automático; Menú de pantalla en 21 idiomas; Modo de gran altitud; Rueda de color de 6 segmentos; Sistema de seguridad con contraseña; Temporizador de apagado; Zoom digital |
| Mando a distancia | Ajuste automático de la imagen; Ampliación digital continuada de recortes de imagen; Control de modo de lámpara; Control de páginas; Función de ayuda; Función de congelación; Función de formato de imagen; Función de silenciamiento; Selección directa de fuente |
| Medidas (an x al x prof) [mm] | 246 x 72 x 177 (sin pies ni lente) |
| Peso [kg] | 1,7 |
| Alimentación | 200-240 V AC; 50 - 60 Hz |
| Consumo | 252 modo Normal / 212 Modo Eco / 3,7 modo stand-by por red |
| Ruido del ventilador [dB (A)] | 32 / 37 (Eco / Normal) |
| Seguridad y Ergonomía | CE; TÜV GS; RoHS; Gost-R |
| Garantía | Equipo: 3 años de servicio a domicilio en toda Europa; Lámpara: 6 meses, máx. 1000 horas |
| Accesorios incluídos | Proyector; Mando a distancia por infrarrojo (RD-437E); Cable de señales Mini D-SUB; Cable de red; Bolsa; Manual en 7 idiomas (CD-ROM); Guía de instalación rápida en 7 idiomas; Tapa de protección para el objetivo |
| Accesorios opcionales | Kit de montaje en techo (NP02CM); Lámpara de repuesto (NP08LP); Suspensor universal para techos (NP01/02/03/04/05UCM) |

[1] En cumplimiento según ISO21118-2005

Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especifi caciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Enero de 03/10

**www.nec-display-solutions.es**

NEC Display Solutions Iberica, C/ Anabel Segura, 7 - Planta 2a, E- 28108 Alcobendas (Madrid)
Phone: +34 (0) 91 203 29 00, Fax: +34 (0) 91 650 11 00