

INSTALLATION PROJECTOR

NEC NP4100W



Proyector de instalación en **FORMATO DE PANTALLA ANCHA** - con garantía ampliada para uso continuo (3 años las 24 h / los 7 días a la semana).

- Resolución física: 1280 x 800 (WXGA)
- Relación de contraste: 2100:1 con DynamicBlack™
- Brillo: 5500 ANSI Lumens
- 5 objetivos intercambiables de cierre rápido opcionales

[illegible]

Tecnología de reproducción	1 x 1,65 cm (0,65") chip DMD - tecnología DLP™ (relación de aspecto 16:10)
Lámpara	Sistema de 2 lámparas (2 x 280 W CA)
Duración de la lámpara [h.]	2000 (3000 modo Eco)
Brillo ¹	5500 ANSI Lumens (aproximadamente 80% modo Eco)
Ratio de contraste ¹	2100:1 con DynamicBlack™
Lentes	Suministro estándar sin lente
Diagonal: mín. / máx. [cm]	102 (40") / 1270 (500")
Distancia de proyección [m]	1,42 – 24,35 (con NP08ZL)
Factor de proyección	1,78 – 2,35 : 1 (con NP08ZL)
Frecuencia	Horizontal : 15–90 Hz; Vertical : 50 – 85 Hz
Resolución nativa	1280 x 800 (WXGA)
Resoluciones soportadas	1600 x 1200 (UXGA); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 960; 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (Mac); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (Mac); 800 x 600 (SVGA); 640 x 480 (VGA/Mac); 1920 x 1080 (HDTV 1080i@50/60Hz) comprimido; NTSC; PAL; PAL60; SECAM
Ordenador analógico	Entrada: 1 x 5BNC, compartido con la señal de componente (YPbPr); Entrada: 1 x Mini D-sub 15 patillas, compatible con componente (YPbPr); Salida: 1 x mini D-sub de 15 patillas
Ordenador digital	Entrada: 1 x DVI-D (con HDCP)
Componente	Entrada: 1 x 3 RCA
Video	Entrada: 1 x RCA
S-Video	Entrada: 1 x Mini DIN de 4 patillas
Audio	Entrada: 2 x RCA estéreo; Entrada: 3 x Jack de 3,5 mm; Salida: 1 x Jack de 3,5 mm; Salida: 1 x Mini Jack estéreo de 3,5 mm (variable) para ordenador , componente, vídeo y S-Video
Control por PC	Entrada: 1 x D-Sub 9 patillas para equipo de control externo (GPIO); Entrada: 1 x D-Sub 9 patillas para equipo de control externo
Mando a distancia	Entrada: 1 x Jack de 3.5 mm; Salida: 1 x Clavija de 3,5 mm estéreo para control de la pantalla de proyección
LAN	1 x RJ45,, 10/100 base-T
USB	1 x tipo B (para servicio)
Señales de vídeo	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M / PAL-B,G,H,I
Funciones de audio [W]	2 x 3 (estéreo)
Ajuste zoom/enfoque	Motorizado / Motorizado
Beneficios	5 objetivos intercambiables de cierre rápido opcionales; Corrección trapezoidal (H=±35°, V=±40°); Función de apagado directo; Función de ayuda; Función de Cambio de Lente (máx. H± 0,1, V= 0,5); inclinación libre; LAN; Mando a distancia con puntero láser y control por ratón; Plug&Play; Sistema de seguridad triple
Mando a distancia	Tipo RD432E; Ajuste automático de la imagen; Control con ratón de PC; Control de cambio de lentes y de Zoom / Enfoque; Control de modo de lámpara; Control de páginas; Elección de las fuentes de entrada; Función de ayuda; Función de congelación; Función de formato de imagen; Puntero láser; Supresión de imagen
Medidas (an x al x prof) [mm]	505 x 197 x 385 (sin pies ni lente)
Peso [kg]	17,5
Alimentación	100-120 V/200-240 V AC; 50 - 60 Hz
Consumo	690 modo lámparas duales normal / 365 Modo normal de lámpara simple / 310 Modo ecológico de lámpara simple / c540 modo lámparas duales eco / 30 modo stand-by por red / 1 modo stand-by
Valor calorífico	máx. 2422 BTU (1 KWh= 3.412,14 Unidad térmica británica)
Ruido del ventilador [dB (A)]	36 Modo normal de lámpara simple; 32 Modo Eco de lámpara simple; 38 modo lámparas duales normal; 34 modo lámparas duales eco
Seguridad y Ergonomía	CE; ERP; TÜV GS; RoHS
Garantía	Proyector: 3 years pan-European service; Lámpara: 6 meses, máx. 1000 horas
Accesorios incluidos	Proyector; Mando a distancia por infrarrojo (RD-432E); Cable de red (3,6 m); Cable para mando a distancia (10 m); Rueda de color de 6 segmentos; Manual en 9 idiomas; Tapa de protección para el objetivo
Accesorios opcionales	Kit de montaje en techo (NP06CM); Lámpara de repuesto (NP12LP); Lentes intercambiables: NP10ZL (4,43-8,3:1); Lentes intercambiables: NP08ZL (1,78-2,35:1); Lentes intercambiables: NP07ZL (1,33-1,79:1); Lentes intercambiables: NP09ZL (2,22-4,43:1); Lentes intercambiables: NP06FL (0,77:1)

NEC Display Solutions Iberica, C/ Anabel Segura, 7 - Planta 2a, E- 28108 Alcobendas (Madrid)
Phone: +34 (0) 91 203 29 00, Fax: +34 (0) 91 650 11 00