

This is Why



- ▶ DLP XGA (1024 X 768 PIXEL)
- ▶ ALTA LUMINOSIDAD (4500AL)
- ▶ 3D READY Y PJ LINK
- ▶ ALTO CONTRASTE (2500:1)
- ▶ AMPLIO RANGO ENTRADA PC
- ▶ CORRECCIÓN VERTICAL KEYSTONE
- ▶ FÁCIL MANEJO
- ▶ CONTROL VIA LAN Y RS232

Con conectividad LAN integrada (para aplicaciones de control), tecnología BrilliantColor y 3D Ready (TI), Closed Caption (subtítulos), entrada DVI-D compatible HDCP y brillo de 4500 lúmenes ANSI, la resolución XGA del Sharp PG-D45XD es perfecta para su ubicación en la mayoría de salas educacionales o de reunión, así como para alquiler.

RESOLUCIÓN DE PANEL

- ▶ Tamaño Chip Panel: **DMD/0,7"**
- ▶ 1-Chip DLP(TI) / 3-Chip DLP(TI) / 3-LCD-Panel: ✓/✗/✗
- ▶ Resolución Nativa: **XGA 1024x768**
- ▶ UXGA 1.600 x 1.200: ✓
- ▶ SXGA+ 1.400x1.050: ✓
- ▶ SXGA 1.280x1.024: ✓
- ▶ WXGA 1.280 x 800 / 1.360x 768 / 1.366 x 768: ✓/✓/✓
- ▶ XGA 1.024 x 768: ✓
- ▶ SVGA 800 x 600: ✓
- ▶ Compatible Mac: ✓

TERMINALES DATA

- ▶ DVI-D/ DVI-I: ✓/✓
- ▶ 15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr): ✓

TERMINALES CONTROL

- ▶ RS232C (Sub-D): ✓
- ▶ LAN: ✓
- ▶ USB-Host: ✓

ESTÁNDARES DE COLOR

- ▶ PAL 60/N/M: ✓/✓/✓
- ▶ SECAM: ✓
- ▶ NTSC (MHz) 3.58/ 4.43: ✓/✓
- ▶ Resolución Video, Líneas-DTV / Líneas-TV: **600**
- ▶ DTV 480i/480p/540p: ✓/✓/✓
- ▶ 576i/576p: ✓/✓
- ▶ 720p/1.035i: ✓/✓
- ▶ 1.080i/1.080p: ✓/✓

DATOS AUDIO

- ▶ Audio-Monitor (stereo/mono): ✓/✗
- ▶ Potencia Salida (W), RMS: **5**

OTROS

- ▶ Características Especiales: **Sistema BrilliantColor por TI**
- ▶ Class A: **Las normas de la FCC estipulan que cualquier cambio o modificación realizado en este equipo sin la aprobación expresa del fabricante podrá anular la autoridad que el usuario tiene para utilizar este equipo.**
- ▶ Alimentación (V) / Consumo, normal (W) / Consumo, ECO (W) / En Reposo (W): **100 -240/408/10,8**
- ▶ Disipación Calor (BTU / h): ECO-IMode / Normal: ✗/1392
- ▶ Dimensiones en mm (An x Al x Pr): **400x100x335 (main body only)**
- ▶ Peso (kg): **5,8**
- ▶ Código EAN: **4974019654324**

ENTRADA PC

- ▶ H-Frequency (kHz): **15 - 110 KHz**
- ▶ V-Frequency (Hz): **45 - 85 Hz**
- ▶ Pixel Clock (MHz): **12 - 170 MHz**

TERMINALES VÍDEO

- ▶ Video Compuesto (RCA/BNC): ✓
- ▶ S-Video (Y/C): ✓
- ▶ DVI-D/ DVI-I: ✗/✓
- ▶ Compatible HDCP: ✓

TERMINALES AUDIO

- ▶ Mini Jack (3.5 mm) In/Out: ✓
- ▶ Terminal In/Out RCA-Estéreo: ✓
- ▶ Via Terminal-HDMI: ✓

DATOS IMAGEN

- ▶ Luminancia ECO-mode (ANSI Lumen) / Standard (ANSI Lumen): **4500**
- ▶ Contraste: **2500**
- ▶ Lámpara Proyección (W) / Vida Lámpara ECO-Mode (h) / Vida Lámpara Normal (h): **330/3000/2000**
- ▶ Fan: **30 dB ECO/37 dB Standard**
- ▶ Lente fija / Lentes Intercambiables: ✓/✗
- ▶ Lente Zoom (Manual/ Motorizada): ✓/✗
- ▶ Lente Zoom (longitud Focal, mm): **21 - 24,2**
- ▶ Luminosidad (F): **2,5 - 2,7**
- ▶ Ratio Lente (Ancho a Distancia): **1,48 - 1,67**
- ▶ Keystone (manual/auto): ✓/✗

ACCESORIOS

- ▶ Mando a Distancia / Manual Funcionamiento (CD-ROM): ✓/✓
- ▶ Cable Alimentación / Cable PC: ✓/✓

www.sharp.es

SHARP

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA
WTC ALMEDA PARK
PLAÇA DE LA PAU S/N (ED.6-PB)
08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA)
INTERNET: WWW.SHARP.ES