

## NEC LCD19WV



### Monitor ancho profesional (16:10) con pantalla digital TN + film TFT.

- Diseño de marco fino
- Estabilidad y excelente calidad de imagen con el NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment)
- Compatible con DDC/CI
- Instalación versátil (estándar VESA)
- Ergonomía y seguridad siguiendo los estándares industriales más exigentes, incluyendo el ISO 13406-2

see more.

NEC Display Solutions

|                                             |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tecnología del panel                        | TN+ film TFT                                                                                                                                                                       |
| Tamaño de pantalla [pulgadas/cm]            | 19,0 / 48,1                                                                                                                                                                        |
| Tamaño de píxel [mm]                        | 0,285                                                                                                                                                                              |
| Ángulo de visión [°]                        | 176 horizontal / 170 vertical (típ. en ratio de contraste 5:1)<br>160 horizontal / 160 vertical (típ. en ratio de contraste 10:1)                                                  |
| Ratio de aspecto de la pantalla             | 16:10                                                                                                                                                                              |
| Ratio de contraste (típ.)                   | 1000:1                                                                                                                                                                             |
| Brillo (típ.) [cd/m²]                       | 300                                                                                                                                                                                |
| Tiempo de respuesta (típ.) [msec]           | 5 (1 blanco / negro; 4 negro / blanco)                                                                                                                                             |
| Colores [millones]                          | 16,7                                                                                                                                                                               |
| Frecuencia horizontal [kHz]                 | 30,0 - 83,0                                                                                                                                                                        |
| Frecuencia vertical [Hz]                    | 55,0 - 75,0                                                                                                                                                                        |
| Resolución óptima                           | 1440 x 900 a 60 Hz                                                                                                                                                                 |
| Resoluciones soportadas                     | 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 768; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480                                                                            |
| Conectores                                  | Analógico: 1 x mini D-sub de 15 patillas                                                                                                                                           |
| Plug & Play                                 | EDID Estándar; VESA DDC2B                                                                                                                                                          |
| Funciones de ajuste                         | Ajuste automático; Ajuste fino (analógico); Brillo; Contraste; Control de la temperatura del color; Información del monitor; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Selección de idioma |
| Seguridad y Ergonomía                       | CE; ERP; TCO 03; Ergonomía TÜV; TÜV GS; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL o CSA; ISO 13406-2 (Pixel Failure Class II); MPR II/ MPR III                                                |
| Consumo requerido en modo [W]               | 34                                                                                                                                                                                 |
| Modo stand-by [W]                           | < 2                                                                                                                                                                                |
| Alimentación                                | 100-120 V/220-240 V; 0,75 A / 0,4 A; fuente de alimentación interna                                                                                                                |
| Temperatura ambiente de funcionamiento [°C] | +5 a +35                                                                                                                                                                           |
| Humedad ambiental de funcionamiento [%]     | 30 a 80                                                                                                                                                                            |
| Montaje VESA [mm]                           | 100 x 100                                                                                                                                                                          |
| Pantalla inclinable [°]                     | -5 a +20                                                                                                                                                                           |
| Medidas (an x al x prof) [mm]               | 440 x 363 x 210                                                                                                                                                                    |
| Ancho del marco [mm]                        | 13,1                                                                                                                                                                               |
| Peso [kg]                                   | 4,5                                                                                                                                                                                |
| Gestión de Cables                           | sí                                                                                                                                                                                 |
| Conector de seguridad Kensington            | Sí                                                                                                                                                                                 |
| Beneficios                                  | DDC-CI; Formato ancho 16:10; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustement)                                                                                                                     |
| Funciones de audio                          | Ninguno                                                                                                                                                                            |
| Versiones                                   | Marco frontal plata, parte posterior negra                                                                                                                                         |
| Accesorios incluidos                        | Monitor; Cable de alimentación; Cable de señal VGA-VGA; CD-ROM; Lista de las agencias comerciales; Manual de usuario                                                               |
| Garantía                                    | 3 años de garantía incluyendo la retro-iluminación (backlight)                                                                                                                     |



Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Enero de 03/10

NEC Display Solutions Iberica, C/ Anabel Segura, 7 - Planta 2a, E- 28108 Alcobendas (Madrid)  
Phone: +34 (0) 91 203 29 00. Fax: +34 (0) 91 650 11 00