Pantalla de gran formato – Message Essential

Sharp MultiSync® ME432

Rendimiento y valor líder en su clase

- Conectividad perfecta el USB-C nativo soporta el trabajo cuando se trae su propio dispositivo, garantiza la inclusión y mejora la productividad, con tan solo un cable de conexión entre un portátil y el monitor.
- Mejor legibilidad para mantener la productividad en lo alto en espacios de reuniones muy iluminados, el filtro de alto brillo elimina el resplandor y el reflejo de ventanas u otras fuentes de luz.
- Detección rápida de entrada menos frustración y mayor facilidad para que las reuniones sean de resultados productivos, el monitor responde de forma inmediata en cuanto se conecta un dispositivo.
- Compatibilidad con terceros no es un simple monitor, es una solución preparada para usar, compatible con el lugar de trabajo corriente y con los sistemas de gestión de contenido mediante la plataforma integrada SoC.
- Para el nuevo futuro las actualizaciones regulares del sistema operativo de Android por OTA aseguran el acceso a las novedades en cuanto a funciones y seguridad de sistema.

Opciones

IoT y gestión de activos

NaViSet Administrator 2 Control en red y software Asset Management
Control en red y software Asset Management.

Firmware Update Tool

Cables

USB-C 5M

USB-C 7M

Extensiones de garantía

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Prime)

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Value+)

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Select)

Warranty Extension for Large Format Displays and Computing Solutions Extensión de la Garantía opcional (4 to 5 año) para los monitores de formato grande de Sharp/NEC y para soluciones de cómputo
Extensión de la Garantía opcional (4 to 5 año) para los monitores de formato grande de Sharp/NEC y para soluciones de cómputo.

Servicios de valor añadido

De-/Re-install Service for Large Format Displays

Laser Branding

Support+

Altavoces y barras de sonido

PN-ZCMS1

SP-RM3a

Soundbar bracket TOP SB-T02

Sensores

Sharp KTES1

Opciones de videowall

Remote Control Kit - KT-RC3

Opciones de montaje

Trolley PD04 Tipster

Wall Mount PDW S 32-65 L

Wall Mount PDW S 32-65 P

Especificaciones

General

Serie	[lfd-me-2-series]
Order Code	L50ME432

Display

Relación de aspecto	16:9
Luminosidad (cd/m²)	500
Profundidad de color	1.073 (8bit + FRC)
Relación de contraste	1200:1
Nivel de turbidez (%)	Pro (25)
HDR	HLG, PQ
Frecuencia de actualización del panel (Hz)	60
Tecnología del panel	IPS with Direct LED backlights
Tamaño de pantalla (pulgadas)	43
Tamaño de pantalla (cm)	108
Orientación compatible	Horizontal, Vertical
Ángulo de visión	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)

Resolución

Resolución nativa	3840 x 2160
Resoluciones compatibles	1366 x 768, 1280 x 1024, 1024 x 768 , 1280 x 720, 1440 x 900, 1400 x 1050, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 3840 x 2160, 1360 x 768, 1920 x 2160, 4096 x 2160, 1920 x 1200, 640 x 480, 800 x 600, 1280 x 800, 1680 x 1050, 720 x 576, 720 x 480

Conectividad

Salida de audio de 3,5 mm	[audio-output], [line-out]
HDMI entrada 1	[video-input], [uhd-60-hz-hdcp-22], [audio-input], [cec]
HDMI entrada 2	[video-input], [uhd-60-hz-hdcp-22], [audio-input], [cec]
HDMI entrada 3	[video-input], [uhd-60-hz-hdcp-22], [audio-input], [cec], [arc]
Detección de entrada	[custom], [last], [first]
LAN 1	100 MBit/s
Entrada de mando a distancia (3,5 mm)	[ir-extender]
RS-232C (bps)	9600
USB-A servicio	[service]
USB-A 1	[usb-20], [peripherals], [usb-30]
USB-A 2	[usb-30], [peripherals], [usb-30], [usb-storage]
USB-A 3	[usb-30], [peripherals], [usb-storage]
USB-C 1	[video-input], [uhd-60-hz], [dp-alt-14], [hdcp-22], [audio-input], [15-w], [usb-20-30]

Eléctrico

Alimentación	interna, 100-240 V AC, [5060-hz]
Modo de ahorro de energía (W)	< 2.0 (Networked Standby), < 0.5

Condiciones ambientales

Humedad de funcionamiento (%)	20 to 80
Temperatura de funcionamiento (°C)	+0 to +40
Humedad de almacenamiento (%)	10 to 90
Temperatura de almacenamiento (°C)	-20 to 60

Aplicaciones integradas	[file-manager], [web-browser]
Almacenamiento interno	32GB ROM
Memoria del sistema	4G RAM
Versión del sistema	Android 13

Bluetooth	[optional-wifi-dongle]

Mecánico

Anchura del marco (mm)	9,9
Dimensiones anchura (mm)	964,6
Dimensiones altura (mm)	552,5
Dimensiones profundidad (mm)	62
Grado de protección	IP5x (front); IP5x (back)
Dimensiones del embalaje anchura (mm)	1056
Dimensiones del embalaje altura (mm)	632
Dimensiones del embalaje profundidad (mm)	156
Peso del embalaje (kg)	14,2
Orificios de montaje VESA	4
Tornillo de montaje VESA	M6
Montaje VESA FDMI	200 x 200
Peso (kg)	9,4
Material	Metal

LAN inalámbrico

WLAN	[optional-wifi-dongle]

Condiciones reglamentarias

Resistencia al fuego	Metal backcover, plastic material certified acc. to UL94-5VB
Seguridad y ergonomía	[emc-class-b], CE, [rcm], RoHS, [bsmi], [kckcc], VCCI, PSB

Funciones ecológicas

Normas ecológicas	[energystar-80]
Clase de eficiencia energética	G
Consumo de energía (kWh/1000h)	77

Certificaciones externas

Certificación de terceros	Certificado para Crestron CCV2 y XiO Cloud, Verificado para los dispositivos de colaboración de Cisco, [q-sys-plug-in]

Funciones Adicionales

Horas de funcionamiento	24/7
Contenido del envío	Manual de instalación, 2 x Pilas AAA, Pantalla, Cable HDMI, Cable de alimentación, Control remoto
Características especiales	simulación DICOM
Garantía	3 años de garantía incluida la retroiluminación, servicios adicionales disponibles, 4. + 5. año de extensión opcional de garantía

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp MultiSync® ME432, 26/10/2026