

LCD 40" Professional Large Format Touch Display

NEC MultiSync® P403 SST (ShadowSense)

Beneficios

Evite errores táctiles – satisfaga a sus usuarios con la mayor precisión de gestos táctiles, filtrando tamaños engañosos de gestos táctiles y evitando gestos fantasmas incluso en operaciones con mucha luz ambiental.

Diseño resistente y duradero – el vidrio protector es resistente al vandalismo y prevee el uso para el cliente 24 horas al día y 7 días a la semana.

Integración táctil impecable – trabaje mano a mano con aplicaciones multitáctiles y use al mismo tiempo los 10 gestos táctiles de la tecnología táctil ShadowSense™ en tiempo real.

Simplemente conectar y usar – no requiere instalación de ningún controlador para la PC host en los principales sistemas operativos.

Uso fácil – extienda el monitor con una ranura de PC opcional “basada en Windows” utilizando la ranura opcional OPS integrada de Ultra Alta Definición, de esta manera usted estará simplificando las instalaciones y reduciendo el margen de error.

Specifications

Información del producto

Nombre del producto

NEC MultiSync® P403 SST (ShadowSense)

Grupo de productos

LCD 40" Professional Large Format Touch Display

Número de orden

60003767

Display

Tecnología del panel

S-PVA con retroiluminación edge LED

Tamaño de pantalla [pulgadas/cm]

40 / 101,6

Brillo [cd/m²]

550, (700 max)

Ratio de contraste (típ.)

4000:1

Ángulo de visión [°]

178 horizontal / 178 vertical (típ. en ratio de contraste 10:1)

Haze Level [%]

44

Orientación posible

Horizontal; Pantalla hacia arriba ¹; Vertical

Táctil

Tecnología táctil

ShadowSense™

Puntos táctiles / gestos

Funcionalidad multitáctil real con hasta 10 puntos táctiles

Tiempo de respuesta [ms]

6 a 8

Área activa táctil (ancho x alto) [mm]

888.7 x 508.58

Modo de entrada de datos

Dedos; Estilete (≥ 4 mm); Guantes

Sistema Operativo

Interfaz nativa multitáctil: Windows 7-11, Linux, Android; ratón por defecto: Windows XP y Vista, Mac OS

Protocolo de comunicación

USB 2.0 (velocidad total) HID; alimentado por USB, enchufar y listo para usar

Precisión [mm]

< 1.5

Resolución táctil

12-bit (4096 x 4096)

Rechazo de la luz del ambiente

Hasta plena luz del sol (aprox. 100000 lux)

Vidrio protector

Tipo

Vidrio templado de alta calidad, capa anti reflejo de un lado

Grosor [mm]

4

Transmisión de luz [%]

92 (+/- 2 %)

Haze Level [%]

9:2

Resolución

Resolución nativa

1920 x 1080 a 60 Hz

soportada en DisplayPort y HDMI

1024 x 768;	1360 x 768;	480p (60 Hz);
1080i;	1600 x 1200;	576p (50 Hz);
1080p;	1920 x 1080;	640 x 480;
1280 x 1024;	3840 x 2160 (24/30 Hz);	720p (50/60 Hz);
1280 x 768;		800 x 600

soportada únicamente en HDMI

1360 x 768;	4096 x 2160 (24 Hz);	576i (50 Hz)
3840 x 2160 (25 Hz);	480i (60 Hz);	

Frecuencia de sincronización

Frecuencia horizontal [kHz]

31,5 - 91,1 (analógico y digital)

Frecuencia vertical [Hz]

50 - 85

Conectividad

Entrada análoga de vídeo

1 x D-sub 15

Entrada digital de vídeo

1 x DisplayPort (HDCP); 1 x DVI-D (con HDCP); 1 x HDMI (HDCP)

Entrada análoga de audio

2 x 3,5 mm jack

Entrada digital de audio

1 x HDMI; DisplayPort

Control de entrada

cable de control remoto (conector jack de 3,5mm); LAN 100Mbit; RS232

Salida digital de vídeo

1 x DisplayPort; 1 x DVI-D; 1 x HDMI; 1 x interfaz de ranura de extensión; 1 x salida de vídeo digital; 1 x salida vía DisplayPort

Salida análoga de audio

Conector jack de 3,5mm

Control de salida

LAN 100Mbit

Mando a distancia

Control remoto IR (sensor interno/externo (opcional)); Entrada RS-232C (D-Sub de 9 patillas); LAN con SNMP

Open Modular Intelligence

Tecnología de slot

Especificación abierta enchufable (estándar de NEC / Intel OPS)

Extracorrente de conexión [A]

max. 10

Consumo [W]

max. 61

Tensión/Corriente [V/A]

16/4

Slot de extensión de interfaz

Tecnología con slot

extensión de interfaz análoga y digital (estándar de NEC)

Sensores

Sensor de luz ambiental

acciones de activación programables

Sensor de temperatura

Integrado, 3 sensores, acciones de activación programables

Eléctrico

Consumo [W]

122 Eco (configuración para el envío)

Modo stand-by [W]

< 0,5 (ECO Standby); < 1

Gestión de energía

VESA DPMS

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]

+0 a +35

Humedad ambiental de funcionamiento [%]

20 a 80

Mecánico

Medidas (an x al x prof) [mm]

Sin base: 968 x 587 x 82

Peso [kg]

Sin base: 24

Ancho del marco [mm]

39 (arriba/abajo); 39 (izquierda/derecha)

Montaje VESA [mm]

300 x 300 (FDMI); 4 muescas; M6

Protección contra penetración

IP40 (frente); IP20 (dorso)

Opciones disponibles

Accesorios

Altavoces (SP-TF1); Carrito (PDMHM-L); Montaje de pared (PDW S 32-55 L and P, PD02W T M L, PD03W T M P); Pies (ST-322)

Extensión de interfaz

SB3-AB1 análogo: Componente; Compuesto; S-Video; Sonido
SB3-AB2 análogo: Audio; RGBHV
SB3-DB1 digital: 2 x HDMI

OPS Slot

HD-SDI 1.5G, 3G; PC de ranura de expansión (se recomienda Intel® Core i5/i7 con WS7P); receptor de HDBaseT; Reproductor con señal digital OPS

Condiciones reglamentarias

Seguridad y Ergonomía

CE; RoHS

Funciones ecológicas

Eficiencia Energética

Clase de eficiencia energética: C; Consumo anual de energía: 178 kWh (en base a 4 horas en funcionamiento por día); Medidor de huella de carbono; Modo ECO; retroiluminación LED; Sensor de luz ambiental

Materiales Ecológicos

Base opcional; Manuales en CD

Funciones adicionales

Características Especiales

Asignación de ID automática; Función de ampliación Point Zoom; Función de matriz de mosaico automático; Función de registro legible para el usuario; Función recordatoria Sticky Note en OSD; Giro de imagen; LUT de 10-bit programable con 3 bancos de memoria; Mensajes automáticos de alerta por correo electrónico; NaViSet Administrator 2 - free download; Server HTTP; simulación DICOM

Audio

Altavoces integrados (10 W + 10 W); Optional Speakers (15 W + 15 W)

Accesorios incluidos

Cable de alimentación; Cable DVI-D; Cable USB; CD-ROM (Guías de usuario); Control remoto; Pantalla

Garantía

3 años de garantía incluyendo la retro-iluminación (backlight); 4. + 5. año de extensión opcional de garantía ²; servicios adicionales disponibles

Horas de funcionamiento

24/7

¹ condiciones de uso ajustadas, consulte las pautas operativas o póngase en contacto con nuestro soporte

² consulte los términos y condiciones de las extensiones de garantía



RoHS



CE

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 12.10.2026