

Proyector de cine – Láser RB

Sharp NC-1224



El rendimiento más silencioso de un proyector para pantallas de tamaño mediano

- Compacto, liviano y silencioso instalación fácil en cabinas de proyección pequeñas, transporte fácil para cines móviles y perfecto para cines sin cabinas de proyección.
- Motor óptico sellado mantiene el ingreso de polvo a un mínimo, asegura además un rendimiento constante y no requiere mantenimiento especial.
- Súper flexible - ya que no requiere ningún sistema de escape, el NC-1224 se adapta a cualquier instalación, ya sea de piso o de techo, y la reproducción versátil de contenidos.
- Disfrute de la experiencia del mantenimiento casi nulo - sin costes de reemplazo de lámpara, sin trabajo de mantenimiento, no necesita almacenar lámparas gracias al innovador motor de luz láser.
- Disfrute de un coste total de propiedad más bajo - máxima fiabilidad, operación sin mantenimiento, bajo consumo de energía y hasta 50000 horas de vida útil de la fuente de luz láser, resultan en un coste total de propiedad mucho más bajo.

Opciones

Lentes

NP-9LS12ZM1

NP-9LS13ZM1

NP-9LS16ZM1

NP-9LS20ZM1

Especificaciones

General

Serie	[nc-series]
Order Code	NC1224
Óptico	
Luminosidad (lm)	12000
Método de refrigeración	Enfriamiento interno con aire y líquido
Píxeles DMD	2048 x 1080
Chip DMD	0.69" S2K, DLP Cinema® Technology
Lente otros	El área de desplazamiento (shift) depende de la lente
Lentes principales	NC-12ZSA1 / NP-9LS12ZM1:1.2-1.72:1, NC-20ZSA1 / NP-9LS20ZM1:2.09-3.9:1, NC-13ZSA1 / NP-9LS13ZM1:1.33-2.1:1, NC-16ZSA1 / NP-9LS16ZM1:1.62-2.7:1
Lente zoom / enfoque / desplazamiento motorizados	Sí
Vida útil estimada de la fuente de luz láser hasta (h)	50000
Método de proyección	Chip-3 - tecnología Cinema®
Tamaño de pantalla hasta (m)	15

Conectividad

Controles externos	1 x GPIO (3D) (D-sub 15 ficha hembra), 1 x GPIO (D-sub 37 ficha hembra), [1-x-rj45-100base-t]
--------------------	---

Eléctrico

Disipación de calor máx. (BTU)	6719
Consumo típ. (W)	1837
Alimentación	Built-in power supply, 200 to 240V AC, 50/60Hz, single phase
Corriente nominal de entrada alimentación del proyector 200-240 V (A)	10,5

Mecánico

Anchura exterior sin lente ni salientes (mm)	700
Altura exterior sin lente ni salientes (mm)	288
Profundidad exterior sin lente ni salientes (mm)	812
Ruido del ventilador inferior a (dB-A, ISO 9296)	50
Peso sin lente (kg)	68

Condiciones ambientales

Humedad de funcionamiento sin condensación (%)	10 - 85
Temperatura de funcionamiento (°C)	10 to 35
Humedad de almacenamiento sin condensación (%)	10 - 85
Temperatura de almacenamiento (°C)	-10 to 50

Condiciones reglamentarias

Europa	EN55035, EN62368-1/EN55032 Class A, EN61000-3-2/-3-3 (Marking: TUV, CE)
Estándar de láser / lámpara	IEC62471-5 Ed1:2015 Risk Group3, EN60825-1 Ed3:2014 Class1, IEC60825-1 Ed3:2014 Class1, EN62471-5 Ed1:2015 Risk Group3
Otros EMEA	EN61000-3-2/-3-3 (Marking CE), EN55035, EN55032 Class A, EN55024, EN60950-1
Garantía de la fuente de luz	3 años o 10000h (lo que venga primero)
Garantía de piezas (años)	3

Funciones ecológicas

Materiales ecológicos	La tecnología láser reduce el consumo de energía y reduce los repuestos requeridos
-----------------------	--

Interfaces: Dolby IMS3000 (opcional)

Terminales de entrada	1 x tipo USB 2.0, 2 x tipo USB 3.0, [hdmi], [esata]
Fabricante	Dolby IMS3000 no es un producto de Sharp. Sharp no es responsable de ninguna manera de ninguna de las especificaciones del producto.
Terminales de salida	2 x RJ45 (16 canales AES3-EBU Audio Digital)

Funciones Adicionales

Características especiales	Modelo compacto, Bajo coste total de propiedad, IMS incorporado (IMS3000), Filtro de metal, Soporta Full HFR 3D, [dci-compliant], Motor óptico sellado contra el polvo, Lo más nuevo en tecnología digital, Sistema de luz láser
----------------------------	--

