

PN-R606



- Monitor profesional de 60" (152,5 cm) 24/7
- Ranura Mini OPS para ofrecer una mayor flexibilidad
- LED, Edge Lit
- Instalación vertical, horizontal, boca arriba y boca abajo
- 1920 x 1080 pixeles con 700cd/m2
- Ratio de contraste 4000:1
- Diseño de marco delgado con altavoces de 10W + 10W
- Tecnología de panel UV2A de Sharp

Especificaciones

DATOS DE LA PANTALLA

Tecnología de panel	LCD UV2A
Resolución original (píxeles)	1920 x 1080
Tamaño diagonal (pulg/cm)	60 / 152.5
Relación de aspecto	16 : 9
Tecnología de retroiluminación	Edge LED
Brillo (cd/m2)	700
Relación de contraste	4000:1
Colores de visualización	1.07b
Tiempo de respuesta (promedio gris a gris) ms	8
Distancia entre píxeles (mm H/V)	0.692 x 0.692 mm
Ángulo de visión (H/V)0 CR >10	178 / 178

FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO

Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz)	100-240 / 50-60
Consumo (W) (funcionamiento MAX)	190
Temperatura de funcionamiento (oC)	0 to 40
Humedad (%)	20 to 80
Disipación térmica (BTU/h) MAX	648

INSTALACIÓN

Horizontal	•
Vertical	•
Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm)	4 / 400mm x 400mm

CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) SALIDA

DisplayPort	1
Conector de audio/auriculares de 3,5 mm	1

ACCESORIOS

Transmisor de mando a distancia	STD
Cable de alimentación	STD
Brazo de montaje	OPT

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

Certificación de funcionamiento constante	•
Garantía limitada del fabricante (años)	3
Altavoces integrados (W)	10 x 10
Entrada de ordenador - Plug and Play	•
Administración de energía	•
Color de la carcasa	BLACK
Sin ventilador	•
Sensor de temperatura	•
Función multipantalla - Modo de mural de vídeo (función de ampliación)	•
Visualización en pantalla en varios idiomas	•
Conexión en cadena (modo de espejo)	•
Diagnóstico de hardware	•
Compatibilidad con software de control de monitor	•
Control de temperatura	•

PESOS Y MEDIDAS

Tamaño del bisel (L/R) mm	10 / 10
Tamaño del bisel (U/L) mm	9.5 / 14
Dimensiones del producto (An/Al/Pr) mm	1352 x 778 x 60
Peso del producto sin soporte (Kg)	35
Peso de envío (Kg)	TBD

CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) ENTRADA

HDMI	2
DVI-D	1
DisplayPort	1
VGA	1
Component	1
Conector de audio de 3,5 mm	1

CONECTIVIDAD (CONTROL/DATOS EN SERIE)

Entrada RS232C	1
Salida RS232C	1
Puerto LAN	1