

PN-HM651



- Monitor profesional en 65 (165,1 cm) de señalización 24/7
- 3840 x 2160 pixeles con 500cd/m2
- Funcionamiento flexible e independiente con Android 7.1 SoC incorporado
- Flexible y de rendimiento superior con ranura de extensión Mini-OPS
- Soporta la instalación en vertical, horizontal, boca arriba y boca abajo
- Diseño de marco delgado con altavoces de 10W + 10W
- SHARP E-Signage S Player Pre-Instalado en Android SoC
- Quad Screen Mode, Auto Input, Priority Input, Start Input Mode
- Modo Multi Pantalla: 5x5
- Modo P-in-P y P-by-P
- CEC para HDMI
- Wakeup via HDMI, RS232 y LAN

Especificaciones

Accesorios

[AVSpecificationAccessories]	Transmisor de mando a distancia, Manual de funcionamiento, Manual de configuración de la instalación, CD Rom, Cable de alimentación, Batería, Sujetacable, Adhesivo para eliminación de la marca, WiFi- Antenna
Certificación de funcionamiento constante	Sí
Garantía limitada del fabricante (años)	3
Altavoces integrados (W)	10 + 10
Entrada de ordenador - Plug and Play	Sí
Administración de energía	Sí
Interfaz de ranura opcional	Sí
Color de la carcasa	Negro
Asas de instalación	Sí
Sin ventilador	Sí
Reducción de imagen residual	Sí
Modo imagen en imagen	Sí
Modo imagen por imagen	Sí
Función multipantalla - Modo de mural de vídeo (función de ampliación)	Sí
Función de corrección de bisel	Sí
Función de imagen inversa	Sí
Visualización en pantalla en varios idiomas	Sí
Programador/temporizador	Sí
Administración remota	Sí
Conexión en cadena (modo de espejo)	Sí
Función de bloqueo de ajuste	Sí
Cambiar entrada automáticamente	Sí
Ajuste de pantalla	Sí
Ajuste de temperatura de color	Sí
Ajuste de gamma	Sí
Autoajuste	Sí
Ajuste de tamaño de imagen manual	Sí
Compatibilidad con software de control de monitor	Sí
Cambio de velocidad de comunicación RS232C	Sí
ENTRADA de selección de audio por imagen	Sí
DisplayPort	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1
RS232C IN	1
Salida RS232C	1
Puerto LAN	1
USB	3

Condiciones ambientales

Humedad ambiental de funcionamiento (Mín.) [%]	20
Humedad ambiental de funcionamiento (Máx.) [%]	80

Tecnología de panel	TFT-LCD
Resolución original (píxeles)	3840 x 2160
Relación de aspecto	16:9
Filtro de pantalla	AG
Tecnología de retroiluminación	Direct LED
Brillo (cd/m2)	500
Relación de contraste	5000:1
Colores de visualización	1064.64
Tiempo de respuesta (promedio gris a gris) ms	10
Distancia entre píxeles (mm H/V)	0,372
Viewing Angle [°]	178
Área activa de la pantalla (H/V) mm	1428.48 x 803.52

Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz)	100-240
Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz)	50-60
Consumo (W) (funcionamiento MAX)	260
Temperatura de funcionamiento (oC)	0 to 40

CE, Informe CB	Sí
----------------	----

Dimensiones del cartón de embalaje (An/Al/Pr) mm	1610
Dimensiones del cartón de embalaje (An/Al/Pr) mm	967
Dimensiones del cartón de embalaje (An/Al/Pr) mm	278
Peso del producto sin soporte (Kg)	29
Peso de envío (Kg)	40

DisplayPort	1
HDMI	2
Conector de audio de 3,5 mm	1
VGA	1

Horizontal	Sí
Vertical	Sí
Horizontal	Sí
Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm)	400 x 400
Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm)	4
Especificación de los tornillos de montaje (tamaño/longitud máx)	M6

WLAN	Sí
Bluetooth	Sí

Display

Tamaño diagonal (pulg/cm)	65
Tamaño diagonal (pulg/cm)	165

Mecánico

Tamaño del bisel (L/R) mm	11
Tamaño del bisel (U/ mm	13
Tamaño del bisel (L) mm	11

