Empowered by Innovation NEC

LCDs • Proyectores • Plasmas • LCDs • Proyectores • Plasmas • LCDs • Proyectores

# NEC AccuSync® LCD224WM

**Monitores anchos básicos (formato 16:10) -**
**que aportan un valor fantástico para el hogar y para el usuario SOHO.**

- Ergonomía y seguridad siguiendo los estándares industriales más exigentes, incluyendo el ISO 13406-2
- Tecnología de respuesta rápida (5 msec)
- Compatible con NaViSet® y NaViSet® Administrator
- Instalación versátil (norma VESA), con altavoces integrados (1+1 W)
- Estabilidad y excelente calidad de imagen con el NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment)

see more.
NEC Display Solutions

# NEC AccuSync® LCD224WM

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Tecnología del panel | TN+ film TFT |
| Tamaño de pantalla [pulgadas/cm] | 22,0 / 55,9 |
| Tamaño de píxel [mm] | 0,282 |
| Ángulo de visión [°] | 160 horizontal / 160 vertical (típ. en ratio de contraste 10:1)<br>176 horizontal / 176 vertical (típ. en ratio de contraste 5:1) |
| Ratio de contraste (típ.) | 1000:1 |
| Brillo (típ.) [cd/m²] | 300 |
| Tiempo de respuesta (típ.) [msec] | 5 (1 blanco / negro; 4 negro / blanco) |
| Colores [millones] | 16,7 |
| Frecuencia horizontal [kHz] | 31,5 - 82,3 |
| Frecuencia vertical [Hz] | 56,0 - 75,0 |
| Resolución óptima | 1680 x 1050 a 60 Hz |
| Resoluciones soportadas | 1440 x 900; 1400 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480 |
| Conectores | Analógico: 1 x mini D-sub de 15 patillas |
| Plug & Play | VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Estándar |
| Funciones de ajuste | Ajuste automático; Ajuste fino (analógico); Brillo; Contraste; Control de la temperatura del color; Información del monitor; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); On-Screen-Display (OSD) bloqueable; Selección de idioma; Volumen |
| Seguridad y Ergonomía | CE; TCO 03; Ergonomía TÜV; TÜV GS; Energy Star; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL o CSA; ISO 13406-2 (Pixel Failure Class II); MPR II/ MPR III; RoHS |
| Consumo requerido en modo [W] | 40 (típ.) |
| Consumo en modo ahorro de energía [W] | 2 |
| Alimentación | 100-120 V/220-240 V; 0,95 A / 0,55 A; fuente de alimentación interna |
| Temperatura ambiente de funcionamiento [°C] | +5 a +35 |
| Humedad ambiental de funcionamiento [%] | 30 a 80 |
| Montaje VESA [mm] | 100 x 100 |
| Pantalla inclinable [°] | -5 a +20 |
| Medidas (an x al x prof) [mm] | 505,2 x 390,9 x 221,8 |
| Ancho del marco [mm] | 14,8 |
| Peso [kg] | 5,2 |
| Gestión de Cables | sí |
| Kensington Lock | Sí |
| Beneficios | Compatible con NaViSet®y NaViSet®Administrator; Formato ancho 16:10; Tecnología de respuesta rápida |
| Funciones de audio | Altavoces integrados (1 W + 1 W) |
| Versiones | Marco frontal plata, parte posterior negra |
| Accesorios incluídos | Monitor; Cable de alimentación; Cable de señal VGA-VGA; Cable de audio; CD-ROM; Lista de las agencias comerciales; Manual de usuario |
| Garantía | 3 años de garantía incluyendo la retro-iluminación (backlight) |

Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especifi caciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Enero de 03/09

**www.nec-display-solutions.es**

NEC Display Solutions Europe GmbH
Sucursal en España - C/ Anabel Segura 7, 2a Planta - Arroyo de la Vega, Alcobendas - 28108 - Madrid - Tel: 912 032 900