

The top image shows a 3D model of a document camera mounted on a whiteboard. The camera is black and has a lens at the top. The whiteboard is white and has a black border. The background is blue. The bottom image is a close-up of the camera's mounting bracket and sensor area. The bracket is black and has a curved shape. The sensor area is a small, dark, rectangular area. The background is blue.

- „All-in-one“ Lösungen: Edu Mount und Edu Move (höhenverstellbar) für WT-Projektoren
- Kein Blenden des Vortragenden
- Kein Schattenwurf auf die Projektionsfläche
- Integriertes Kabelmanagement
- Audio-Funktion: 2 x 10 W Lautsprecher integriert

Edu Mount System für WT Projektoren

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

EDU Mount (Serien-Nr. 10012063)	System zur Wandanbringung von NEC Projektoren der WT600 Serie (WT600 - WT610 - WT615) mit kurzer Projektionsdistanz, 4 Befestigungspunkt für den Projektor 200 x 200 mm, in Kombination mit 64" und 77" Whiteboards (interaktiv) für Wandmontage, integriertes Audio-System
Edu Move (Serien-Nr. 10012074)	Kann in Kombination mit höhenverstellbarer Adapterplatte EDU-MOVE eingesetzt werden, Kombination ermöglicht eine schrittweise Höhenverstellbarkeit von 50 cm von Projektor und Board
Konstruktion / Bauweise	Metallgehäuse, pulverbeschichtet in grau-schwarz RAL 7021, satin (30% Glanz), Unterseiten-Abdeckung aus ABS, Thermoplastic Foam Injection/ TFI, lackiert in seiden-glänzendem silbergrau, ref ARTI 0626/ RAL 9006
Aufbau / Montage	Lieferung inklusive aller Materialien für die Montage, Befestigungsmaterial für Wandanbringung sowie Befestigungsmaterial zur Anbringung an einer Hohlwand
Halterung	Inklusive Befestigungs-Schablone, Quick Guide für Wandbefestigung inkl.
Nominal-Position des Projektors	77" Projektionsfläche, Projektionsdistanz: 423 mm, Höhe Projektorfuß / Bildkante: 592 mm 64" Projektionsfläche, Projektionsdistanz: 281 mm, Höhe Projektorfuß / Bildkante: 514 mm
Mechanische Arretierung des Projektors	Für beide Standard-Projektionsflächen (77" und 64"), kann die Position des Projektors von der Nominal-Position abweichen bzw. verändert werden: Höhe: +/- 25 mm Tiefe: +/- 30 mm (WT600 series) horizontale Neigung: +/- 5° vertikale Neigung: +/- 3°
Integriertes Audio-System	Lautstärke des Sound-Systems wird durch die Fernbedienung des Projektors gesteuert: 2-Wege Hochleistungs-Lautsprechersystem: SPL 92dB 1 W / 1m, 6,5" Tieftonlautsprecher, verstärktes Polypropylen, 1" glasfaserverstärkter Hochtöner, verdeckte Befestigungspunkte hinter dem Lüftungsgitter im Lochblech, Mittelpunktaufbau der Lautsprecher für eine gleichmäßige Schallverteilung durch die Wandreflektion 2-Kanal Verstärker mit Haupt-Lautstärkeregelung: Grund-Lautstärkeneinstellung, Höhenregelung +/- 10 dB, Tiefenregelung +/- 10 dB, LED Über-spannungsanzeige für jeden Kanal, LED-Power-on-Anzeige, Kühlkörper für Dauerbetrieb und lange Produktlebensdauer, THD + Geräusch (1 W/ 8 Ohm/1 kHz) : <0,05%, Signal-Rausch-Verhältnis: >85 dB, Frequenzbereich: 40 - 20000 Hz (-3/+0 dB), kontinuierliche Ausgangsleistung: 2x10 W RMS @8 Ohm, Eingangs-Empfindlichkeit: 1 V
Allgemeine Spezifikationen und Anforderungen	Spannungsversorgung 220 V, 50 Hz; Universal Netzanschluss 230 V IEC; mitgeliefertes Stromkabel: Länge ca. 2,3 m / hybrid Typ E/F CEE7/7 Kompatibel mit: RoHS Richtlinie 2002/95/EC, WEEE Richtlinie 2002/96/EC, Allgemeine Produkt-Sicherheitsrichtlinie 2001/95/EC, EMC Richtlinie 2004/108/EC, LOW VOLTAGE Richtlinie 2006/95/EC, gültiges CE-Zeichen
Box	Braune Wellpappe, Bedruckung in schwarz, Abmessungen: 895 x 455 x 375 mm; Bruttogewicht: 15 kg, Nettogewicht: 12 kg; bis zu 5 Stück stapelbar, Griffausstanzungen an den kurzen Seiten; Grüner Punkt 5435548 (NEC); Gedruckter EAN Barcode 5028695606418
Herkunft	Hergestellt in Belgien für NEC Display Solutions Europe GmbH; Alle Rechte beim Hersteller für die Weiterentwicklung aus technischen, praktischen oder ästhetischen Gesichtspunkten.

