

MOBILE PROJECTOR

NEC NP110



Proyector DLP para negocios y educación - con lámpara larga vida y una excelente relación beneficio/costo.

- Resolución física: 800 x 600 (SVGA), 2200 Lúmenes ANSI
- Color brillante y tecnología VIDi para una excelente reproducción de colores
- Bajo costo operacional y medidor para el ahorro de carbono
- 5000 horas, vida útil de la lámpara (modo Eco)
- Control y monitoreo vía RS-232

see more.

NEC Display Solutions

NEC NP110

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tecnología de reproducción	1 x 1,4 cm (0,55") Chip DDR DMD (relación de aspecto 4:3)
Lámpara	180 W DC
Duración de la lámpara [h.]	3500 (5000 modo Eco)
Brillo ¹	2200 ANSI Lumens
Ratio de contraste ¹	2000:1
Diagonal: mín. / máx. [cm]	76 / 762
Distancia de proyección [m]	1,2 – 13
Factor de proyección	1,95 – 2,15 : 1
Frecuencia	Horizontal : 15–100 Hz; Vertical : 50 – 120 Hz
Resolución nativa	800 x 600 (SVGA)
Resoluciones soportadas	1920 x 1080; 1600 x 1200; 1400 x 1050; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 720; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 640 x 480
Ordenador analógico	Entrada: 1 x Mini D-sub 15 patillas, compatible con componente (YPbPr); Salida: 1 x mini D-sub de 15 patillas
Video	Entrada: 1 x RCA
S-Video	Entrada: 1 x Mini DIN de 4 patillas
Audio	Entrada: 1 x Jack de 3,5 mm
Control por PC	Entrada: 1 x D-Sub de 9 pines (RS-232) (macho)
Señales de vídeo	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M
Funciones de audio [W]	1 x 7 (Mono)
Ajuste zoom/enfoque	Manual / Manual
Beneficios	BrilliantColor™ y tecnología VIDI; Carbon Footprint Meter; Corrección trapezoidal vertical manual (V= ±40°); Función de encendido rápido / apagado rápido; Inicio automático; Lámpara de Larga Vida; Plug&Play; Rueda de color de 6 segmentos; Temporizador de apagado
Mando a distancia	Ajuste automático; Ajuste automático de la imagen; Ajuste de la imagen; Ampliación digital continuada de recortes de imagen; Control de modo de lámpara; Corrección trapezoidal; Elección de las fuentes de entrada; Función de ayuda; Función de congelación; Función de formato de imagen; Modo gráfico; Regulación de volumen; Supresión de imagen
Medidas (an x al x prof) [mm]	310 x 95 x 247 (sin pies ni lente)
Peso [kg]	2,5
Alimentación	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Consumo	233 max. / 210 Modo Eco / 0,7 modo stand-by por red
Ruido del ventilador [dB (A)]	31 / 34 (Eco / Normal)
Seguridad y Ergonomía	CE; ERP; TÜV GS; RoHS
Garantía	Proyector: 3 years pan-European service; Lámpara: 6 meses, máx. 1000 horas
Accesorios incluidos	Proyector; Mando a distancia por infrarrojo (RD-443E); Cable de señales Mini-D-SUB (1,8 m); Cable de red; Manual (CD-ROM); Guía de instalación rápida; Tapa de protección para el objetivo
Accesorios opcionales	Kit de montaje en techo (NP11CM); Lámpara de repuesto (NP13LP); Suspensor universal para techos (NP01/02/03/04/05UCM)

¹ En cumplimiento según ISO21118-2005



Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Enero de 09/10

www.nec-display-solutions.es

NEC Display Solutions Iberica, C/ Anabel Segura, 7 - Planta 2a, E- 28108 Alcobendas (Madrid)
Phone: +34 (0) 91 203 29 00, Fax: +34 (0) 91 650 11 00