

Pantalla interactiva BIG PAD Pro

PN-80TC3A

Colaboración eficiente, intuitiva e impecable



- Big Pad para los entornos corporativos, educativos y centro de operaciones de misión crítica
- Experiencia de escritura "Pen-On-Paper" con una tactilidad rápida y sensible de IR-10 puntos y 200 Hz de refresco de trazo, con hasta 4 usuarios simultáneos
- Tecnología LCD UV2A de Sharp para una alta claridad visual
- sharp Display Connect para ofrecer la última interconectividad inalámbrica BYOD
- Tamaño de la pantalla en diagonal: 80" (203,2cm) con 1920 x 1080 pixeles
- Borde plano liso para configuraciones multipantalla optimizadas
- Sharp Pen Software para escribir, dibujar y realizar anotaciones de forma intuitiva
- Aplicación Sharp Touch Viewing Software para organizar datos en entornos colaborativos

Especificaciones

DATOS DE LA PANTALLA

Tecnología de panel	UV2A LCD
Resolución original (píxeles)	1920 x 1080
Tamaño diagonal (pulg/cm)	80 / 203.2
Relación de aspecto	16:9
Tecnología de retroiluminación	LED, full array
Brillo (cd/m2)	300
Relación de contraste	4000:1
Colores de visualización	1.060 millones
Tiempo de respuesta (promedio gris a gris) ms	4
Ángulo de visión (H/V)0 CR >10	176 x 176

ESPECIFICACIONES DE LA INTERFAZ TÁCTIL

Tecnología Táctil	Projected Capacitive (P-CAP)
Número de puntos táctiles	10
Número de usuarios simultáneos	4
Revestimiento/filtro	AR
Compatibilidad con sistema operativo	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OSX

PESOS Y MEDIDAS

Tamaño del bisel (L/R) mm	29 / 29
Tamaño del bisel (U/L) mm	30 / 30
Dimensiones del producto (An/Al/Pr) mm	1850 x 1072 x 96
Peso del producto sin soporte (Kg)	77

CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) ENTRADA

HDMI	3
DisplayPort	1
VGA	2
Component	1
Compuesto	1
Conector de audio de 3,5 mm	1

CONECTIVIDAD (CONTROL/DATOS EN SERIE)

Entrada RS232C	1
Puerto LAN	1
USB	1

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

Certificación de funcionamiento constante	•
Altavoces integrados (W)	10 + 10
Entrada de ordenador - Plug and Play	•
Administración de energía	•
Color de la carcasa	Negro
Sin ventilador	•

FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y ENTORNO OPERATIVO

Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz)	100-240 / 50-60
Consumo (W) (funcionamiento MAX)	280
Consumo (W) (en espera)	0.5
Temperatura de funcionamiento (oC)	5-35
Humedad (%)	20-80

INSTALACIÓN

Horizontal	•
Vertical	•
Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm)	4 / 600mm x 400mm

CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) SALIDA

DisplayPort	1
Auricular externo	10W + 10W

ACCESORIOS

Software	SHARP Pen Software, SHARP Display Connect, SHARP Touch Viewing Software
Bandeja de lápiz	STD
Lápiz	STD
Borrador	STD