


# Sharp/ NEC MultiSync M651 AirServer



- Diseño moderno y fino – robusto pero elegante, se puede integrar discretamente a cualquier aplicación y ambiente.
- Legibilidad ilimitada – sin reflejos desde las ventanas u otras fuentes de luz, así la visibilidad del contenido o de la presentación en la sala no será interrumpida
- Conectividad para el futuro – Ofrece entradas múltiples de señales digitales y análogas estándar en la industria, para una integración flexible en infraestructuras AV.
- Gestión segura y a distancia – control a distancia de forma segura con el NaviSet Administrator 2 de NEC; dirija los requisitos del mantenimiento de forma proactiva y ahorra el tiempo y recursos
- Funcionamiento 24/7 para misiones críticas: la selección de componentes de calidad industrial y un diseño centrado en exigencias acompañan a una experiencia de visualización impresionante y continua.

# Especificaciones

## DATOS DE LA PANTALLA

Tecnología de panel	IPS with Direct LED backlights
Resolución original (píxeles)	3840 x 2160
Tamaño diagonal (pulg/cm)	65 / 163.9
Relación de aspecto	16:9
Tecnología de retroiluminación	Direct LED
Brillo (cd/m <sup>2</sup> )	500
Relación de contraste	≥ 8000:1
Tiempo de respuesta (promedio gris a gris) ms	8
Ángulo de visión (H/V)0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Profundidad de color [bn]	10.76 (10bit)
Nivel de niebla [%]	28

## FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO

Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz
Consumo (W) (funcionamiento MAX)	120 shipping
Temperatura de funcionamiento (°C)	0 to 40
Temperatura de almacenamiento [°C]	-20 to 60
Humedad (%)	20 to 80
Humedad de almacenamiento [%]	10 to 90

## INSTALACIÓN

Horizontal	.
Vertical	.
Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm)	4; 400 x 400 (FDMI)

## CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) SALIDA

Conector de audio/auriculares de 3,5 mm	1
---	---

## AIRSERVER EMBEDDED SCREEN MIRRORING SOLUTION

Airplay	Code and password; extend macOS display; iOS, iPadOS and macOS; screen mirroring and content sharing
Google Cast	Android, Chrome OS and Google Chrome; prompt security; screen mirroring and cast from apps with DRM
Miracast	Android and Windows; extend Windows 10 desktop; Miracast over infrastructure; screen mirroring; touchback and pen support
Guest Connectivity	2.4 and 5 GHz channel selection; access control (device only, Internet only or Internet / LAN; Wi-Fi Hotspot; WPA2 security
Video Output	Up to Full HD (1920 x 1080) at 60 fps
No. of Connections	1
Networking	1 x Gigabit LAN; 802.11 ac / b / g / n Wi-Fi; 802.1X security; IPv6 addresses; Proxy
Automatic Updates	Provides new features and security enhancements

## ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

Características especiales	DICOM Simulation; HDMI ARC; Powered USB Port (10 W); Removable Logo
Certificación de funcionamiento constante	.
Garantía limitada del fabricante (años)	3
Atenuación local	.
Altavoces integrados (W)	10W + 10W
Administración de energía	.
Color de la carcasa	Black
Sensor de temperatura	.
Sensor de brillo	.

## PESOS Y MEDIDAS

Tamaño del bisel (L/R) mm	12.5
Tamaño del bisel (U/L) mm	12 / 15.6
Dimensiones del producto (An/AI/Pr) mm	1,458.4 x 836.2 x 62.6
Dimensiones del cartón de embalaje (An/AI/Pr) mm	1,736 x 1,033 x 280
Peso del producto sin soporte (Kg)	37.1
Peso de envío (Kg)	49.31

## CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) ENTRADA

HDMI	2
DisplayPort	1
Conector de audio de 3,5 mm	1

## CONECTIVIDAD (CONTROL/DATOS EN SERIE)

Entrada RS232C	1
Puerto LAN	1
USB	1

## ACCESORIOS

Shipping Content	2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual
Transmisor de mando a distancia	Yes
Cable de alimentación	Yes
Brazo de montaje	Optional
Soporte para mesa	Optional
Batería	Yes

