




- ▶ TAMAÑO DE PANTALLA DIAGONAL 60" (152CM) CON FUNCIONAMIENTO ININTERRUMPIDO
- ▶ 1500CD/M2 Y TECNOLOGÍA LCD UV2A LCD
- ▶ BORDE DE SOLO 6,5MM CON ÁREAS ACTIVAS (4,1MM/2,4MM)
- ▶ PANEL TFT UV2A PATENTADO DE SHARP
- ▶ HASTA 50.000 HORAS DE VIDA ÚTIL
- ▶ CONTRASTE 5.000:1
- ▶ CAPACIDAD MULTI-PANTALLA 5 X 5 (AMPLIACIÓN)
- ▶ SISTEMA RANURA PARA MÓDULO

El nuevo modelo PN-V602 con bisel ultra delgado está diseñado principalmente para aplicaciones murales de vídeo. Este Monitor LCD de 152 cm (60") puede ser utilizado en una variedad de configuraciones multi-pantalla y señalizaciones. Como una solución flexible con un bisel casi sin juntas, el PN-V602A establece un nuevo estándar para pantallas murales de vídeo.

DATOS DEL MÓDULO DE LA PANTALLA

- ▶ Tecnología de panel: **UV2A LCD**
- ▶ Resolución original (píxeles): **1366 x 768**
- ▶ Tamaño diagonal (pulg/cm): **60/152,4**
- ▶ Relación de aspecto: **16:9**
- ▶ Tecnología de retroiluminación: **LED. Direct array**
- ▶ Brillo (cd/m2): **1.500**
- ▶ Relación de contraste: **5000:1**
- ▶ Colores de visualización: **16,7 million**
- ▶ Tiempo de respuesta (promedio gris a gris) ms: **6**
- ▶ Ángulo de visión (H/V) 0 CR >10: **176/176**

ALIMENTACIÓN Y ENTORNO OPERATIVO

- ▶ Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz): **100-240/50-60**
- ▶ Consumo (W) (funcionamiento MAX): **510**
- ▶ Temperatura de funcionamiento (oC): **0-40**
- ▶ Humedad (%): **20-80**

PESOS Y MEDIDAS

- ▶ Tamaño del bisel (L/R) mm: **4,1/2,4**
- ▶ Tamaño del bisel (U/L) mm: **4,1/2,4**
- ▶ Bisel de muro de vídeo (contenido a contenido) mm: **6,5**
- ▶ Dimensiones del producto (An/Al/Pr) mm: **1.335,9 x 754,2 x 149,3**
- ▶ Peso del producto sin soporte (Kg): **45**

CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) ENTRADA

- ▶ HDMI: **1**
- ▶ DVI-D: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Component: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ Compuesto: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ S-Video: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ Conector de audio de 3,5 mm: **1**
- ▶ Audio RCA R-L: **2 (OPT PN-ZB02)**

CONECTIVIDAD (CONTROL/DATOS EN SERIE)

- ▶ Entrada RS232C: **1**
- ▶ Salida RS232C: **1**
- ▶ Puerto LAN: **1 (OPT PN-ZB02)**

ESPECIFICACIONES CLAVE

- ▶ Certificación de funcionamiento constante: ✓
- ▶ Atenuación local: ✓
- ▶ Entrada de ordenador - Plug and Play: ✓
- ▶ Administración de energía: ✓
- ▶ Sensor de brillo: ✓
- ▶ Función multipantalla - Modo de mural de vídeo (función de ampliación): ✓
- ▶ Función de corrección de bisel: ✓
- ▶ Función de imagen inversa: ✓
- ▶ Administración remota: ✓
- ▶ Conexión en cadena (modo de espejo): ✓
- ▶ Diagnóstico de hardware: ✓
- ▶ Compatibilidad con software de control de monitor: ✓

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE (EUROPA)

- ▶ CE, Informe CB: ✓

INSTALACIÓN

- ▶ Horizontal: ✓
- ▶ Vertical: ✓
- ▶ Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm): **6/200mm x 200mm or 4/200mm x 200mm**

CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) SALIDA

- ▶ DVI-D: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ Audio RCA R-L: **1**
- ▶ Auricular externo: **10W + 10W (OPT PN-ZB02)**

www.sharp.es

SHARP
Be Original.

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) LIMITED, Sucursal en España
WTC Almeda Park
Plaça de la Pau S/N (Ed.6-PB)
08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Internet: www.sharp.es