

Sharp PN-LC862



- Vive una experiencia de escritura natural – con una interacción táctil precisa y sensible mediante la tecnología de pantalla Zero Bonding.
- EShare: comparte contenidos de forma inalámbrica desde tu dispositivo a la pantalla, y desde la pantalla a varios dispositivos simultáneamente.
- Salida HDMI: permite conectar un dispositivo de salida adicional, para visualizar el contenido en un mayor tamaño y atraer a una mayor audiencia.
- Aprovecha una experiencia lista para usar – con las funciones interactivas preinstaladas; no se necesitan dispositivos externos para una solución integrada.
- Conectividad USB-C: un solo cable transmite datos, salida de AV y suministro de energía para que la conexión sea más sencilla y fácil, incluso alimentando el dispositivo conectado al mismo tiempo.

Especificaciones

DATOS DE LA PANTALLA

Tecnología de panel	IPS with Direct LED backlights
Resolución original (píxeles)	3840 x 2160
Tamaño diagonal (pulg/cm)	86 / 217.4
Relación de aspecto	16:9
Tecnología de retroiluminación	LED
Brillo (cd/m ²)	450
Relación de contraste	1200:1
Tiempo de respuesta (promedio gris a gris) ms	8 (grey-to-grey)
Ángulo de visión (H/V)0 CR >10	178 / 178
Profundidad de color [bit]	1.07B (8bit + FRC)

ESPECIFICACIONES DE LA INTERFAZ TÁCTIL

Tecnología Táctil	Infrarrojo
Número de puntos táctiles	20
Revestimiento/filtro	Anti-glare coating
Dureza de la pantalla (H)	≥ 8
Compatibilidad con sistema operativo	Native Multi-Touch: Windows 8.1 / 10 / 11, Linux, Android 9.0 or higher, Chrome OS 87 or higher; Single Touch (Default Mouse): Mac OS 10.15 / 11 / 12
Grosor [mm]	3.2
Nivel de niebla [%]	3 ~ 8
Método táctil	Dedos; Guantes; Punta de lápiz óptico doble (3mm / 9mm)
Interfaz de datos	USB 2.0 (velocidad total) HID; alimentado por USB , plug & play
Precisión [mm]	+ / - 1
Detección de la palma de la mano	No
Windows Ink	No

PESOS Y MEDIDAS

Tamaño del bisel (L/R) mm	21.9
Tamaño del bisel (U/L) mm	21.9 / 53.2
Dimensiones del producto (An/Al/Pr) mm	1,967.9 x 1,170.2 x 87.1
Peso del producto sin soporte (Kg)	65

CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) ENTRADA

HDMI	3
DisplayPort	1
VGA	1
Conector de audio de 3,5 mm	1

CONECTIVIDAD (CONTROL/DATOS EN SERIE)

Entrada RS232C	1
Puerto LAN	1
USB	7

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

Tiempo de funcionamiento	16 / 7
Altavoces integrados (W)	15 W + 15 W
Entrada de ordenador - Plug and Play	•

FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y ENTORNO OPERATIVO

Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz)	100-240; 50 / 60
Consumo (W) (funcionamiento MAX)	500
Temperatura de funcionamiento (oC)	+5 to +35
Humedad (%)	20 to 80
Modo de ahorro de energía [W]	< 0.5 (ECO Standby); < 2 (Networked Standby)

INSTALACIÓN

Horizontal	•
Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm)	4; 800 x 600

CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) SALIDA

HDMI	1
Conector de audio/auriculares de 3,5 mm	1

ACCESORIOS

Bandeja de lápiz	Yes
Accesorios incluidos	1x 300 cm USB Cable; 2 x lápiz pasivo; 2x pilas AAA; Adaptador inalámbrico, Etiqueta en blanco; Cable Clamps; Pantalla; Bandeja para lápiz; Cable de alimentación; Mando a distancia; Manual de usuario;



4KUHD

