

Direct View LED – Pack FullHD

Sharp LD-E151-135



Alto impacto

- Instalación sin problemas ya sea montado a la pared o parado de forma autónoma, el diseño mecánico del gabinete hace que la instalación sea rápida y fácil.
- Gran escala para obtener imágenes perfectamente detalladas. Diseño completamente sin bisel con altas tasas de contraste que ofrece una experiencia de visualización sin impedimentos.
- Integración de bajo perfil los módulos súper finos y de peso liviano armonizan perfectamente para crear una superficie digital grande que se integra en cualquier lugar sin obstruir.
- Módulos de acceso frontal para el servicio el mantenimiento es fácil teniendo acceso frontal a los módulos LED.
- Diseño fino el perfil trasero es parejo, los módulos LED se pueden integrar muy cerca de la pared sin necesitar mucho espacio, ya que emiten un mínimo de calor.

Opciones

Extensiones de garantía

Warranty Extension for Direct View LED (3rd, 3rd to 5th year)

Warranty Extension for Direct View LED (4th to 5th year)

Interruptores de alimentación remotos

LED-RPS-CL-R

LED-RPS-CL-B1

LED-RPS-CL-BL1

Servicios de valor añadido

Installation Service for Direct View LED

Installation Supervision for Direct View LED

Site Survey for Direct View LED

On-site Service for Direct View LED

Brightness Calibration Service for Direct View LED

Preventive Maintenance for Direct View LED

Pixel Card Service Pack for Direct View LED

Especificaciones

General

Serie	[sharp-ld-e-series-indoor]
Order Code	LDE151-135,LDE151-135-NP (no powerbar)

Display

Relación de aspecto	16:9
Luminosidad máx. (cd/m²)	600
Procesamiento de color	16 bit
Colores (bill.)	281 trillion
Temperatura de color (K)	3000 - 9500
Relación de contraste	4000:1
Capacidad de atenuación	256 levels
Frecuencia de imagen (Hz)	50/60
Método de control de LED	1/54 dynamic scan
Tipo de LED	SMD (1212)
Vida útil (h)	100000 hrs (50% brightness)
[AVLEDSpecificationPixelConfiguration]	3-in-1 SMD (Black)
Paso de píxel (mm)	1,5
Frecuencia de actualización ≤ (Hz)	3840
Tamaño de pantalla (pulgadas)	135
Tamaño de pantalla (cm)	342,9
Ángulo de visión (°)	140 horizontal / 140 vertical

Resolución

Número de píxeles por tarjeta (punto)	96 x 216
Resolución por m²	409600
Número de píxeles por módulo (punto)	384 x 216
Resolución	1920 x 1080

Conectividad

Control de entrada	[1-x-lan], [1-x-genlock]
Entrada de vídeo digital (a través del controlador)	[1-x-dvi-d], [1-x-hdmi], [1-x-3g-sdi]

Eléctrico

Consumo máx. (BTU/h por m²)	2099
Consumo típ. en uso normal (BTU/h por m²)	672
Consumo máx. (W/m²)	617
Consumo típ. en uso normal (W/m²)	198
[AVLEDSpecificationTotalPowerConsumptionTypW]	1000
[AVLEDSpecificationTotalPowerConsumptionMaxW]	3125

Mecánico

Anchura del módulo (mm)	600
Altura del módulo (mm)	337,5
Profundidad del módulo (mm)	29
Anchura del conjunto (mm)	3012
Altura del conjunto (mm)	1743,5
Profundidad del conjunto (mm)	50
Altura del conjunto sin barra de alimentación (mm)	1699,5
Peso (kg)	150,2
Peso sin barra de alimentación (kg)	154,1

Condiciones ambientales

Humedad de funcionamiento (%)	10 to 80
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20 to 40

Funciones Adicionales

Características especiales	Tarjetas de recepción de datos individuales, Fuentes de alimentación individuales, Diseño SMD de superficie lisa
Certificaciones	[fcc-class-a], [rohs], [ce], [etl]
Garantía	2 años
Material	Gabinete de aluminio
Facilidad de mantenimiento	[front-service]
Contenido del envío	[pixel-card-removal-tool], Barra energética (dependiendo de la versión), Kit de marco externo (5x5), [led-modules-25-cabinets-100-pixel-cards], [5-x-5], [spare-parts-kit], Montaje de pared (5x5), [1x-led-controller]

