Proyector láser profesional DLP 4K UHD

Sharp P601Q

Proyector P601Q 4K UHD de Sharp

- Calidad de imagen excepcional una experiencia de visualización completamente nueva con una resolución de hasta 4K UHD sin píxeles para obtener imágenes ricas en detalles en grandes superficies
- Motor óptico con clasificación IP5X protege contra la entrada de polvo para una calidad de imagen duradera
- Advanced Colour Sequence Management elimina los efectos del colour breaking
- Instalación profesional y flexible - las características de una proyección versátil permiten una ubicación simple del proyector, facilita la instalación y ahorrará así costes potenciales de montaje.
- Ya no será necesario reemplazar la lámpara hasta 20.000 hs de operación sin mantenimiento gracias a la fuente de luz láser.

Opciones

IoT y gestión de activos

NaViSet Administrator 2 Control en red y software Asset Management
Control en red y software Asset Management.

Extensiones de garantía

Warranty Extension for Laser Projectors

Servicios de valor añadido

Laser Branding

Support+

Opciones de montaje

Ceiling Mount PJ01UCM

Ceiling Mount PJ02CMPX

Ceiling Mount PJ02UCMPF

Control de imagen y conectividad

Hiperwall Una solución innovadora basada en software e IP para crear soluciones de murales de vídeo fiables y flexibles que pueden mostrar datos e imágenes de vídeo de distintas fuentes a resoluciones inigualablemente
Una solución innovadora basada en software e IP para crear soluciones de murales de vídeo fiables y flexibles que pueden mostrar datos e imágenes de vídeo de distintas fuentes a resoluciones inigualablemente altas.

Especificaciones

General

Serie	[sharp-p-series]
Order Code	XPP601Q-W

Óptico

Relación de aspecto	16:9
Luminosidad normal (lm)	6000
Luminosidad Eco (lm)	3600
Conforme con ISO21118-2020	Sí
Relación de contraste	[30000001]
Tecnología de proyección	Chip-1 - tecnología DLP™
Ajuste de enfoque	Motorizado
Vida útil de la fuente de luz en modo normal (h)	20000
Valor F de la lente	2.0-2.4
Valor f de la lente (mm)	18.72-29.59
Ajuste de la lente	Motorizado
Desplazamiento de la lente H/V (2 valores)	H:±25.0, V:+55.0,-55.0
Resolución del panel	1920 x 1080 (FULL-HD)
Distancia de proyección mínima (m)	1,6
Distancia de proyección máxima (m)	13,4
Factor de proyección	1.25 – 2.0 : 1
Resolución nativa	3840x2160 (4K UHD)
Diagonal de pantalla máxima (cm)	762.0
Diagonal de pantalla máxima (pulgadas)	300.0
Diagonal de pantalla mínima (cm)	152.0
Diagonal de pantalla mínima (pulgadas)	60.0
Resolución compatible máxima entrada digital	3840 x 2160
Tipo de zoom	Motorizado
Valor de zoom	x1.6
Corrección trapezoidal V ± (°)	40
Corrección trapezoidal H ± (°)	40

Conectividad

LAN	1 x RJ45
Salida de audio	1 x 3,5 mm mini jack estéreo (variable)
Entrada digital	2 x HDMI™ soporta HDCP
Control	1 x D-Sub de 9 pines (RS-232) (macho)
USB	1 x tipo B (para servicio), [1x-type-a-usb-20-high-speed-with-15a-power-supply]

Mando a distancia

Mando a distancia	Selección (arriba, abajo, izquierda, derecha), Regulación de volumen, Elección de las fuentes de entrada, Ajuste automático, Control de Modo Eco, Función de formato de imagen, Función de congelación, Función de ayuda, ID set, Supresión de imagen, Alimentación (ON - OFF), Página (arriba, abajo), Ajuste de la imagen, Control para presentación y mouse, Corrección trapezoidal, Ampliación digital continuada de recortes de imagen
Salida de disparo de pantalla mini-jack estéreo de 3,5 mm	1

Eléctrico

Consumo normal (W)	520
Consumo Eco (W)	280
Consumo en espera (W)	0,5
Consumo en espera en red (W)	2
Alimentación (Hz)	50-60
Alimentación (V CA)	100-240

Condiciones ambientales

Humedad de funcionamiento (%)	10 - 85
Humedad de almacenamiento (%)	20 to 80
Temperatura de funcionamiento (°C)	0 to 45
Temperatura de almacenamiento (°C)	-10 to 60

Mecánico

Versión de color	Blanco
Anchura sin lente ni pies (mm)	486
Altura sin lente ni pies (mm)	176
Profundidad sin lente ni pies (mm)	432,5
Ruido del ventilador Eco (dB)	34
Ruido del ventilador normal (dB)	36
Peso (kg)	14,7
Modelo de mando a distancia IR	RRMCG0002VW01

Ergonomía

Altavoz (mono) (W)	2 x 10
Certificaciones	ErP, RoHS, CE, TUEV Type Approved, EAC

Funciones ecológicas

Materiales ecológicos	Manual para descar, Embalaje ECO
Normas ecológicas	RoHS compatible, ErP compatible

Garantías

Garantía de la fuente de luz	3 años o 10000h (lo que venga primero)
Garantía 3 años, servicio paneuropeo	Sí

Contenido del envío	Proyector, Sticker de seguridad, 2 x Pilas AAA, Guía de instalación rápida, [power-cord-30-m]

Funciones Adicionales

Características especiales	Sistema de seguridad con contraseña, Agrandar, [naviset-administrator-2], Modelo de prueba, Encendido rápido, Tono de aviso al cambiar de fuente, inclinación libre, Visor USB, [unique-power-saving-functions], Ajuste de formato vertical, Carbon Savings Meter, [hdbaset], Encendido y apagado automático, Bloqueo de teclado, Ajuste de fuente de luz, Control de navegador HTTP , Conector de seguridad Kensington, simulación DICOM, Modo de brillo constante, Función de control de ID, Función de ayuda, [pj-link], Memoria de la lente, [amx-beacon], Crestron RoomView, [ip5xip6x-rated], [sealed-engine], Corrección geométrica
Idiomas OSD	21

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp P601Q, 26/10/2026