

NEC SpectraView® 2690



Monitor LCD de 26" de estilo profesional para aplicaciones que necesiten alta fidelidad de colores. Esta pantalla está dotada de características excepcionales, lo que permite obtener una presentación colorimétrica muy buena de la imagen y una gran ergonomía.

- Pantalla TFT 16:10 H-IPS A-TW de alto rendimiento
- GammaComp: calibración del hardware con LUT (look up table) de 12-bits para un control del color y corrección gamma de 36-bits y corrección gamma
- ErgoDesign®: Base regulable en altura (150 mm)
- Diseño TORO™: rotación de pantalla 90° (formato vertical)
- Software para perfilador SpectraView® y documento de certificación SpectraView® incluidos

see more.

NEC Display Solutions

Tecnología del panel	H-IPS A- TW Pol. (IPS horizontal con Advanced True Wide Polarizer)
Tamaño de pantalla [pulgadas/cm]	25,5 / 64,9
Gamas de colores (comparación de tamaño, tip.)	95% AdobeRGB, 91% NTSC
Tamaño de píxel [mm]	0,287
Ángulo de visión [°]	178 horizontal / 178 vertical (tip. en ratio de contraste 10:1)
Ratio de contraste (tip.)	800:1
Brillo (tip.) [cd/m²]	400
Tiempo de respuesta (tip.) [msec]	8 (gris a gris), 16 (8 blanco / negro; 8 negro / blanco)
Colores [millones]	16,77
Frecuencia horizontal [kHz]	31,5 - 93,8 y 119,2 (analógico) / 31,5 - 91,1 y 119,2 (digital)
Frecuencia vertical [Hz]	50 - 85
Resolución óptima	1920 x 1200 a 60 Hz
Resoluciones soportadas	1920 x 1080p; 1600 x 1200; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 720p; 1200 x 1920; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 576p; 720 x 480p; 720 x 400; 640 x 480; 640 x 480p
Conectores	Digital: 1 x DVI-D; Digital/Analógico: 1 x DVI-I; Analógico: 1 x D-sub de 15 patillas
Plug & Play	VESA DDC/CI; EDID Estándar; VESA DDC2B
Funciones de ajuste	Ajuste automático; Ajuste fino (analógico); Brillo; Contraste; Control de la temperatura del color; Gestión inteligente de consumo; Hotkeys; Información del monitor; Menú avanzado; Menú de usuario; Modo de expansión; Nitidez; Nivel de negro; NTAA avanzado (Advanced Non-Touch-Auto-Adjustment); OmniColor™: sRGB y control del color de 6 ejes; On-Screen-Display (OSD) bloqueable; Selección de idioma; sRGB
Seguridad y Ergonomía	CE; TCO 03; Ergonomía TÜV; TÜV GS; C-tick; Calificación GEEA/Energy; Energy Star; FCC Class B; PCT/ Gost; UL/C-UL o CSA; CCC; ISO 13406-2 (Pixel Failure Class II); MPR II/ MPR III; PCBC/B-mark; PSB; RoHS
Consumo requerido en modo [W]	111 (max.)
Consumo en modo ahorro de energía [W]	1
Alimentación	100-120 V/220-240 V; 1,5 A / 0,75 A; fuente de alimentación interna
Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]	+5 a +35
Humedad ambiental de funcionamiento [%]	30 a 80
Montaje VESA [mm]	100 x 100 (puntos 4); 200 x 100 (puntos 5)
ErgoDesign®: Base regulable en altura [mm]	150 (modo horizontal)
Pantalla inclinable / Giratoria [°]	-5 a +25 / -170 a +170
Medidas (an x al x prof) [mm]	589,8 x 444,2 - 594,2 x 306,0 (modo horizontal)
Ancho del marco [mm]	18,8
Peso [kg]	12,6
Gestión de Cables	sí
Kensington Lock	Sí
Beneficios	Ajuste automático del brillo; Ajuste automático del contraste; Ajuste automático del nivel de negro; AmbiBright; AutoBright; Brillo y contraste directo; CableComp con detección de continuidad Sync; Certificado para Windows Vista; ColorComp; Compatible con NaViSet®y NaViSet®Administrator; DDC-CI; Diagnóstico automático; Diseño TORO™; EcoModes; GammaComp (look up table de 12 bits) y corrección gamma de 12 bits; Movimiento rápido; NTAA avanzado (Advanced Non-Touch- Auto-Adjustment); OmniColor™; OmniColor™: sRGB y control del color de 6 ejes; Overdrive; Power LED ajustable (color y brillo); Programa SpectraView® Profiler; Real Time Clock con programador (temporizador de encendido y apagado); Soporte de extracción rápida y brazo; tecnología de respuesta rápida; TileComp; TileMatrix; Windows XP; X-Light® Pro (AutoLuminace, AutoColour)
Funciones de audio	Opción: MultiSync® Soundbar 90
Versiones	Marco frontal negro, parte posterior negra
Accesorios incluidos	Monitor; Cable de alimentación; Cable de señal DVI-D - DVI-D; Cable de señal DVI-A - VGA; CD-ROM (Guías de usuario); CD-ROM con el programa SpectraView® Profiler y manual; Visera anti-reflejos desmontable, incluido accesorios; Certificación SpectraView®
Garantía	3 años de garantía incluyendo la retro-iluminación (backlight)



NEC Display Solutions Europe GmbH
 Sucursal en España - C/ Anabel Segura 7, 2a Planta - Arroyo de la Vega, Alcobendas - 28108 - Madrid - Tel: 912 032 900